



BenchTop Afzuiging

Omschrijving

Bestelnr.

BenchTop afzuigsets

Sets voor het afzuigen van dampen en voor het opvangen van geuren afkomstig van lijmen of het werken met oplosmiddelen. Een flexibele, kostenefficiënte en geschikte oplossing voor het creëren van een rookvrije werkplaats in bijvoorbeeld laboratoria en de elektronica-industrie.

De BenchTop afzuigsets omvatten arm(en) met kap of mondstuk, ventilator met snelheidsregeling en standaardfilter (deeltjes, HEPA en gas), slang, verbindingsstukken en tafelbeugel. De snelheid van de ventilator wordt variabel geregeld door een frequentieregelaar. Compleet met slangen en afzuigkappen. De kap is gemaakt van helder kunststof, wat de zichtbaarheid verbetert.

**Afzuigkit 500**

Bestaat uit 1 x FX32 arm, maximale afzuigcapaciteit 45 m³ per uur, 220 Volt, 50/60 Hz, vermogen 170 W, arm Ø32 mm. Armlengte 850 mm. Slang 3 meter Ø45 mm. Temperatuurbereik: -10 tot +70°C.

70507944

**Afzuigkit 1000**

Bestaat uit 2 x FX32 armen, maximale afzuigcapaciteit 42 m³ per uur, 220 Volt, 50/60 Hz, vermogen 170 W, armen Ø32 mm. Arnlengtes 850 mm. Slang 3 meter Ø45 mm. Temperatuurbereik: -10 tot +70°C.

70508044

**Afzuigkit 1500**

Bestaat uit 3 x FX32 armen, maximale afzuigcapaciteit 38 m³ per uur, 220 Volt, 50/60 Hz, vermogen 170 W, armen Ø32 mm. Armlengte 850 mm. Slang 3 meter Ø45 mm. Temperatuurbereik: -10 tot +70°C.

70508144

**Afzuigkit 2000**

Bestaat uit 1 x FX₂ 50 arm, maximale afzuigcapaciteit 100 m³ per uur, 220 Volt, 50/60 Hz, vermogen 170 W, arm Ø50 mm. Armlengte 1,100 mm. Slang 3 meter Ø75 mm. Temperatuurbereik: -10 tot +70°C.

70507644



Omschrijving

Afzuigset 2500

Bestaat uit 2 x FX₂ 50 arm, maximale afzuigcapaciteit 75 m³ per uur, 220 Volt, 50/60 Hz, vermogen 170 W, armen Ø50 mm. Armlengte 1.100 mm. Slang 3 meter 75 mm. Temperatuurbereik: -10 tot +170°C.

Bestelnr.

70507744

**Afzuigset 3000**

Bestaat uit 1 x FX₂ 75 arm, maximale afzuigcapaciteit 150 m³ uur, 220 Volt, 50/60 Hz, vermogen 170 W, arm Ø75 mm. Armlengte 1.100 mm. Slang 3 meter 100 mm. Temperatuurbereik: -10 tot +170°C.

70507844

Hieronder een tabel met verschillende mogelijkheden qua afzuiging per segment.

BenchTop Afzuig Systemen

Industrie (segment)	Vervulling*	Aanbevolen Systeem
Laboratoria	Verontreinigingen in de lucht gegenereerd in het laboratorium	EK 3000
	Dampen en geuren bij het werken met chemische vloeistoffen	EK 3000
Elektronische industrie	Soldeerdampen	EK 2000/2500
3D printen	Geuren en licht stof van het 3D print proces	EK 3000
Ziekenhuizen	Chemicaliën, stof en geuren	EK 3000
Pedicure en Dermatoloog	Chemicaliën en stof	EK 2000/2500
Tandartspraktijken	Chemicaliën, stof en aerosolen	EK 2000/2500
Apotheek	Farmaceutisch stof bij apotheken met automatische doseermachines of andere stofopwekkende werkzaamheden	EK 3000
Lijmstations	Dampen en geuren van het lijmp proces	EK 3000
Musea	Dampen en fijnstof	EK 3000
Kapsalons	Chemicaliën, zoals ammoniak, fenyleendamine, natriumhydroxide en formaldehyde	EK 2000/2500
Nagel studios	Stof dat vrijkomt bij het polijsten van nagels	EK 2000/2500
	Veel chemicaliën die ernstige gezondheids-effecten kunnen hebben, zoals nagellak-remover, vingernagellijmremover, nagellak etc..	EK 500/1000/1500
Goudsmid	Stof van het polijst-, planeer- en snijproces en gevaarlijke chemicaliën, zoals kaliumcyanide	EK 3000
Beeldhouwen	Siliciumdioxide, afdichtingsmiddelen	EK 3000

***Notitie**

- De oplosmiddelen moeten altijd van een organisch type zijn. Niet organische chemicaliën en zuren kunnen zelden op een goede manier worden gefilterd.
- De oplosmiddelen moeten een molecuulgewicht hebben van meer dan 50. Lichtere moleculen zullen niet goed worden opgenomen en de levensduur van het filter zal erg laag zijn. Hele lichte moleculen worden helemaal niet geabsorbeerd. Het molecuulgewicht staat op het gegevensblad voor chemische stof.
- De filters mogen niet worden gebruikt met giftige chemicaliën


De chemicaliën zijn gemarkeerd met dit symbool:



Chemische stoffen die verboden zijn, zijn gemarkeerd met dit symbool:



- De oplosmiddelen moeten een duidelijke geur hebben, aangezien het van de geur afhangt om te detecteren dat het filter verzadigd is.
- De concentratie mag nooit zo hoog zijn dat er een explosiegevaar bestaat. Een te hoge concentratie zal ook de levensduur van het filter verkorten.



Omschrijving

**Original****ESD/EX****CHEM****BenchTop afzuiging, FX₂ armen**

De beste en meest kosten-efficiënte oplossing voor applicaties waar smalle, flexibele en eenvoudig te gebruiken afzuigarmen een vereiste zijn.

De Nederman FX₂ afzuigarmen zijn gemaakt van lichtgewicht geanodiseerd aluminium secties, met drie verstelbare kunststof scharnierpunten. De robuustheid en lange levensduur gecombineerd met gebruiksvriendelijkheid wordt ingezet in vele type omgevingen. De afzuigarmen zijn speciaal geschikt voor applicaties waar compacte, flexibele en gebruiksvriendelijke afzuigarmen benodigd zijn. Een robuuste en all-round afzuigarm voor algemene applicaties waar kans op elektrische ontlading aanwezig is of met agressieve chemicaliën gewerkt wordt.

- * Optimale efficiëntie en laag geluid zorgen voor een veilige en stille werkomgeving.
- * Plafonds, muren en vloeren of bevestigd op werkbladen en "cut2fit" verlengprofielen geven maximale installatie flexibiliteit.
- * De twee buitenste scharnierpunten zijn 360° draaibaar, wat een unieke flexibiliteit geeft.
- * Het eenvoudige strakke en esthetisch ontwerp geeft de mogelijkheid om gebruikt te worden in elke omgeving zonder concessies te doen in duurzaamheid en betrouwbaarheid.
- * Sterk geïntegreerde producten die de klant in staat stellen tijd en kosten te besparen, alsook bijdragen aan betrouwbaarheid en functionaliteit om een betere prestatie te kunnen leveren.



omhoog/omlaag-laag



omhoog/omlaag-tafel



omhoog-PLUS



omhoog-laag

Omschrijving

Bestelnr.

**FX 32 arm Ø32 mm**

- * Aansluiting richting: omhoog/omlaag
- * Aansluitdiameter Arm: Ø32 mm
- * Armlengte: 850 mm
- * Aanbevolen maximale capaciteit: 21 - 45 m³ per uur
- * Temperatuurbereik: -15 - +90 °C

Original art.nr.

70502834

ESD/EX art.nr.

70502934

**FX₂ 50 arm Ø50 mm**

- * Aansluiting richting: omhoog/omlaag-laag
- * Aansluitdiameter Arm: Ø50 mm
- * Armlengte: 700 mm
- * Aanbevolen maximale capaciteit: 50-110 m³ per uur
- * Temperatuurbereik: -10 tot +70°C.

Original art.nr.

70600144

ESD/EX art.nr.

70601244

**FX₂ 50 arm Ø50 mm**

- * Aansluiting richting: omhoog/omlaag-tafel
- * Aansluitdiameter Arm: Ø50 mm
- * Armlengte: 700 mm
- * Aanbevolen maximale capaciteit: 50-110 m³ per uur
- * Temperatuurbereik: -10 tot +70°C.

Original art.nr.

70600344

ESD/EX art.nr.

70601444






**FX₂ 50 arm Ø50 mm**






- * Aansluiting richting: omhoog-PLUS
- * Aansluitdiameter Arm: Ø50 mm
- * Armlengte: 700 mm
- * Aanbevolen maximale capaciteit: 50-110 m³ per uur
- * Temperatuurbereik: -10 tot +70°C.






Original art.nr.






70600244








	Omschrijving	Bestelnr.
	<p>FX₂ 50 arm Ø50 mm * Aansluiting richting: omlaag-laag * Aansluitdiameter Arm: Ø50 mm * Armlengte: 1.100 mm * Aanbevolen maximale capaciteit: 50-110 m³ per uur * Temperatuurbereik: -10 tot +70°C. Original art.nr. ESD/EX art.nr.</p>	<p>70600644 70601744</p>
	<p>FX₂ 50 arm Ø50 mm * Aansluiting richting: omlaag-tafel * Aansluitdiameter Arm: Ø50 mm * Armlengte: 1.100 mm * Aanbevolen maximale capaciteit: 50-110 m³ per uur * Temperatuurbereik: -10 tot +70°C. Original art.nr. ESD/EX art.nr.</p>	<p>70600744 70601844</p>
	<p>FX₂ 50 arm Ø50 mm * Aansluiting richting: omhoog-PLUS * Aansluitdiameter Arm: Ø50 mm * Armlengte: 1.100 mm * Aanbevolen maximale capaciteit: 50-110 m³ per uur * Temperatuurbereik: -10 tot +70°C. Original art.nr.</p>	<p>70600544</p>
	<p>FX₂ 50 arm Ø50 mm * Aansluiting richting: omhoog-laag * Aansluitdiameter Arm: Ø50 mm * Armlengte: 1.100 mm * Aanbevolen maximale capaciteit: 50-110 m³ per uur * Temperatuurbereik: -10 tot +70°C. Original art.nr. ESD/EX art.nr.</p>	<p>70600444 70601544</p>
	<p>FX₂ 50 arm Ø50 mm * Aansluiting richting: omlaag-laag * Aansluitdiameter Arm: Ø50 mm * Armlengte: 1.500 mm * Aanbevolen maximale capaciteit: 50-110 m³ per uur * Temperatuurbereik: -10 tot +70°C. Original art.nr. ESD/EX art.nr.</p>	<p>70601044 70602144</p>

	Omschrijving	Bestelnr.
	<p>FX₂ 50 arm Ø50 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> * Aansluiting richting: omlaag-tafel * Aansluitdiameter Arm: Ø50 mm * Armlengte: 1.500 mm * Aanbevolen maximale capaciteit: 50-110 m³ per uur * Temperatuurbereik: -10 tot +70°C. <p>Original art.nr. ESD/EX art.nr.</p>	<p>70601144 70602244</p>
	<p>FX₂ 50 arm Ø50 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> * Aansluiting richting: omhoog-PLUS * Aansluitdiameter Arm: Ø50 mm * Armlengte: 1.500 mm * Aanbevolen maximale capaciteit: 50-110 m³ per uur * Temperatuurbereik: -10 tot +70°C. <p>Original art.nr.</p>	<p>70600944</p>
	<p>FX₂ 50 arm Ø50 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> * Aansluiting richting: omhoog-laag * Aansluitdiameter Arm: Ø50 mm * Armlengte: 1.500 mm * Aanbevolen maximale capaciteit: 50-110 m³ per uur * Temperatuurbereik: -10 tot +70°C. <p>Original art.nr. ESD/EX art.nr.</p>	<p>70600844 70601944</p>
	<p>FX₂ 75 arm Ø75 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> * Aansluiting richting: omhoog-laag * Aansluitdiameter Arm: Ø75 mm * Armlengte: 1.100 mm * Aanbevolen maximale capaciteit: 110-240 m³ per uur * Temperatuurbereik: -10 tot +70°C. <p>Original art.nr. ESD/EX art.nr. CHEM art.nr.</p>	<p>70602544 70604144 70603344</p>
	<p>FX₂ 75 arm Ø75 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> * Aansluiting richting: omlaag-tafel * Aansluitdiameter Arm: Ø75 mm * Armlengte: 1.100 mm * Aanbevolen maximale capaciteit: 110-240 m³ per uur * Temperatuurbereik: -10 tot +70°C. <p>Original art.nr. ESD/EX art.nr. CHEM art.nr.</p>	<p>70602644 70604244 70603444</p>

	Omschrijving	Bestelnr.
	<p>FX₂ 75 arm Ø75 mm * Aansluiting richting: omhoog-PLUS * Aansluitdiameter Arm: Ø75 mm * Armlengte: 1.100 mm * Aanbevolen maximale capaciteit: 110-240 m³ per uur * Temperatuurbereik: -10 tot +70°C.</p> <p>Original art.nr. CHEM art.nr.</p>	<p>70602444 70603244</p>
	<p>FX₂ 75 arm Ø75 mm * Aansluiting richting: omhoog-laag * Aansluitdiameter Arm: Ø75 mm * Armlengte: 1.100 mm * Aanbevolen maximale capaciteit: 110-240 m³ per uur * Temperatuurbereik: -10 tot +70°C.</p> <p>Original art.nr. ESD/EX art.nr. CHEM art.nr.</p>	<p>70602344 70603944 70603144</p>
	<p>FX₂ 75 arm Ø75 mm * Aansluiting richting: omhoog-laag * Aansluitdiameter Arm: Ø75 mm * Armlengte: 1.500 mm * Aanbevolen maximale capaciteit: 110-240 m³ per uur * Temperatuurbereik: -10 tot +70°C.</p> <p>Original art.nr. ESD/EX art.nr. CHEM art.nr.</p>	<p>70602944 70604544 70603744</p>
	<p>FX₂ 75 arm Ø75 mm * Aansluiting richting: omlaag-tafel * Aansluitdiameter Arm: Ø75 mm * Armlengte: 1.500 mm * Aanbevolen maximale capaciteit: 110-240 m³ per uur * Temperatuurbereik: -10 tot +70°C.</p> <p>Original art.nr. ESD/EX art.nr. CHEM art.nr.</p>	<p>70603044 70604644 70603844</p>
	<p>FX₂ 75 arm Ø75 mm * Aansluiting richting: omhoog-PLUS * Aansluitdiameter Arm: Ø75 mm * Armlengte: 1.500 mm * Aanbevolen maximale capaciteit: 110-240 m³ per uur * Temperatuurbereik: -10 tot +70°C.</p> <p>Original art.nr. CHEM art.nr.</p>	<p>70602844 70603644</p>


	Omschrijving	Bestelnr.
	<p>FX₂ 75 arm Ø75 mm * Aansluiting richting: omhoog-laag * Aansluitdiameter Arm: Ø75 mm * Armlengte: 1.500 mm * Aanbevolen maximale capaciteit: 110-240 m³ per uur * Temperatuurbereik: -10 tot +70°C.</p> <p>Original art.nr. ESD/EX art.nr. CHEM art.nr.</p>	<p>70602744 70604344 70603544</p>
	<p>FX₂ 100 arm Ø100 mm * Aansluiting richting: omlaag-tafel * Aansluitdiameter Arm: Ø100 mm * Armlengte: 1.200 mm * Aanbevolen maximale capaciteit: 200-450 m³ per uur * Temperatuurbereik: -10 tot +70°C.</p> <p>Original art.nr. ESD/EX art.nr. CHEM art.nr.</p>	<p>70604944 70606744 70605844</p>
	<p>FX₂ 100 arm Ø100 mm * Aansluiting richting: omhoog-PLUS * Aansluitdiameter Arm: Ø100 mm * Armlengte: 1.200 mm * Aanbevolen maximale capaciteit: 200-450 m³ per uur * Temperatuurbereik: -10 tot +70°C.</p> <p>Original art.nr. CHEM art.nr.</p>	<p>70604844 70605744</p>
	<p>FX₂ 100 arm Ø100 mm * Aansluiting richting: omhoog-laag * Aansluitdiameter Arm: Ø100 mm * Armlengte: 1.200 mm * Aanbevolen maximale capaciteit: 200-4500 m³ per uur * Temperatuurbereik: -10 tot +70°C.</p> <p>Original art.nr. ESD/EX art.nr. CHEM art.nr.</p>	<p>70604744 70606544 70605644</p>
	<p>FX₂ 100 arm Ø100 mm * Aansluiting richting: omhoog-laag * Aansluitdiameter Arm: Ø100 mm * Armlengte: 1.800 mm * Aanbevolen maximale capaciteit: 200-450 m³ per uur * Temperatuurbereik: -10 tot +70°C.</p> <p>Original art.nr. ESD/EX art.nr. CHEM art.nr.</p>	<p>70605244 70607044 70606144</p>

	Omschrijving	Bestelnr.
	<p>FX₂ 100 arm Ø100 mm * Aansluiting richting: omlaag-tafel * Aansluitdiameter Arm: Ø100 mm * Armlengte: 1.800 mm * Aanbevolen maximale capaciteit: 200-450 m³ per uur * Temperatuurbereik: -10 tot +70°C. Original art.nr. ESD/EX art.nr. CHEM art.nr.</p>	<p>70605344 70607144 70606244</p>
	<p>FX₂ 100 arm Ø100 mm * Aansluiting richting: omhoog-PLUS * Aansluitdiameter Arm: Ø100 mm * Armlengte: 1.800 mm * Aanbevolen maximale capaciteit: 200-450 m³ per uur * Temperatuurbereik: -10 tot +70°C. Original art.nr. CHEM art.nr.</p>	<p>70605144 70606044</p>
	<p>FX₂ 100 arm Ø100 mm * Aansluiting richting: omhoog-laag * Aansluitdiameter Arm: Ø100 mm * Armlengte: 1.800 mm * Aanbevolen maximale capaciteit: 200-4500 m³ per uur * Temperatuurbereik: -10 tot +70°C. Original art.nr. ESD/EX art.nr. CHEM art.nr.</p>	<p>70605044 70606844 70605944</p>
	<p>FX₂ 100 arm Ø100 mm * Aansluiting richting: omhoog-PLUS * Aansluitdiameter Arm: Ø100 mm * Armlengte: 2.400 mm * Aanbevolen maximale capaciteit: 200-450 m³ per uur * Temperatuurbereik: -10 tot +70°C. Original art.nr. CHEM art.nr.</p>	<p>70605544 70606444</p>
	<p>FX₂ 100 arm Ø100 mm * Aansluiting richting: omhoog-laag * Aansluitdiameter Arm: Ø100 mm * Armlengte: 2.400 mm * Aanbevolen maximale capaciteit: 200-4500 m³ per uur * Temperatuurbereik: -10 tot +70°C. Original art.nr. ESD/EX art.nr. CHEM art.nr.</p>	<p>70605444 70607244 70606344</p>

**Flensbek**

Past op FX32 original afzuigarm. Afmeting 150 x 160 mm.

70371525

**Bolvormige afzuigkap**

Past op FX32 afzuigarm. Afmeting 260 x 120 mm.

Geschikt voor Original arm

Geschikt voor ESD/EX arm

70371756

70371807

**Bolvormige afzuigkap**

Past op FX32 afzuigarm. Afmeting Ø260 mm.

Geschikt voor Original arm

Geschikt voor ESD/EX arm


70371757

70371808

**Muurbeugel**

Past op FX32 afzuigarm

70371760

**Tafelklem**

Past op FX32 afzuigarm

70371761

**Cut2fit aluminium profiel, lengte 1.100 mm****Cut2fit aluminium profiel, lengte 2.200 mm**

Aluminium profiel dat op elk gewenste lengte gezaagd kan worden en samen met de klassieke beugel voor montage armen kan worden gemonteerd aan plafond of de muur.

70501344

70374600

**Bolvormige afzuigkap Original uitvoering**

Bolvormige afzuigkap voor FX, 50/75/100. Transparante bolvormige afzuigkap gemaakt van PET-G. De ergonomie van de handgrepen aan beide zijden van de kap is zo ontwikkeld dat deze eenvoudig te positioneren is.

70376982

**Leiding connector**

Leiding connector Orig/Chem D50

Leiding connector Orig/Chem D75

Leiding connector Orig/Chem D100

70377036

70377038

70377040



Leiding connector ESD/EX D50

Leiding connector ESD/EX D75

Leiding connector ESD/EX D100

70377037

70377039

70377041

**Beugel kit**

Beugel kit voor FX₂ 50/75/100 afzuigarmen, lengte 500 mm. Complete bevestigingskit met beugel, 500 mm verlengprofiel en bijbehorende onderdelen. Plafondmontage.

70377042

**Muurbeugel kit, wit**

Complete bevestigingskit bestaande uit platte muurbeugel, 190 mm verlengprofiel en bijbehorende onderdelen. Voor plaatsing van FX₂ 50/75/100 afzuigarmen op 250 mm vanaf de verticale lijn van de arm tot de muur.

70377043

**Plafond afdekplaat**

Plafond afdekplaat-PLUS

70377045

**Muurbeugel kit**


Complete bevestigingskit voor plaatsing FX₂ 50/75/100 PLUS afzuigarmen op 250 mm vanaf de verticale lijn van de arm tot de muur.

70377046

**Aluminium leiding, lengte 1.000 mm**

Aluminium leiding met een diameter van 77 mm en 1.000 mm lengte. Dit is ontwikkeld voor plaatsing boven de connector van de FX₂ 50 afzuigarm. Dit is een goed design alternatief voor standaard leidingwerk.

70377056

**Aluminium leiding, lengte 2.000 mm**

Aluminium leiding met een diameter van 77 mm en 2.000 mm lengte. Dit is ontwikkeld voor plaatsing boven de connector van de FX₂ 50 afzuigarm. Dit is een goed design alternatief voor standaard leidingwerk.

70377057

**Slang support ring D75**

Plaats in de 75 mm slang om verbinding tussen de slang en de connector van de arm te ondersteunen.

70377067

**Flexibele grijze slang, lengte 3.000 mm, Ø75 mm**

Deze flexibele slang van PVC moet worden gebruikt met een slang support ring om de slang op de arm aan te sluiten.

70377098

**Multifunctionele afzuigkap Original**

Transparante combi kap gemaakt van PET-G voor FX₂ 50/75/100 afzuigarmen. Is ontwikkeld om verontreiniging af te zuigen met weinig energieverlies. De ergonomie van de handgrepen aan beide zijden van de kap is zo ontwikkeld dat deze eenvoudig te positioneren is.

70500144

**Metalen afzuigkap Orig/Chem**

Gepoedercoate witte metalen afzuigkap gemaakt van aluminium. De arm is ontworpen om agressieve verontreinigde dampen met hoge temperaturen af te zuigen daar waar corrosie bestendigheid gewenst is.

70500444

**Beugel kit**

Beugel kit geschikt voor de FX₂ 50/75/100 afzuigarmen, lengte 190 mm.

70501144

**Standaard beugel**

Standaard beugel geschikt voor de FX₂ 50/75/100 afzuigarmen.

70501244

**Slang support ring D100**

Plaats in de 100 mm slang om verbinding tussen de slang en de connector van de arm te ondersteunen.

70377068

**Tafelbeugel kit**

Tafelbeugel kit geschikt voor de FX₂ 50/75/100 afzuigarmen.

70501444

**Plafond afdekplaat**

Plafond afdekplaat

70502644

**Flensbek afzuigkap Original**

Transparante flensbek afzuigkap, geschikt voor de FX₂ 50/75/100 afzuigarmen

70502844



Flexibele grijze slang, lengte 3.000 mm, Ø100 mm

Deze flexibele slang van PVC moet worden gebruikt met een slang support ring om de slang op de arm aan te sluiten.

70377099



Slang support ring D125

Plaats in de 125 mm slang om verbinding tussen de slang en de connector van de arm te ondersteunen.

70377069



Flexibele grijze slang, lengte 5.000 mm, Ø125 mm

Deze flexibele slang van PVC moet worden gebruikt met een slang support ring om de slang op de arm aan te sluiten.

70377100



Bolvormige afzuigkap ESD/EX uitvoering

Bolvormige afzuigkap voor FX₂ 50/75/100 ESD/EX afzuigarmen.

70376983



Muurbeugel kit, zwart

Complete bevestigingskit bestaande uit platte muurbeugel, 190 mm verlengprofiel en bijbehorende onderdelen. Voor plaatsing van FX₂ 50/75/100 ESD/EX afzuigarmen op 250 mm vanaf de verticale lijn van de arm tot de muur.

70377044



Flexibele zwarte slang, lengte 3.000 mm, Ø75 mm

Deze flexibele slang gemaakt van geleidend PE moet worden gebruikt met een slang support ring om de slang op de arm aan te sluiten.

70377101



Multifunctionele afzuigkap ESD/EX

Zwarte combi kap voor FX₂ 50/75/100 ESD/EX afzuigarmen, is ontwikkeld om verontreiniging af te zuigen met weinig energieverlies. De ergonomie van de handgrepen aan beide zijden van de kap is zo ontwikkeld dat deze eenvoudig te positioneren is.

70500244

**Metalen afzuigkap ESD/EX**

Zwarte metalen afzuigkap. Geschikt voor de FX₂ 50/75/100 ESD/EX afzuigarmen.

70500544

**Flexibele zwarte slang, lengte 3.000 mm, Ø100 mm**

Deze flexibele slang gemaakt van geleidend PE moet worden gebruikt met een slang support ring om de slang op de arm aan te sluiten.

70377102

**Flensbek afzuigkap ESD/EX**

Zwarte afzuigkap. Geschikt voor de FX₂ 50/75/100 ESD/EX afzuigarmen.

70502944

**Flexibele zwarte slang, lengte 5.000 mm, Ø125 mm**

Deze flexibele slang gemaakt van geleidend PE moet worden gebruikt met een slang support ring om de slang op de arm aan te sluiten.

70377103

**Bolvormige afzuigkap Chem uitvoering**

Bolvormige afzuigkap gemaakt van PE voor FX₂ 50/75/100 Chem afzuigarmen.

70376984

**Multifunctionele afzuigkap Chem**

Corrosie bestendige multifunctionele afzuigkap gemaakt van PE, geschikt voor FX₂ 50/75/100 Chem afzuigarmen. De arm is ontworpen om verontreinigde dampen af te zuigen. De ergonomie van de handgrepen aan beide zijden van de kap is zo ontwikkeld dat deze eenvoudig te positioneren is.

70500344

**Flensbek afzuigkap Chem**

Flensbek afzuigkap geschikt voor de FX₂ 50/75/100 Chem afzuigarmen.

70503044



Nederman N3 ventilator

Ontworpen voor het afzuigen en filteren van schadelijke rook en dampen die vrijkomen bij het solderen, lijmen of werken met oplosmiddelen. Wordt gebruikt in verschillende combinaties met de FX₂ armen of met inbouwafzuigrooster FD 23. Ventilator en filter worden separaat besteld. Wel inbegrepen bij de bestelling van een complete afzuigkit.


- * Eenvoudig te installeren
- * Het standaard cartridge filter bestaat uit deeltjes, HEPA en gasfilter
- * Het gasfilter is een zuiver koolstoffilter
- * De filtercartridges zijn voor eenmalig gebruik en eenvoudig te verwisselen.



Ventilator N3 met snelheidsregelaar

- * Vermogen: 0,12 kW.
- * Debiet: 300 m³/uur.
- * Spanning: 220-240 Volt.
- * Frequentie: 50/60 Hz.
- * Aansluitdiameter: Ø125 mm.
- * Afmeting: 320 x 140 x 270 mm.
- * Gewicht: 4,6 kg.
- * Voorzien van eurostekker.

70801434



Ventilator N3 zonder snelheidsregelaar en exclusief stekker

Alleen de losse N3 ventilator

70377094



Standaard filterpatroon voor kit 500-3000

- * Filtratiegraad: 97,97% bij 0,3 µm DOP 99,97
- * Oppervlakte deeltjesfilter: 2,5 m².
- * Gasabsorberend medium: 1,5 kg.
- * Afm.: (LxBxH) 388 x 288 x 285 mm.
- * Gewicht: 4,8 kg.


70311427



Actief kool / carbon filterpatroon

Voorzien van 4 kg actief kool voor het filteren van geuren.

70312427



Adapter

Adapter voor het aansluiten van twee N3 filterpatronen.

70332904



Verloopstuk

Verloopstuk Ø125 mm / Ø75 mm wit

70345401



3-weg adapter
3-weg adapter 3 x Ø45 mm - 1 x Ø125 mm

70372012



FX inbouwrooster FD
Inbouw afzuigrooster voor het van onderaf afzuigen van dampen.

70373527



FX verloopstuk
Verloopstuk Ø45 mm - Ø32 mm voor inbouw afzuigrooster.

70373605



Geluiddemper
Geluiddemper voor N3 ventilator en filterpatroon. De omkasting dempt het geluid met 7 dB(A).

70377164



T-stuk
T-stuk 1 x Ø125 - 2 x Ø100 mm.

70500526





De Clean Air Company

Onze belofte - bijdragen aan een duurzame toekomst

Schone lucht is een belangrijk element van duurzame productie. Onze klanten willen hun winstgevendheid verhogen door hun activiteiten zo efficiënt mogelijk te maken. Ze willen ook voldoen aan de hoge milieunormen en hun medewerkers beschermen tegen dampen en stof. Nederman kan hen op al deze punten bijstaan. Zo creëren we waarde.

De Clean Air Company

Nederman vierde in 2019 zijn 75-jarig bestaan. Vanaf het allereerste begin was het businessidee schone lucht. Tegenwoordig zijn het milieu en duurzaamheid meer relevanter dan ooit en de eisen nemen toe om actief bij te dragen aan efficiëntere productie en verminderde uitstoot in de industrie. De volgende generatie oplossingen voor schone industriële luchtstromen is in ontwikkeling. Nederman loopt voorop in deze ontwikkeling.