

## Odsávací hadicový naviják 865 - s elektromotorem

Elektromotorem navíjení odsávací hadicový naviják.



Nejlepší řešení pro dílny s vysokým stropem, s jeřáby a manipulátory a pro prostory, kam zajíždějí i vyšší vozidla. Ovládání navíjení a odvíjení je pomocí ovladače na kabelu nebo infračerveného dálkového ovládání. Přijímací čočka ovladače signalizuje zároveň stav zařízení. Elektronické koncové snímače zabraňují poruchám, poškození a nadměrnému opotřebením hadice. Spínání ventilátoru je automatické. Ventilátor je možné instalovat přímo na naviják. Uložená nastavení jsou uchována i při výpadku napájení. V případě výpadku napájení je aktivována elektromagnetická brzda, která zabraňuje úrazům a poškození vozidel.

- Pohodlné a bezpečné ovládání
- Automatická klapka pro snížení nákladů
- Rychlá a jednoduchá montáž šetří peníze i čas
- Nastavení koncových spínačů se provádí ze země
- Kompaktní, moderní design

Název produktu	Odsávací hadicový naviják 865 - s elektromotorem
Instalace	Vnitřní
Míra recyklovatelnosti (%)	100
Pracovní teplota	-10 až +50 °C
Further technical data	Max kapacita zdvihu: 30kg Napájení: 325 VA
Napětí (V)	100-230
Frekvence (Hz)	50/60
Počet fází	1
Typ těla	široké
Electric/Spring driven	Elektrický motor



# Odsávací hadicový naviják 865 - s elektromotorem






Typ hadice <sup>1</sup>	Dodáváno včetně hadice	Barva	Průměr, hadice (mm)	Délka hadice (m)	Hmotnost (kg)	Max. délka hadice	[model]
NR-CP	Ano	modrý	100	7,5	41-49	12,5	20802965
NFC-3	Ano	modrý	100	7,5	41-49	12,5	20803065
NR-CP	Ano	modrý	125	7,5	41-49	10	20803365
NFC-3	Ano	modrý	125	7,5	41-49	10	20803465
NFC-3	Ano	modrý	150	7,5	41-49	10	20803865
NR-CP	Ano	modrý	150	10	41-49	10	20803965
bez	Ne	modrý	100			12,5	20802665
bez	Ne	modrý	125			10	20802765
bez	Ne	modrý	150			10	20802865
bez	Ne	Modrá	200			7	20809165*

\*Max délka svinuté hadice - 7,5 m, max. hmotnost hadice včetně koncovky - 30 kg.

<sup>1</sup> See table below

Typ hadice	Specifikace	Rozsah teplot, °C	Hadicový fitink na volném konci hadice, distribuční hadice	Hadicový fitink na volném konci hadice, přívodní hadice	Připojení hadice na naviják, distribuční hadice	Připojení hadice na naviják, přívodní hadice
NRCP	Polyesterová tkanina, potažená EPDM / PP. Polyesterová spirála pokryta EPDM. Maximální poloměr ohybu 225 mm.	-40 to +150 Deg. C (Inttermittent +170 Deg. C)				
NFC3	Materiál na bázi vysokoteplotního kevlaru. Spirála z galvanizované oceli.	-60 to +300 Deg. C (Inttermittent +350 Deg. C)				

# Odsávací hadicový naviják 865 - s elektromotorem

	[accessory]	[partno]
	Absorbér zhoupnutí vč. závěsu kabelu	20373712
	Vysílač s nástěným závěsem	20373522
	Stojan pro ventilátor	20373556
	Transformátor 230/250 V na 24 V. 75 VA	10361560
	Transformátor 230/250 V na 24 V. 25 VA	10363189

## Odsávací hadicový naviják 865 - s elektromotorem

