

Udstødningsgasslangerulle 865 - Elmotordrevet

Eldrevet autogasslangerulle



Den bedste løsning til værksteder med højt til loftet, hvor der skal tages hensyn til portalkraner m.m., eller hvor der skal passere høje køretøjer. Betjenes via en manuel fjernbetjening, enten IR- eller en hængende betjeningsboks. En kontrollampe på slangerullen viser driftsstatus. Elektroniske sikkerhedsafbrydere nedsætter risikoen for funktionsfejl og unødvendig slitage på slangen. Start/stop af ventilator kontrolleres automatisk. Der kan monteres en ventilator på slangerullen.

- Bekvem og sikker drift
- Automatisk ventilatordrift for energibesparelse
- Hurtig & enkel installation reducerer omkostningerne
- Indstilling af switche foretages fra gulvniveau
- Kompakt moderne design

Produkt navn	Udstødningsgasslangerulle 865 - Elmotordrevet
Installation	Indendørs
Genvinding (%)	100
Driftstemperatur	-10 to +50C
Further technical data	Max lifting capacity: 30kg Power supply: 325 VA
Spænding (V)	100-230
Frekvens (Hz)	50/60
Faser	1
Farve	Blå
Kropstype	Bred
Elektrisk/Fjederdrevet	Motordrevet



Udstødningsgasslangerulle 865 - Elmotordrevet






Slangetype ¹	Levereres med slange	Diameter, slange (mm)	Slangelængde (m)	Vægt (kg)	Max slangelængde	Model
NR-CP	Ja	100	7,5	41-49	12,5	20802965
NFC-3	Ja	100	7,5	41-49	12,5	20803065
NR-CP	Ja	125	7,5	41-49	10	20803365
NFC-3	Ja	125	7,5	41-49	10	20803465
NFC-3	Ja	150	7,5	41-49	10	20803865
NR-CP	Ja	150	10	41-49	10	20803965
Ingen	Nej	100		32	12,5	20802665
Ingen	Nej	125		32	10	20802765
Ingen	Nej	150		32	10	20802865
Ingen	Nej	200		40	7	20809165*

*Maksimal slangelængde er 7,5 m sammenrullet, og maksimal vægt er 30 kg, inklusive mundstykke.

¹ See table below

Slangetype	Specifikation	Temperaturområde, °C	Slangekobling, fri ende distributionslange	Slangekobling, fri ende tilslutningslange	Slangtilslutning, distributionslange	Slangekobling, tilslutningslange
NRCP	Polyester materiale, EPDM/PP beklædt. Helix i Polyester med EPDM overtræk. Max bøjningsradius 225mm (indvendig)	-40 to +150 Deg. C (Intermittent +170 Deg. C)				
NFC3	Høj-temperatur kevlar baseret materiale. Helix i galvaniseret stål.	-60 to +300 Deg. C (Intermittent +350 Deg. C)				

Udstødningsgasslangerulle 865 - Elmotordrevet

Tilbehør		Artikelnummer
	Kontrolenhed, kabelforbundet	20373712
	IR-sender til serie 865	20373522
	Ventilatorstativ for serie 865	20373556
	Transformer 230/250 V to 24 V, 75 VA.	10361560
	Transformer 230/250V to 24V, 25 VA	10363189

Udstødningsslangserulle 865 - Elmotordrevet

