

Uitlaatgashaspel 865 - Elektrisch aangedreven

Motorisch aangedreven uitlaatgashaspel



De ideale oplossing voor werkplaatsen met hoge plafonds en waar grote kranen en voertuigen passeren.

Bedien de haspel handmatig via een afstandsbediening of infraroodbediening. Een ontvangststroom op de haspel geeft de status van het werk weer.

Elektronische begrenzingsschakelaars minimaliseren storingen en onnodige slijtage van de slang. De ventilator start en stopt automatisch en kan op de haspel gemonteerd worden.

- Handig en veilige bediening
- Energiebesparing door het automatisch starten van de ventilator
- Snelle en eenvoudige installatie verlaagt kosten
- Instellingen voor eindschakelaars vanaf de werkvloer
- Compact en modern design

| | |
|-----------------------------|--|
| Product naam | Uitlaatgashaspel 865 - Elektrisch aangedreven |
| Installatie | Binnen |
| Recycling van materiaal (%) | 100 |
| Temperatuurbereik | -10 tot +50C |
| Further technical data | Max lifting capacity: 30kg Power supply: 325 VA |
| Voltage (V) | 100-230 |
| Frequentie (Hz) | 50/60 |
| Aantal fase | 1 |
| Kleur | Blauw |
| Uitvoering | Breed |
| Elektrisch / Veerbediend | Motoraangedreven |



Uitlaatgashaspel 865 - Elektrisch aangedreven

| Slangtype ¹ | Geleverd met slang | Slangdiameter (m) | Slanglengte (m) | Gewicht (kg) | Max. slanglengte | Model |
|------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|--------------|------------------|-----------|
| NR-CP | Ja | 100 | 7,5 | 41-49 | 12,5 | 20802965 |
| NFC-3 | Ja | 100 | 7,5 | 41-49 | 12,5 | 20803065 |
| NR-CP | Ja | 125 | 7,5 | 41-49 | 10 | 20803365 |
| NFC-3 | Ja | 125 | 7,5 | 41-49 | 10 | 20803465 |
| NFC-3 | Ja | 150 | 7,5 | 41-49 | 10 | 20803865 |
| NR-CP | Ja | 150 | 10 | 41-49 | 10 | 20803965 |
| | Nee | 100 | | 32 | 12,5 | 20802665 |
| | Nee | 125 | | 32 | 10 | 20802765 |
| | Nee | 150 | | 32 | 10 | 20802865 |
| | Nee | 200 | | 40 | 7 | 20809165* |

*Max. slanglengte 7,5 m, opgerold, max. gewicht slang incl. mondstuk 30 kg.

¹ See table below

| Slang type | Specificaties | Temperatuurbereik, °C | Slangkoppelingen einde werkslang | Slangkoppelingen einde koppelslang | Slangaansluiting op de haspel, werkslang | Slangaansluiting op de haspel, koppelslang |
|------------|---|---|----------------------------------|------------------------------------|--|--|
| NRCP | Polyester materiaal, EPDM/PP gecoat. Spiraal in polyester met EPDM afdekking. Maximale buigradius 225 mm (binnenin) | -40 to +150 Deg. C (Intermittent +170 Deg. C) | | | | |
| NFC3 | Hittebestendig kevlar materiaal. Spiraal in gegalvaniseerd staal. | -60 to +300 Deg. C (Intermittent +350 Deg. C) | | | | |

Uitlaatgashaspel 865 - Elektrisch aangedreven

| Toebehoren | | Artikelnummer |
|---|--|---------------|
|  | Afstandsbediening met snoer en houder | 20373712 |
|  | Infrarood bediening met houder | 20373522 |
|  | Ventilatorsteun voor directe aansluiting op 865 haspel | 20373556 |
|  | Transformator 230/250V, uitgang 24V - 75VA | 10361560 |
|  | Transformator 230/250V, uitgang 24V - 25VA | 10363189 |

Uitlaatgashaspel 865 - Elektrisch aangedreven

