

Carretel de exaustão 865 - Recolha com motor Elétrico

Enrolador para manqueiras de gases de escapamento com recolha por motor elétrico



A melhor solução para oficinas com alto pé direito, pontes rolantes ou por aonde circulem máquinas altas etc. Podem ser operados através de um controlo remoto IR ou com cabo pendente. Um olho recetor no enrolador mostra a evolução da operação. Possui interruptores limitadores superiores e inferiores para reduzir o risco de acidentes e o desgaste da mangueira. O arranque/paragem do exaustor é controlado automaticamente. É possível montar o exaustor diretamente no enrolador. Se houver alguma falha de alimentação elétrica o travão eletromagnético tranca o tambor instantaneamente e não há qualquer perda de programações.

- Funcionamento seguro e confortável
- exaustor com arranque automático para poupança de energia
- Fácil e rápida instalação para redução de custos
- Afinações dos limites dos interruptores feitas a partir do solo
- Desenho moderno e compacto

None do Produto	Carretel de exaustão 865 - Recolha com motor Elétrico
Instalação	Interior
Material reciclável (%)	100
Operating Temperature	-10 to +50C
Further technical data	Max lifting capacity: 30kg Power supply: 325 VA
Voltagem (V)	100-230
Frequência (Hz)	50/60
N° de fases	1
Cor	Azul
Tipo de corpo	Corpo grande
Electric/Spring driven	Motor elétrico

 ϵ



Carretel de exaustão 865 - Recolha com motor Elétrico

Tipo de mangueira ¹	Fornecido com mangueira	Diâmetro, mangueira (mm)	Comprimento da mangueira (m)	Peso (kg)	Máx. comprimento de mangueira	[model]
NR-CP	Sim	100	7,5	41-49	12,5	20802965
NFC-3	Sim	100	7,5	41-49	12,5	20803065
NR-CP	Sim	125	7,5	41-49	10	20803365
NFC-3	Sim	125	7,5	41-49	10	20803465
NFC-3	Sim	150	7,5	41-49	10	20803865
NR-CP	Sim	150	10	41-49	10	20803965
Sem	Não	100		32	12,5	20802665
Sem	Não	125		32	10	20802765
Sem	Não	150		32	10	20802865
Sem	Não	200		40	7	20809165*

^{*}Max hose length 7,5m coiled, Max weight of hose including nozzle 30 kg.

¹ See table below

Tipo de mangueira	Especificações	Gama de temperatura, °C	Acopladores na extremidade livre, mangueira de distribuição	Acopladores na extremidade livre, mangueira de entrada	Ligação da mangueira no enrolador, mangueira de distribuição	Ligação da mangueira no enrolador, mangueira de entrada
NRCP		-40 to +150 Deg. C (Inttermittent +170 Deg. C)				
NFC3		-60 to +300 Deg. C (Inttermittent +350 Deg. C)				



Carretel de exaustão 865 - Recolha com motor Elétrico

[accessory]			
MO	Pendant control incl. cable bracket	20373712	
49	Transmitter with wall bracket	20373522	



Carretel de exaustão 865 - Recolha com motor Elétrico

