

Enrolador de Mangueira de Gases de Escape 865 - Recolha com motor Elétrico

Enrolador para mangueiras de gases de escape com recolha por motor elétrico



A melhor solução para oficinas com alto pé direito, pontes rolantes ou por aonde circulem máquinas altas etc. Podem ser operados através de um controlo remoto IR ou com cabo pendente. Um olho recetor no enrolador mostra a evolução da operação. Possui interruptores limitadores superiores e inferiores para reduzir o risco de acidentes e o desgaste da mangueira. O arranque/paragem do ventilador é controlado automaticamente. É possível montar o ventilador diretamente no enrolador. Se houver alguma falha de alimentação elétrica o travão eletromagnético trava o tambor instantaneamente e não há qualquer perda de programações.

- Funcionamento seguro e confortável
- Ventilador com arranque automático para poupança de energia
- Fácil e rápida instalação para redução de custos
- Ajustes dos limites dos interruptores feitas a partir do solo
- Desenho moderno e compacto

Produto	Enrolador de Mangueira de Gases de Escape 865 - Recolha com motor Elétrico
Instalação	Interior
Material reciclável (%)	100
Operating Temperature	-10 to +50C
Further technical data	Max lifting capacity: 30kg Power supply: 325 VA
Voltagem (V)	100-230
Frequência (Hz)	50/60
Nº de fases	1
Cor	Azul
Tipo de corpo	Corpo grande
Electric/Spring driven	Motor Elétrico



Enrolador de Mangueira de Gases de Escape 865 - Recolha com motor Elétrico






Tipo de mangueira ¹	Fornecido com mangueira	Diâmetro, mangueira (mm)	Comprimento da mangueira (m)	Peso (kg)	Máx. comprimento de mangueira	Modelo
NR-CP	Sim	100	7,5	41-49	12,5	20802965
NFC-3	Sim	100	7,5	41-49	12,5	20803065
NR-CP	Sim	125	7,5	41-49	10	20803365
NFC-3	Sim	125	7,5	41-49	10	20803465
NFC-3	Sim	150	7,5	41-49	10	20803865
NR-CP	Sim	150	10	41-49	10	20803965
Sem	Não	100		32	12,5	20802665
Sem	Não	125		32	10	20802765
Sem	Não	150		32	10	20802865
Sem	Não	200		40	7	20809165*

*Comprimento máximo de 7,5 m com a mangueira enrolada, peso máximo da mangueira incluindo bocal - 30 kg.

¹ See table below

Tipo de mangueira	Especificações	Gama de temperatura, °C	Acopladores na extremidade livre, mangueira de distribuição	Acopladores na extremidade livre, mangueira de entrada	Ligação da mangueira no enrolador, mangueira de distribuição	Ligação da mangueira no enrolador, mangueira de entrada
NRCP	Tecido em poliéster com cobertura em EPDM/PP coated. Hélice em poliéster com cobertura EPDM. Máximo raio de curvatura de 225mm (interior)	-40 to +150 Deg. C (Inttermittent +170 Deg. C)				
NFC3	Material para alta temperatura á base de kevlar. Hélice em aço galvanizado.	-60 to +300 Deg. C (Inttermittent +350 Deg. C)				

Enrolador de Mangueira de Gases de Escape 865 - Recolha com motor Elétrico

	Acessório	Artigo nº
	Controle pendente incl. Suporte de cabo	20373712
	Transmissor com Suporte de parede	20373522
	Stand para Ventilador	20373556
	Transformador 230/250 V para 24 V. 75 VA.	10361560
	Transformador 230/250 V para 24 V. 25 VA.	10363189

Enrolador de Mangueira de Gases de Escape 865 - Recolha com motor Elétrico

