

## Egzoz Hortum Makarası 865 - Elektrik Motoru Tahrikli

### Elektrik Motoru Tahrikli Egzoz Hortum Makarası



Tepe vinçlerinin vs. dikkate alınması gereken ya da yüksek araçların gezdiği yüksek tavanlı atölyeler için en iyi çözüm. Kızılötesi sinyali veya asılı kumanda ile kullanılabilen bir el ünitesiyle çalıştırılır. Makaradaki bir alış gözü, işletim durumunu gösterir. Elektronik üst veya alt sınır anahtarları arıza riskini azaltır ve hortumun gereksiz aşınmasını önler. Fan çalıştırma/durdurma işlemi otomatik olarak kontrol edilir. Fanın makara üzerine monte edilmesi mümkündür. Elektrik kesildiğinde programlama kaybı olmaz. Elektrik kesilirse, elektromanyetik fren kampanayı anında kilitler.

- Kullanışlı ve güvenli çalışma
- Enerji tasarrufu için otomatik fan
- Hızlı ve kolay kurulum maliyetleri düşürür
- Zemin seviyesinden yapılabilen sınır anahtarı ayarları
- Kompakt, modern tasarım

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Medya                    | Egzoz Hortum Makarası 865 - Elektrik Motoru Tahrikli      |
| Kurulum                  | [Indoor]  |
| Materyal Geridönüşüm (%) | 100   |
| Operating Temperature    | ,-10 ile +50C arası                                       |
| Further technical data   | Maksimum kaldırma kapasitesi: 30 kg Enerji kaynağı 325 VA |
| Güç Volt (V)             | 100-230   |
| Frekans(Hz)              | 50/60   |
| Faz adedi                | 1   |
| Renk                     | Mavi  |
| Gövde türü               | [wide]  |
| Electric/Spring driven   | [ElectricMotor]   |



## Egzoz Hortum Makarası 865 - Elektrik Motoru Tahrikli






| Hortum tipi <sup>1</sup> | Hortum üzerinde teslimat | Hortum Bağlantı ölçüsü (mm) | Hortum uzunluğu (m) | Ağırlık (kg) | Maks. Hortum Uzunluğu | [model]   |
|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------|--------------|-----------------------|-----------|
| NR-CP                    |                          | 100                         | 7,5                 | 41-49        | 12,5                  | 20802965  |
| NFC-3                    |                          | 100                         | 7,5                 | 41-49        | 12,5                  | 20803065  |
| NR-CP                    |                          | 125                         | 7,5                 | 41-49        | 10                    | 20803365  |
| NFC-3                    |                          | 125                         | 7,5                 | 41-49        | 10                    | 20803465  |
| NFC-3                    |                          | 150                         | 7,5                 | 41-49        | 10                    | 20803865  |
| NR-CP                    |                          | 150                         | 10                  | 41-49        | 10                    | 20803965  |
|                          |                          | 100                         |                     | 32           | 12,5                  | 20802665  |
|                          |                          | 125                         |                     | 32           | 10                    | 20802765  |
|                          |                          | 150                         |                     | 32           | 10                    | 20802865  |
|                          |                          | 200                         |                     | 40           | 7                     | 20809165* |

\*7m hortum ile teslim edilir ancak hortum/nozula bağlı olarak 10-12 m geri sarılabilir.

<sup>1</sup> See table below

| Hortum tipi | Özellikler   | Isı aralığı °C                                 | Hortum bağlantısız uç, dağıtım hortumu | Hortum bağlantısız uç, hortum girişi | Hortum bağlantısı sarma mekanizması üzerinde, dağıtım hortumu | Hortum bağlantısı sarma mekanizması üzerinde, hortum girişi |
|-------------|--|--|--|--------------------------------------|---|---|
| NRCF        | Polyester kumaş, EPDM/PP kaplanmış, EPDM kaplı polyester helis. Max bükülme yarıçapı 225mm (içeride) | -40 to +150 Deg. C (Inttermittent +170 Deg. C) |  |                                      |   |   |
| NFC3        | Yüksek sıcaklık kevlar bazlı malzeme. Galvaniz çelik helis   | -60 to +300 Deg. C (Inttermittent +350 Deg. C) |  |                                      |   |   |

## Egzoz Hortum Makarası 865 - Elektrik Motoru Tahrikli

|   | [accessory]                                       | [partno]  |
|---|---|-----------|
|  | Pendant control incl. cable bracket               | 20373712  |
|  | Transmitter with wall bracket                     | 20373522  |
|  | fan için stant                                    | 20373556  |
|  | Transformatör 230/250 V ile 24 V, 75 VA arasında. | 10361560  |
|  | Transformatör 230/250V ile 24V, 25 VA arasında    | 10363189* |

\*0

## Egzoz Hortum Makarası 865 - Elektrik Motoru Tahrikli

