

Ssawki odciągowe

Odporne na wysoką temperaturę gumowe i metalowe ssawki



Firma Nederman oferuje szeroki asortyment odpornych gumowych i metalowych ssawek, przystosowanych do różnych typów pojazdów i systemów. Regulowane kanały testowe o specjalnej konstrukcji umożliwiają odciąganie dużych ilości gorących spalin z pojazdów znajdujących się na przykład na stacjach kontroli pojazdów. Dostępne również ssawki ze stojakiem podłogowym i do pionowych rur wydechowych. Regulowany stojak podłogowy pozwala dopasować większość pozycji rur wydechowych i konstrukcji.

- Proste ręczne wpinanie i wypinanie ssawek
- Sprawdzone modele z osłoną chroniącą pracowników oraz pojazdy
- Ssawki są odporne na bardzo wysokie temperatury spalin - do 150°C (752°F) w standardowym użytkowaniu

Nazwa produktu	Ssawki odciągowe
Instalacja	wewnątrz



Ssawki odciągowe

Zdjęcie	Nazwa na karcie charakterystyki	Maks. średnica rury wydechowej. Podwójna (mm)	Rodzaj pojazdu	Maks. średnica rury wydechowej. Pojedyncza (mm)	Hose connection Diameter (mm)	Model
	Ssawka gumowa z klapką i węzłem metalowym		samochody ciężarowe	150	100	20803161
	Ssawka gumowa z klapką i węzłem metalowym		samochody ciężarowe samochody osobowe	150	125	20803261
	Ssawka gumowa z klapką i węzłem metalowym		samochody ciężarowe	150	150	20803361
	Ssawka gumowa trójkątna, klapka ze sprężyną, osłona druciana i wejście na sondę CO	100 x 75	samochody osobowe	75	75	20803461
	Ssawka gumowa trójkątna, klapka ze sprężyną, osłona druciana i wejście na sondę CO	100 x 75	samochody osobowe	75	100	20803561
	Ssawka gumowa trójkątna, klapka ze sprężyną, osłona druciana i wejście na sondę CO	100 x 75	samochody osobowe samochody ciężarowe	75	125	20803661
	Ssawka gumowa trójkątna, z klapki	100 x 75	samochody osobowe	75	75	20804061
	Ssawka gumowa trójkątna, z klapki	100 x 75	samochody osobowe	75	100	20804161
	Ssawka gumowa trójkątna, z klapki	100 x 75	samochody osobowe samochody ciężarowe	75	125	20804261
	Ssawka gumowa owalna, z wejściem na sondę CO. Przyłącze węża mocowane pod kątem 60°.	150 x 75	samochody osobowe	75	75	20805461
	Ssawka gumowa owalna, z wejściem na sondę CO. Przyłącze węża mocowane pod kątem 60°.	150 x 75	samochody osobowe	75	100	20805561
	Ssawka gumowa okrągła, z osłoną drucianą	n.a.	samochody ciężarowe	150	150	20805961
	Ssawka gumowa owalna, do różnych grubości rur	150 x 75	samochody osobowe	75	100	20808361
	Ssawka gumowa owalna, z wejściem na sondę CO. Przyłącze węża mocowane pod kątem 60°.	200 x 100	samochody osobowe samochody ciężarowe	100	125	20805661
	Ssawka gumowa owalna, z wejściem na sondę CO. Przyłącze węża mocowane pod kątem 60°.	200 x 100	samochody ciężarowe	100	150	20805761






Ssawki odciągowe

Zdjęcie	Nazwa na karcie charakterystyki	Maks. średnica rury wydechowej. Podwójna (mm)	Rodzaj pojazdu	Maks. średnica rury wydechowej. Pojedyncza (mm)	Hose connection Diameter (mm)	Model
	Ssawka gumowa okrągła, z osłoną drucianą i wejściem na sondę CO. Przyłącze węzła mocowane pod kątem 60°.	n.a.	samochody osobowe samochody ciężarowe	150	125	20805861
	Ssawka gumowa owalna, automatyczne zwolnienie linki	150 x 75	samochody osobowe	150	100	20806161
	Ssawka gumowa, okrągła, z automatycznym wypięciem	n.a.	samochody osobowe samochody ciężarowe	150	125	20806461
	Ssawka gumowa, okrągła, z automatycznym wypięciem	n.a.	samochody ciężarowe	150	50	20806561
	Ssawka gumowa okrągła, z przegubem i ściśliwym okapem	240 x 230	samochody ciężarowe	180	150	20806961
	Ssawka gumowa okrągła, z przegubem i ściśliwym okapem	240 x 230	samochody ciężarowe	230	200	20807061
	Ssawka gumowa owalna, kłapka ze sprężyną, osłona druciana i wejście na sondę CO. Bez klamry	150 x 110	samochody osobowe	110	100	20802561
	Ssawka gumowa z wypięciem bezpieczeństwa, automatyczne zwolnienie	n.a.	samochody ciężarowe	150	150	20807861
	Ssawka aluminiowa z osłoną drucianą	n.a.	samochody ciężarowe	125	150	20804761
	Ssawka aluminiowa z osłoną drucianą	n.a.	samochody ciężarowe	170	200	20804961
	Ssawka gumowa. Nasuwana na rurę wydechową bez mechanizmu blokującego		samochody osobowe	100	75/100	20815261
	Ssawka gumowa. Nasuwana na rurę wydechową bez mechanizmu blokującego		samochody osobowe		100	20817261
	Ssawka wydłużona		samochody osobowe	100	100	20866461
	Ssawka wydłużona		samochody osobowe	75	75	20866561
	Ssawka wydłużona	150 x 80	samochody ciężarowe	125	150	20866661

Ssawki odciągowe

Zdjęcie	Nazwa na karcie charakterystyki	Maks. średnica rury wydechowej. Podwójna (mm)	Rodzaj pojazdu	Maks. średnica rury wydechowej. Pojedyncza (mm)	Hose connection Diameter (mm)	Model
	Ssawka wydłużona	150 x 80	samochody ciężarowe	125	125	20866761
	Ssawka wydłużona	150 x 80	samochody osobowe	125	100	20866861
	Ssawka wydłużona	150 x 80	samochody osobowe	125	75	20866961
	Ssawka do wbudowanych i zasłoniętych rur, wydechowych. Żerdź wewnętrzna.	240 x (50-65)	samochody osobowe	65	100	20867261
	Ssawka do wbudowanych i zasłoniętych rur, wydechowych. Żerdź wewnętrzna. Z szybkozłączem.	240 x (50-65)	samochody osobowe	65	100	20867661
	Ssawka do wbudowanych i zasłoniętych rur, wydechowych. Żerdź wewnętrzna i przedłużeniem okapu.	270 x (50-65)	samochody osobowe	65	100	20867861
	Do samochodów osobowych z dwiema rurami wydechowymi.	250 x 80	samochody osobowe		100	20867761
	Lej gumowy na stojaku podłogowym. Wysokość 0-600 mm, obracalny		samochody osobowe		100	20868361
	Lej na stojaku podłogowym z kółkami. Wysokość 0-600 mm, obracalny		samochody osobowe		150	20816861
	Ssawka na stojaku podłogowym. Wysokość 130-440 mm		samochody ciężarowe		200	20807261
	Duży lej aluminiowy ogólnego zastosowania. Odpowiedni do samochodów ciężarowych EURO 6. Z wężem z kevlaru odpornego na wysokie temperatury.		samochody ciężarowe		150	20817061
	Z lejem aluminiowym i wężem z kevlaru odpornego na wysokie temperatury.		samochody ciężarowe		150	20817161
	Regulowany stojak do lejów 20817061, 20817161 i ssawki 20817261.				75	20816961
	Ssawka ze stali ocynkowanej do rur wydechowych, dł. 2600 mm	n.a.	samochody ciężarowe	250	140	20801961
	Ssawka gumowa do pionowych rur wydechowych	n.a.	samochody ciężarowe	250	125/150/200	20808861

Ssawki odciągowe

Zdjęcie	Nazwa na karcie charakterystyki	Maks. średnica rury wydechowej. Podwójna (mm)	Rodzaj pojazdu	Maks. średnica rury wydechowej. Pojedyncza (mm)	Hose connection Diameter (mm)	Model
	Ssawka ocynkowana do pionowych rur wydechowych	n.a.	samochody ciężarowe	250	150	20816661
	Nozzle for exhaust Pipe internal size 140 x 58mm		samochody osobowe		100	20869761*
	Nozzle for exhaust Pipe internal size 175 x 60mm		samochody osobowe		100	20869861**
	Nozzle for exhaust Pipe internal size 126 x 80mm		samochody osobowe		100	20869961***
	Nozzle for exhaust Pipe internal size 175 x 85mm		samochody osobowe		100	20870061****










*For Mercedes C, Mercedes CLA, Mercedes E GLE and Ford Mondeo 2015.

**For Audi A6 2015 and Citroën DS

***For Volvo XC60, V60 and S60 (Before 2015), Mercedes R, GLK and GLA 2015, Mercedes E (Before 2013) and Porsche Cayenne.

****For Volvo S60, S90, S60 cross country (From 2015), V40, V60, V90, V60 cross country (from 2015), XC60 and XC90.

Ssawki odciągowe

Akcesoria		Nr części
	Szybkozłącze bezpieczeństwa z tulejami gumowymi i opaskami zaciskowymi, Ø100	20374541*
	Szybkozłącze bezpieczeństwa z tulejami gumowymi i opaskami zaciskowymi, Ø150	20374543*
	Szybkozłącze męskie, Ø100, z tulejami gumowymi i opaską zaciskową	20375049*
	Szybkozłącze męskie, Ø150, z tulejami gumowymi i opaską zaciskową	20376017
	Connection kit 4° for quick coupler	20375048
	Adapter for 3" hose	20373128
	Adapter for double exhaust pipes, L=1,0 m, Ø 100 mm	20815061
	Tyczka teleskopowa do podnoszenia 3 m do 20808861, 20816661, 20816761	20374287
	Szybkozłącze	20374641

**Use the key ring on the one end of the coupling to more easily connect and reconnect the two hose ends or to disconnect the two hose ends.*