

Hadicový naviják 883

Hadicový naviják určený zejména pro autodílny, garáže a dílny údržby.



Robustní hadicový naviják s kovovým tělem střední velikosti. Velmi spolehlivý naviják pro široké použití v autodílnách a dílnách údržby v průmyslu. Hadicový naviják 883 je dodáván včetně konzole pro snadnou montáž. Hadicový naviják je samonavíjecí a má pružinu s optimalizovanou tuhostí pro bezpečné navinutí hadice na buben navijáku. Pružina je bezpečně umístěna uvnitř bubnu navijáku a je z výroby nastavena na optimální tuhost pro bezpečné používání navijáku v mnoha různých aplikacích. Naviják 883 se snadno instaluje na zeď, strop nebo podlahu.

- Nastavení tuhosti pružiny se jednoduše nastavuje zvenčí
- Rychlá a jednoduchá údržba
- Jednoduchá výměna hadice bez demontáže navijáku









Název produktu	Hadicový naviják 883
Materiál	Kovové tělo.
Míra recyklovatelnosti (%)	100
Média	Stlačený vzduch, Voda, Vysokotlaká voda, Olej, Maziva
Připojovací hadice - délka (m)	1
Hmotnost (kg)	15
Corrosion resistance	Standard
Electric/Spring driven	Pružina



Hadicový naviják 883

[image]	Typ hadice ¹	Médium	Dodáváno včetně hadice	Barva	Délka distribuční hadice (m)	Průměr, přívodní hadice (mm)	Průměr distribuční hadice (mm)	Max. pracovní tlak (MPa)	Max. délka hadice	[model]
	bez	Stlačený vzduch, Voda	Ne	černá				1,5	15	30800783*
	bez	Stlačený vzduch, Voda	Ne	černá			12,5	1,5	10	30800983**
	B	Stlačený vzduch, Voda	Ano	černá	10	12,5	12,5	1,5		30801083
	bez	Stlačený vzduch, Voda, Olej	Ne	černá			12,5	7,5	10	30801183**
	bez	Maziva	Ne	černá			6	35	15	30801383***
	bez	Vysokotlaká voda	Ne	černá			10	25	13	30802183*
	G	Vysokotlaká voda	Ano	černá	13	10	10	25		30802283
	G	Vysokotlaká voda	Ano	bílá	13	10	10	25		30803883
	bez	Vysokotlaká voda	Ne	bílá			10	25	13	30803783*
	I	Olej	Ano	černá	10	12,5	12,5	7,5		30801283
	bez	Olej	Ne	bílá			12,5	7,5	10	30806183
	I	Stlačený vzduch, Voda, Olej	Ano	bílá	10	12,5	12,5	7,5		30806283
	J	Maziva	Ano	černá	15	6	6	35		30801883
	B	Stlačený vzduch, Voda	Ano	bílá	15	12,5	10	1,5		30807283
	B	Stlačený vzduch, Voda	Ano	bílá	10	12,5	12,5	1,5		30851683

Hadicový naviják 883

[image]	Typ hadice ¹	Médium	Dodáváno včetně hadice	Barva	Délka distribuční hadice (m)	Průměr, přívodní hadice (mm)	Průměr distribuční hadice (mm)	Max. pracovní tlak (MPa)	Max. délka hadice	[model]
	G	Maziva	Ano	bílá	15	6	6	35		30825283
	G	Maziva	Ano	bílá	10	10	10	25		30825483
	I	Stlačený vzduch, Voda, Olej	Ano	šedá	10	12,5	12,5	7,5		30803283
	J	Maziva	Ano	šedá	10	10	10	35		30806083
	B	Stlačený vzduch, Voda	Ano	šedá	15		10	1,5		30815483***
	Q	Kapaliny na bázi alkoholu a Etanolu	Ano	Grey	15	10	10	1,5		30809783*** **
	Q	Kapaliny na bázi alkoholu a Etanolu	Ano	Black	15	10	10	1,5		30809683*** **
	B	Stlačený vzduch, Voda	Ano	černá	15	12,5	10	1,5		30800883

*Pro 10 mm hadici

**Pro 12,5 mm hadici

***Pro 6 mm hadici















****For 12,5 mm hose

*****Hose couplings are 12mm (1/2")

¹ See table below

Typ hadice	Specifikace	Rozsah teplot, °C	Hadicový fitink na volném konci hadice, distribuční hadice	Hadicový fitink na volném konci hadice, přívodní hadice	Připojení hadice na naviják, distribuční hadice	Připojení hadice na naviják, přívodní hadice
B	Plášť z NBR/PVC a vnitřní část z NBR. Syntetické textilní opletení	-30 - 100	Vnější, chromované		Hadičnick se sponou	Hadičnick 1/2 se sponou
G	Plášť a vnitřní část ze syntetické gumy. Jednoduché ocelové opletení	-40 - 155	Vnitřní kužel 60°, chromovaný. Hadicová gumová rukojeť	Vnitřní kužel 60°, chromovaný	Vnější kužel 60°	Vnější kužel 60°
I	Plášť a vnitřní část z gumy na bázi SBR. Jednoduché ocelové opletení	-40 - 100	Vnitřní kužel 60°, chromovaný	Vnitřní kužel 60°, chromovaný	Vnější kužel 60°	Vnější kužel 60°
J	Plášť a vnitřní část ze syntetické, oleji odolné gumy. Dvojitě ocelové opletení	-40 - 100	Vnitřní kužel 60°, chromovaný	Vnitřní kužel 60°, chromovaný	Vnější kužel 60°	Vnější kužel 60°
Q		-40 to +70				

Hadicový naviják 883

	[accessory]	[partno]
	Kladkové vedení	30341550
	Otočný držák	30372407
	Vodní pistole z pochromované mosazi	30400110
	Vodní pistole z nerezové oceli 316	30400210
	Vodní pistole EX	30400211
	Vodní pistole z nerezové oceli 316	30400310
	Výdejní pistole na vzduch	30410110
	Otočná spojka 3/8(m)-3/8(m)HP	30431310
	Otočná spojka 3/8(m)-3/8(m) HP nerez	30431410
	Otočná spojka 1/2(m)-3/8(f) mosaz	30431510
	Otočná spojka 1/2(m)-1/2(f) mosaz	30431610
	Otočná spojka 1/2(m)-3/4(f) mosaz	30431710
	Otočná spojka 1/2(m)-3/8(f) nerez	30431810
	Otočná spojka 1/2(m)-1/2(f) nerez	30431910
	Otočná spojka 1/2(m)-3/4(f) nerez	30432010
	Vstupní sada pro hadicový naviják 1/2"	30511550
	Vstupní sada pro hadicový naviják	30511650
	Vstupní sada pro hadicový naviják 1/2"	30511750

Hadicový naviják 883

