

## Schlauchaufroller 883

Federzug-Schlauchaufroller passend für Kfz-Werkstätten, Garagen und Instandhaltungsbetriebe.


















Die Serie 883 Federzug-Schlauchaufroller ist ein mittelgroßer Aufroller in geschlossenem Stahlblechgehäuse. Die Kapselung schützt Trommel und Schlauch vor Verschmutzung macht das System dadurch sehr langlebig. Falls erforderlich, macht ein Montagefenster den Schlauchwechsel sehr einfach. Der Schlauchaufroller eignet sich z. B. zur Verwendung in Kfz-Werkstätten und Instandhaltungen. Die Montage ist durch die beiliegenden Wandbesfestigungen sehr einfach. Der Die Auszugskraft der Feder des Aufrollers ist ab Werk optimal voreingestellt und stellt sicher, dass der Schlauch sich gleichmäßig in der Trommel aufwickelt. Die Feder ist aus Qualitätsstahl und in der Trommel geschützt montiert

- Federkraft von aussen leicht einstellbar
- Schnell und Einfach zu warten
- Leichter Schlauchersatz ohne den Aufroller auseinander zu nehmen.









Produktname	Schlauchaufroller 883
Material	Blechgehäuse
Recyclingfähigkeit (%)	100
Medien	Druckluft, Wasser, Hochdruck Wasser, Öl, Fett
Länge, Anschlusschlauch (m)	1
Gewicht (kg)	15
Korrosionsbeständigkeit	Standard
Elektrisch/Federbetrieben	Federkraft



## Schlauchaufroller 883

Bild	Schlauchtyp <sup>1</sup>	Medien	Schlauch im Lieferumfang enthalten	Farbe	Länge, Arbeitsschlauch (m)	Durchmesser, Anschlusschlauch (mm)	Durchmesser, Arbeitsschlauch (mm)	Max Druck (Mpa)	Max Schlauchlänge	Modell
	Ohne	Druckluft, Wasser	Nein	Schwarz				1,5	15	30800783*
	Ohne	Druckluft, Wasser	Nein	Schwarz			12,5	1,5	10	30800983**
	B	Druckluft, Wasser	Ja	Schwarz	10	12,5	12,5	1,5		30801083
	Ohne	Druckluft, Wasser, Öl	Nein	Schwarz			12,5	7,5	10	30801183**
	Ohne	Fett	Nein	Schwarz			6	35	15	30801383***
	Ohne	Hochdruck Wasser	Nein	Schwarz			10	25	13	30802183***
	G	Hochdruck Wasser	Ja	Schwarz	13	10	10	25		30802283
	G	Hochdruck Wasser	Ja	Weiss	13	10	10	25		30803883
	Ohne	Hochdruck Wasser	Nein	Weiss			10	25	13	30803783***
	I	Öl	Ja	Schwarz	10	12,5	12,5	7,5		30801283
	Ohne	Öl	Nein	Weiss			12,5	7,5	10	30806183
	I	Druckluft, Wasser, Öl	Ja	Weiss	10	12,5	12,5	7,5		30806283
	J	Fett	Ja	Schwarz	15	6	6	35		30801883
	B	Druckluft, Wasser	Ja	Weiss	15	12,5	10	1,5		30807283
	B	Druckluft, Wasser	Ja	Weiss	10	12,5	12,5	1,5		30851683

## Schlauchaufroller 883

Bild	Schlauchtyp <sup>1</sup>	Medien	Schlauch im Lieferumfang enthalten	Farbe	Länge, Arbeitsschlauch (m)	Durchmesser, Anschlusschlauch (mm)	Durchmesser, Arbeitsschlauch (mm)	Max Druck (Mpa)	Max Schlauchlänge	Modell
	G	Fett	Ja	Weiss	15	6	6	35		30825283
	G	Fett	Ja	Weiss	10	10	10	25		30825483
	I	Druckluft, Wasser, Öl	Ja	Grau	10	12,5	12,5	7,5		30803283
	J	Fett	Ja	Grau	10	10	10	35		30806083
	B	Druckluft, Wasser	Ja	Grau	15		10	1,5		30815483*
	Q	Flüssigkeiten auf Alkohol- und Ethanolbasis	Ja	Grey	15	10	10	1,5		30809783*** **
	Q	Flüssigkeiten auf Alkohol- und Ethanolbasis	Ja	Black	15	10	10	1,5		30809683*** **
	B	Druckluft, Wasser	Ja	Schwarz	15	12,5	10	1,5		30800883

\*For 12,5 mm hose

\*\*Für Schlauch 12,5 mm

\*\*\*Für Schlauch 6 mm



















\*\*\*\*Für Schlauch 10 mm

\*\*\*\*\*Hose couplings are 12mm (1/2")

<sup>1</sup> See table below

Schlauchtyp	Spezifikation	Temperaturbereich	Schlaucharmaturen freies Ende, Arbeitsschlauch	Schlaucharmaturen freies Ende, Anschlusschlauch	Schlauchanschluss, Arbeitsschlauch	Schlaucharmaturen, Anschlusschlauch
B	Schlauchmantel aus NBR/PVC, Schlauchseele aus NBR mit Umflechtung aus synt. Gewebe	-30 - 100	Außengewinde, verchromt		Tülle mit Clip	Tülle 1/2" mit Clip
G	Schlauch aus synthetischem Gummi, mit einfacher Stahl-Umflechtung	-40 - 155		BSP 60° mit Überwurfmutter, verchromt	Außengewinde, BSP 60° Konus	Außengewinde, BSP 60° Konus
I	Schlauch aus SBR-basierendem, synthetischem Gummi, mit einfacher Stahl-Umflechtung	-40 - 100		BSP 60° mit Überwurfmutter, verchromt	Außengewinde, BSP 60° Konus	Außengewinde, BSP 60° Konus
J	Schlauch aus ölbeständigem, synthetischem Gummi, mit doppelter Stahl-Umflechtung	-40 - 100		BSP 60° mit Überwurfmutter, Edelstahl	Außengewinde, BSP 60° Konus	Außengewinde, BSP 60° Konus
Q		-40 to +70				

## Schlauchaufroller 883

	Zubehör	Artikelnummer
	Rollendurchführungspl.M.4 Kunststoff	30341550
	Wandkonsole schwenkbar 120°, vz.	30372407
	Wasser-Reinigungspistole aus verchromtem Messing	30400110
	Wasser-Reinigungspistole aus rostfreiem Stahl 316	30400210
	Wasser-Reinigungspistole EX, rostfreier Stahl	30400211
	Wasser-Reinigungspistole aus rostfreiem Stahl 316	30400310
	Luftpistole Standard Material Pom/A	30410110
	Swivelling hose coupling, 3/8" ma	30431310
	Hochdruckkupplung drehbar VA, 3/8"	30431410
	Drehdurchf.-kuppl. 1/2(m)-3/8"(f) M	30431510
	Drehdurchf.-kuppl. 1/2(m)-1/2"(f) M	30431610
	Drehgelenk MS 1/2(m)-3/4 (m)	30431710
	Drehbare Kupplung LP in VA	30431810
	Drehdurchf.-kuppl.1/2(m)-1/2(f) VA	30431910
	Drehgelenk 1/2(m)-3/4(f) SS	30432010
	Einlass-Set für Schlauchtrommel 1/2" mit Kugelventil	30511550
	Einlass-Set für Schlauchtrommel 3/8"	30511650
	Einlass-Set für Schlauchtrommel 1/2"	30511750

# Schlauchaufroller 883

