

Enrollador de manguera 883

Enrollador de manguera de recogida automática apropiado para talleres de reparación y mantenimiento de vehículos



Un enrollador de manguera totalmente carenado de tamaño medio. Este modelo es muy apropiado para talleres de reparación y mantenimiento de vehículos. Se suministra con un soporte de fijación de sencilla instalación. El enrollador 883 tiene un sistema optimizado de muelle para la recogida automática de la manguera con el fin de asegurar una recogida suave. El sistema de recogida queda incorporado en el propio enrollador. El muelle, de muy alta calidad, viene pretensionado de fábrica, hace que sea válido para un buen número de aplicaciones. El enrollador 883 es muy fácil de montar, tanto en pared, techo o suelo.

- Es posible regular fácilmente la tensión del resorte desde el exterior
- Mantenimiento rápido y sencillo
- Sustitución de la manguera muy sencilla y sin tener que desmontar el enrollador









Nombre de producto	Enrollador de manguera 883
Material	Carcasa metálica
Material reciclado (%)	100
Fluidos	Aire comprimido, Agua, Agua a alta presión, Aceite, Grasa
Longitud manguera de conexión (m)	1
Peso (kg)	15
Corrosion resistance	Estándar
Electric/Spring driven	Muelle



Enrollador de manguera 883

Imagen	Tipo de manguera ¹	Fluidos	Entregados con manguera	Color	Longitud manguera de distribución (m)	Diámetro, Conexión manguera (mm)	Diámetro manguera de distribución (mm)	Presión máxima de trabajo (Mpa)	Máx. longitud manguera	Modelo
	Sin	Aire comprimido ,Agua	No	Negro				1,5	15	30800783*
	Sin	Aire comprimido ,Agua	No	Negro			12,5	1,5	10	30800983**
	B	Aire comprimido ,Agua	Si	Negro	10	12,5	12,5	1,5		30801083
	Sin	Aire comprimido ,Agua ,Aceite	No	Negro			12,5	7,5	10	30801183**
	Sin	Grasa	No	Negro			6	35	15	30801383***
	Sin	Agua a alta presión	No	Negro			10	25	13	30802183*
	G	Agua a alta presión	Si	Negro	13	10	10	25		30802283
	G	Agua a alta presión	Si	Blanco	13	10	10	25		30803883
	Sin	Agua a alta presión	No	Blanco			10	25	13	30803783*
	I	Aceite	Si	Negro	10	12,5	12,5	7,5		30801283
	Sin	Aceite	No	Blanco			12,5	7,5	10	30806183
	I	Aire comprimido ,Agua ,Aceite	Si	Blanco	10	12,5	12,5	7,5		30806283
	J	Grasa	Si	Negro	15	6	6	35		30801883
	B	Aire comprimido ,Agua	Si	Blanco	15	12,5	10	1,5		30807283
	B	Aire comprimido ,Agua	Si	Blanco	10	12,5	12,5	1,5		30851683

Enrollador de manguera 883

Imagen	Tipo de manguera ¹	Fluidos	Entregados con manguera	Color	Longitud manguera de distribución (m)	Diámetro, Conexión manguera (mm)	Diámetro manguera de distribución (mm)	Presión máxima de trabajo (Mpa)	Máx. longitud manguera	Moldeo
	G	Grasa	Si	Blanco	15	6	6	35		30825283
	G	Grasa	Si	Blanco	10	10	10	25		30825483
	I	Aire comprimido .Agua .Aceite	Si	Gris	10	12,5	12,5	7,5		30803283
	J	Grasa	Si	Gris	10	10	10	35		30806083
	B	Aire comprimido .Agua	Si	Gris	15		10	1,5		30815483****
	Q	Líquidos a base de alcohol y etanol	Si	Grey	15	10	10	1,5		30809783****
	Q	Líquidos a base de alcohol y etanol	Si	Black	15	10	10	1,5		30809683****
	B	Aire comprimido .Agua	Si	Negro	15	12,5	10	1,5		30800883

*Para manguera de 10 mm

**Para manguera de 12,5 mm

***Para manguera de 6 mm

****For 12,5 mm hose

*****Hose couplings are 12mm (1/2")

¹ See table below

Tipo de manguera	Especificación	Rango de temperatura, °C	Acoplamiento de manguera en extremos libre, manguera de distribución	Acoplamiento de manguera en extremos libre, manguera de entrada	Manguera de conexión en enrollador, manguera de distribución	Manguera de conexión en enrollador, manguera de entrada
B	Cubierta de NBR/PVC y tubo interior de manguera de NBR. Trenzado de textil sintético	-30 - 100	Macho, cromado		Boquerel de manguera + clip	Boquerel de manguera 1/2" + clip
G	Cubierta y tubo interior de manguera de goma sintética. Trenzado simple de acero.	-40 - 155	Cono 60° hembra, cromado. Con grip de manguera de goma	Cono 60° hembra, cromado	Cono 60° macho	Cono 60° Macho
I	Cubierta y tubo interior de manguera de goma SBR. Trenzado simple de acero.	-40 - 100	Cono 60° hembra, cromado.	Cono 60° hembra, cromado	Cono 60° macho	Cono 60° Macho
J	Cubierta y tubo interno de goma sintética resistente al aceite. Trenzado doble de acero.	-40 - 100	Cono 60° hembra, cromado.	Cono 60° hembra, cromado	Cono 60° macho	Cono 60° Macho
Q		-40 to +70				

Enrollador de manguera 883

	Accesorio	Referencia
	Guía de cable	30341550
	De acero galvanizado Soporte pivotante para pared, para series 883, 888, 889 y 893.	30372407
	Water gun in chromium plated brass	30400110
	Water gun in stainless steel 316	30400210
	Water gun EX	30400211
	Water gun in stainless steel 316	30400310
	Pistola de aire. Con elevada fuerza de soplado y ergonómicamente diseñada. Carcasa y gatillo en plástico POM / Acetal y tubo en acero electrocincado. Conexión 3/4" hembra.	30410110
	Acoplamiento giratorio de manguera, 3/8" macho-3/8" macho. Cromado (amarillo). Accesorios de Pistolas para Agua. Acoplamientos para Alta presión - adaptador/adaptador - 25 MPa (3625 psi).	30431310
	Acoplamiento giratorio de manguera, 3/8" macho-3/8" macho. Acero inoxidable. Accesorios de Pistolas para Agua. Acoplamientos para Alta presión - adaptador/adaptador - 25 MPa (3625 psi).	30431410
	Acoplamiento giratorio de manguera, 1/2" male BSP -3/8" female BSP. Brass. Accesorios de Pistolas para Agua. Low pressure Couplings - adapter / adapter - 2.0 MPa (290 psi).	30431510
	Acoplamiento giratorio de manguera, 1/2" male BSP -1/2" female BSP. Brass. Accesorios de Pistolas para Agua. Low pressure Couplings - adapter / adapter - 2.0 MPa (290 psi).	30431610
	Acoplamiento giratorio de manguera, 1/2" male BSP -3/4" female BSP. Brass. Accesorios de Pistolas para Agua. Low pressure Couplings - adapter / adapter - 2.0 MPa (290 psi).	30431710
	Acoplamiento giratorio de manguera, 1/2" male BSP -3/8" female BSP. Acero inoxidable. Accesorios de Pistolas para Agua. Low pressure Couplings - adapter / adapter - 2.0 MPa (290 psi).	30431810
	Acoplamiento giratorio de manguera, 1/2" male BSP -1/2" female BSP. Acero inoxidable. Accesorios de Pistolas para Agua. Low pressure Couplings - adapter / adapter - 2.0 MPa (290 psi).	30431910
	Acoplamiento giratorio de manguera, 1/2" male BSP -3/4" female BSP. Acero inoxidable. Accesorios de Pistolas para Agua. Low pressure Couplings - adapter / adapter - 2.0 MPa (290 psi).	30432010
	Kit de entrada para enrollador de manguera 1/2" con válvula	30511550
	Kit de entrada para enrollador de manguera 3/8"	30511650
	Kit de entrada para enrollador de manguera 1/2"	30511750

Enrollador de manguera 883

