

Enrouleur de tuyau 883

Enrouleur de tuyau convenant parfaitement pour les ateliers de maintenance et de réparation automobile.



Un enrouleur de tuyau rétractable de taille moyenne, entièrement fermé et robuste. Un enrouleur de tuyau particulièrement adapté aux applications dans les ateliers de réparation automobile et de dépannage. L'enrouleur de tuyau rétractable est fourni avec une attache rapide pour une installation en toute simplicité.



L'enrouleur de tuyau 883 est rétractable et dispose d'une force de ressort optimisée, pour garantir que le tuyau s'enroule lentement et régulièrement dans le tambour. Le ressort de qualité supérieure est prétendu en usine pour s'adapter à une large gamme d'applications, tout en étant bien protégé à l'intérieur de la cavité du tambour. L'enrouleur de tuyau auto-enroulant 883 est très simple à installer, que ce soit sur les murs, les plafonds ou au sol.

- La puissance du ressort peut être facilement réglée de l'extérieur
- Entretien facile et rapide
- Remplacement facile du tuyau sans démonter l'enrouleur

Nom du produit	Enrouleur de tuyau 883
Matériel	Unité en métal
Matériel recyclé (%)	100
Média	Air comprimé, Eau, Eau Haute-Pression, Huile, Graisse
Longueur du tuyau de connexion (m)	1
Longueur du tuyau de distribution (m)	13
Diamètre, tuyau de connexion (mm)	10
Poids (kg)	15
Longueur de tuyau max.	15
Note	Pour tuyau 10 mm
Corrosion resistance	Standard
A commande motorisée / ressort	Ressort



Enrouleur de tuyau 883


[image]	Type de tuyau ¹	Media	Fourni avec tuyau	Couleur	Diamètre du tuyau de distribution (mm)	Pression de fonctionnement max. (Mpa)	[model]
	Sans	Air comprimé ,Eau	Sans tuyau	Noir		1,5	30800783*
	G	Eau Haute-Pression	Avec tuyau	Blanc	10	25	30803883

*Pour tuyau 10 mm

¹ See table below

Type de tuyau	Caractéristiques du tuyau	Température	Hose fittings in free hose end, distribution hose	Raccords en bout de tuyau de connexion	Type de connexion sur l'enrouleur, tuyau de distribution	Hose connection on reel, inlet hose
G	Enveloppe et conduit intérieur en caoutchouc synthétique. Tresse simple en acier.	-40 - 155	(V) 60 °conus, verzinkt. Met rubberen slanggreep	Femelle BSP cône 60°, chromé	Mâle cône 60°	Mâle cône 60°

Enrouleur de tuyau 883

[accessory]		[partno]
	Racc. pivotant 3/8(m)-3/8(m) HP SS	30431410

Enrouleur de tuyau 883

