

Slangeoppruller 883

Slangeoppruller egnet for bilverksteder, garasjer og vedlikeholdsverksteder.



En robust slangeoppruller av middels størrelse. En funksjonell slangeoppruller for bruk på verkstedet. Slangeopprulleren med løse hurtigfester for enkel installering.

Slangeopprulleren 883 har en optimalisert fjærkraft som garanterer at slangen trekkes enkelt og jevnt tilbake på trommelen.

Høykvalitetsfjæren er forspent på fabrikken for å passe til en lang rekke bruksområder, og er godt beskyttet inne i opprulleren.

Opprulleren 883 er lett å montere på vegg, i tak eller på gulvet.

- Fjærspenningen kan enkelt justeres fra utsiden.
- Raskt og enkelt vedlikehold
- Enkel utskifting av slangen uten å demontere opprulleren









Produktnavn	Slangeoppruller 883
Materiale	Stålchassis
Materialgjenvinning (%)	100
Media	Trykkluft, Vann, Høytrykk vann, Olje, Fett
Tilkoblingslange, lengde (m)	1
Vekt (kg)	15
Corrosion resistance	Standard
Elektrisk/fjærdrevet	Fjærdrevet



Slangeoppruller 883

Bilde	Slangetype ¹	Media	Levert med slange	Farge	Distribusjonslange, lengde (m)	Koblingslangens diameter (mm)	Distribusjonslange, diameter (mm)	Maks. arbeidstrykk (Mpa)	Maks. slangelengde	Model
	Ingen	Trykkluft ,Vann	Nei	Svart				1,5	15	30800783*
	Ingen	Trykkluft ,Vann	Nei	Svart			12.5	1,5	10	30800983**
	B	Trykkluft ,Vann	Ja	Svart	10	12.5	12.5	1,5		30801083
	Ingen	Trykkluft ,Vann ,Olje	Nei	Svart			12.5	7,5	10	30801183**
	Ingen	Fett	Nei	Svart			6	35	15	30801383***
	Ingen	Høytrykk vann	Nei	Svart			10	25	13	30802183*
	G	Høytrykk vann	Ja	Svart	13	10	10	25		30802283
	G	Høytrykk vann	Ja	Hvit	13	10	10	25		30803883
	Ingen	Høytrykk vann	Nei	Hvit			10	25	13	30803783*
	I	Olje	Ja	Svart	10	12.5	12.5	7,5		30801283
	Ingen	Olje	Nei	Hvit			12.5	7,5	10	30806183
	I	Trykkluft ,Vann ,Olje	Ja	Hvit	10	12.5	12.5	7,5		30806283
	J	Fett	Ja	Svart	15	6	6	35		30801883
	B	Trykkluft ,Vann	Ja	Hvit	15	12.5	10	1,5		30807283
	B	Trykkluft ,Vann	Ja	Hvit	10	12.5	12.5	1,5		30851683

Slangeoppruller 883

Bilde	Slangetype ¹	Media	Levert med slange	Farge	Distribusjonsslange, lengde (m)	Koblingslangens diameter (mm)	Distribusjonsslange, diameter (mm)	Maks. arbeidstrykk (Mpa)	Maks. slangelengde	Model
	G	Fett	Ja	Hvit	15	6	6	35		30825283
	G	Fett	Ja	Hvit	10	10	10	25		30825483
	I	Trykkluft, Vann, Olje	Ja	Grå	10	12,5	12,5	7,5		30803283
	J	Fett	Ja	Grå	10	10	10	35		30806083
	B	Trykkluft, Vann	Ja	Grå	15		10	1,5		30815483***
	Q	Alkohol og etanolbaserte væsker	Ja	Grey	15	10	10	1,5		30809783***
	Q	Alkohol og etanolbaserte væsker	Ja	Black	15	10	10	1,5		30809683***
	B	Trykkluft, Vann	Ja	Svart	15	12,5	10	1,5		30800883

*For 10 mm slange

**For 12,5 mm slange

***For 6 mm slange



















****For 12,5 mm hose

*****Hose couplings are 12mm (1/2")

¹ See table below

Slangetype	Spesifikasjon	Temperaturområde (°C)	Endekobling, distribusjonsslange	Endekobling, innløpsslange	Slangetilkobling på trommel, distribusjonsslange	Slangetilkobling på trommel, innløpsslange
B	Ytre lag i NBR/PVC og indre lag i NBR. Flettet tekstilarmering i syntetisk materiale	-30 - 100	Han, kromatisert		Slangenippel + klips	Slangenippel 1/2" + klips
G	Ytre og indre lag i syntetisk gummi. Et lags stålarmring	-40 - 155	Hun 60° konisk, kromatisert. Med slangegrep i gummi	Hun 60° konisk, kromatisert	Han 60° konisk	Han 60° konisk
I	Ytre og indre lag i SBR basert gummi. Et lags stålarmring	-40 - 100	Hun 60° konisk, kromatisert.	Hun 60° konisk, kromatisert	Han 60° konisk	Han 60° konisk
J	Ytre og indre lag i syntetisk oljeresistent gummi. to lags stålarmring	-40 - 100	Hun 60° konisk, kromatisert.	Hun 60° konisk, kromatisert	Han 60° konisk	Han 60° konisk
Q	Ytre lag i polyurethan og indre lag i sømløs polyamid. Et lags stålarmring.	-40 to +70	Hun 60° konisk, rustfritt stål.	Hun 60° konisk, rustfritt stål	Han 60° konisk	Han 60° konisk

Slangeoppruller 883

	Tilbehør	Artikkelnummer
	Rulleskinne	30341550
	Bevegelig brakett.	30372407
	Water gun in chromium plated brass	30400110
	Water gun in stainless steel 316	30400210
	Water gun EX	30400211
	Water gun in stainless steel 316	30400310
	Luftpistol, standard.	30410110
	Svivelkobling 3/8 (m)-3/8 (m) HP	30431310
	Svivelkobling 3/8 (m)-3/8 (m) HP SS	30431410
	Svivelkobl. 1/2 (m)-3/8 (h) messing	30431510
	Svivelkobl. 1/2 (m)-1/2 (h) messing	30431610
	Svivelkobl. 1/2 (m)-3/4 (h) messing	30431710
	Svivelkobl. 1/2 (m)-3/8 (h) SS	30431810
	Svivelkobl 1/2 (m)-1/2 (h) SS	30431910
	Svivelkobl. 1/2 (m)-3/4 (h) SS	30432010
	Inlet kit for hose reel 1/2" with ball valve	30511550
	Inlet kit for hose reel 3/8"	30511650
	Inlet kit for hose reel 1/2"	30511750

Slangeoppruller 883

