

## Enrolador de Mangueira 883

Enroladores de mangueiras retráteis adequados para garagens de reparação de veículos e oficinas de manutenção



Enrolador retrátil de tamanho médio, robusto e totalmente blindado em chapa. Especialmente adequado para aplicações em oficinas de reparação automóvel e manutenção. O enrolador retrátil vem fornecido com suporte separado para fácil instalação. O enrolador 883 é retrátil e vem equipado com mola de força otimizada que garante que a mangueira recolhe suave e uniformemente no tambor. A mola de elevada qualidade vem pré-tensionada de fábrica para se adaptar a vários tipos de aplicações e está devidamente acondicionada dentro da cavidade do tambor. O enrolador retrátil de mangueira 883 é muito fácil de instalar quer seja na parede no teto ou no chão.

- Tensão da mola facilmente afinada pelo exterior.
- Manutenção fácil e rápida.
- Mangueira fácil de substituir sem ter que desmontar o enrolador.









Produto	Enrolador de Mangueira 883
Material	Caixa em chapa de aço
Material reciclável (%)	100
Fluido	Ar comprimido, Água, Água alta pressão, Óleo, Massa lubrificante
Comprimento da mangueira de ligação (m)	1
Peso (kg)	15
Resistência à corrosão	Standard
Acionamento elétrico/mola	Mola



# Enrolador de Mangueira 883

Imagem	Tipo de mangueira <sup>1</sup>	Fluido	Fornecido com mangueira	Cor	Comprimento da mangueira de distribuição (m)	Diâmetro, mangueira de ligação (mm)	Diâmetro da mangueira de distribuição (mm)	Máx. pressão de serviço (Mpa)	Máx. comprimento de mangueira	Modelo
	Sem	Ar comprimido ,Água	Não	Preto				1,5	15	30800783*
	Sem	Ar comprimido ,Água	Não	Preto			12,5	1,5	10	30800983**
	B	Ar comprimido ,Água	Sim	Preto	10	12,5	12,5	1,5		30801083
	Sem	Ar comprimido ,Água ,Óleo	Não	Preto			12,5	7,5	10	30801183**
	Sem	Massa lubrificante	Não	Preto			6	35	15	30801383***
	Sem	Água alta pressão	Não	Preto			10	25	13	30802183*
	G	Água alta pressão	Sim	Preto	13	10	10	25		30802283
	G	Água alta pressão	Sim	Branco	13	10	10	25		30803883
	Sem	Água alta pressão	Não	Branco			10	25	13	30803783*
	I	Óleo	Sim	Preto	10	12,5	12,5	7,5		30801283
	Sem	Óleo	Não	Branco			12,5	7,5	10	30806183
	I	Ar comprimido ,Água ,Óleo	Sim	Branco	10	12,5	12,5	7,5		30806283
	J	Massa lubrificante	Sim	Preto	15	6	6	35		30801883
	B	Ar comprimido ,Água	Sim	Branco	15	12,5	10	1,5		30807283
	B	Ar comprimido ,Água	Sim	Branco	10	12,5	12,5	1,5		30851683

## Enrolador de Mangueira 883

Imagem	Tipo de mangueira <sup>1</sup>	Fluido	Fornecido com mangueira	Cor	Comprimento da mangueira de distribuição (m)	Diâmetro, mangueira de ligação (mm)	Diâmetro da mangueira de distribuição (mm)	Máx. pressão de serviço (Mpa)	Máx. comprimento de mangueira	Modelo
	G	Massa lubrificante	Sim	Branco	15	6	6	35		30825283
	G	Massa lubrificante	Sim	Branco	10	10	10	25		30825483
	I	Ar comprimido, Água, Óleo	Sim	Cinza	10	12,5	12,5	7,5		30803283
	J	Massa lubrificante	Sim	Cinza	10	10	10	35		30806083
	B	Ar comprimido, Água	Sim	Cinza	15		10	1,5		30815483***
	Q	Álcool e etanol	Sim	Grey	15	10	10	1,5		30809783***
	Q	Álcool e etanol	Sim	Black	15	10	10	1,5		30809683***
	B	Ar comprimido, Água	Sim	Preto	15	12,5	10	1,5		30800883

\*Para mangueira de 10 mm

\*\*Para mangueira de 12,5 mm

\*\*\*Para mangueira de 6 mm



















\*\*\*\*For 12,5 mm hose

\*\*\*\*\*Hose couplings are 12mm (1/2")

<sup>1</sup> See table below

Tipo de mangueira	Especificações	Gama de temperatura, °C	Acopladores na extremidade livre, mangueira de distribuição	Acopladores na extremidade livre, mangueira de entrada	Ligação da mangueira no enrolador, mangueira de distribuição	Ligação da mangueira no enrolador, mangueira de entrada
B	Cobertura em NBR/PVC e tubo interior em NBR. Trança têxtil sintética	-30 - 100	Macho, cromado		Bico para mangueira + grampo	Bico para mangueira 1/2 + grampo
G	Cobertura e tubo interior em borracha sintética. Trança metálica simples	-40 - 155	Fêmea 60° cone, cromado. Com pega em mangueira de borracha	Cono 60° hembra, cromado	Macho 60° cone	Macho 60° cone
I	Cobertura e tubo interior em SBR à base de borracha. Trança metálica simples	-40 - 100	Fêmea 60° cone, cromado	Cono 60° hembra, cromado	Macho 60° cone	Macho 60° cone
J	Cobertura e tubo interior em borracha sintética, resistente aos óleos. Trança metálica dupla	-40 - 100	Fêmea 60° cone, cromado	Cono 60° hembra, cromado	Macho 60° cone	Macho 60° cone
Q		-40 to +70				

# Enrolador de Mangueira 883

	Acessório	Artigo nº
	Guia de rolamento.	30341550
	Suporte giratório.	30372407
	Pistola de água em latão cromado	30400110
	Pistola de água em aço inox 316	30400210
	Pistola de água EX	30400211
	Pistola de água em aço inox 316	30400310
	Pistola para ar comprimido, standard.	30410110
	Acoplador giratório 3/8(m)-3/8(m)HP	30431310
	Acoplador giratório 3/8(m)-3/8(m) HP SS	30431410
	Acoplador giratório 1/2(m)-3/8(f) latão	30431510
	Acoplador giratório.1/2(m)-1/2(f) latão	30431610
	Acoplador giratório 1/2(m)- 3/4 (f) latão	30431710
	Acoplador giratório 1/2(m)-3/8(f) SS	30431810
	Acoplador giratório. 1/2(m)-1/2(f) SS	30431910
	Acoplador giratório.1/2(m)-3/4(f) SS	30432010
	Kit de entrada para enrolador de mangueira 1/2" c/ válvula de bola	30511550
	Kit de entrada para enrolador de mangueira 3/8"	30511650
	Kit de entrada para enrolador de mangueira 1/2"	30511750

# Enrolador de Mangueira 883

