

## Slangeoppruller 888

Åpen slangeoppruller av middelstor størrelse



Takket være den åpne designen, er opprulleren enkel å vedlikeholde og rengjøre. Kan installeres i tak eller på vegg.

- Utløpsposisjonen kan reguleres 120° vertikalt for optimal vinkling for uttrekking og opprulling.
- Fjærspenningen kan enkelt justeres fra utsiden.
- Sperren kan lett fjernes ved behov.


Produktnavn	Slangeoppruller 888
Media	Trykkluft, Vann, Høytrykk vann, Olje, Næringsmiddel, Fett
Tilkoblingslange, lengde (m)	1
Corrosion resistance	Standard
Elektrisk/fjærdrevet	Fjærdrevet



## Slangeoppruller 888

Bilde	Slangetype <sup>1</sup>	Media	Lvert med slange	Farge	Distribusjons slange, lengde (m)	Koblingsslan gens diameter (mm)	Distribusjons slange, diameter (mm)	Maks. arbeidstrykk (Mpa)	Vekt (kg)	Maks. slangelengde	Model
	B	Trykkluft ,Vann	Ja	Svart/Blå	10	12.5	12.5	1,5	16		30800888
	E	Vann	Ja	Svart/Blå	10	12.5	12.5	2	16		30801088
	G	Høytrykk vann	Ja	Svart/Blå	15	10	10	25	16		30801888
	J	Fett	Ja	Svart/Hvit	15	10	10	35	18		30804288
	I	Olje	Ja	Svart/Hvit	10	12.5	12.5	7,5	16		30804688
	J	Fett	Ja	Svart/Hvit	15	6	6	35	16		30804888
	J	Fett	Ja	Svart/Hvit	10	10	10	35	14		30805088
	B	Trykkluft ,Vann	Ja	Svart/Hvit	15	12.5	10	1,5	11		30851088
	I	Olje	Ja	Svart/Blå	10	12.5	12.5	7,5	16		30801688
	J	Fett	Ja	Svart/Blå	15	6	6	35	16		30802688
		Trykkluft ,Vann	Nei	Svart/Blå			10	1,5	11	15	30800388
		Trykkluft ,Vann	Nei	Svart/Blå			12.5	1,5	11	10	30800788
	G	Høytrykk vann	Nei	Svart/Blå			10	25	11	15	30801788
	I	Olje	Nei	Svart/Blå			12.5	7,5	11	10	30801588
	J	Fett	Nei	Svart/Blå			6	35	11	15	30802588
















## Slangeoppruller 888

Bilde	Slangetype <sup>1</sup>	Media	Levert med slange	Farge	Distribusjons slange, lengde (m)	Koblingsslan gens diameter (mm)	Distribusjons slange, diameter (mm)	Maks. arbeidstrykk (Mpa)	Vekt (kg)	Maks. slangelengde	Model
	B	Trykkluft, Vann	Ja	Svart/Blå	15	12.5	10	1,5	16		30800688

<sup>1</sup> See table below

Slangetype	Spesifikasjon	Temperaturområde (°C)	Endekobling, distribusjonsslange	Endekobling, innløpsslange	Slangetilkobling på trommel, distribusjonsslange	Slangetilkobling på trommel, innløpsslange
B	Ytre lag i NBR/PVC og indre lag i NBR. Flettet tekstilarmering i syntetisk materiale	-30 - 100	Han, kromatisert		Slangenippel + klips	Slangenippel 1/2" + klips
E	Ytre lag i NBR/PVC og indre lag i næringsmiddelkvalitet NBR. Flettet tekstilarmering i syntetisk materiale	-30 - 100	Han 60° konisk, kromatisert	Hun 60° konisk, kromatisert	Han 60° konisk	Han 60° konisk
G	Ytre og indre lag i syntetisk gummi. Et lags stålarmoring	-40 - 155	Hun 60° konisk, kromatisert. Med slangegrep i gummi	Hun 60° konisk, kromatisert	Han 60° konisk	Han 60° konisk
J	Ytre og indre lag i syntetisk oljeressistent gummi, to lags stålarmoring	-40 - 100	Hun 60° konisk, kromatisert.	Hun 60° konisk, kromatisert	Han 60° konisk	Han 60° konisk
I	Ytre og indre lag i SBR basert gummi. Et lags stålarmoring	-40 - 100	Hun 60° konisk, kromatisert.	Hun 60° konisk, kromatisert	Han 60° konisk	Han 60° konisk

## Slangeoppruller 888

	Tilbehør	Artikkelnummer
	Rulleskinne	30341550
	Bevegelig brakett.	30372407
	Water gun in chromium plated brass	30400110
	Water gun in stainless steel 316	30400210
	Water gun EX	30400211
	Water gun in stainless steel 316	30400310
	Luftpistol, standard.	30410110
	Svivelkobling 3/8 (m)-3/8 (m) HP	30431310
	Svivelkobling 3/8 (m)-3/8 (m) HP SS	30431410
	Svivelkobl. 1/2 (m)-3/8 (h) messing	30431510
	Svivelkobl. 1/2 (m)-1/2 (h) messing	30431610
	Svivelkobl. 1/2 (m)-3/4 (h) messing	30431710
	Svivelkobl. 1/2 (m)-3/8 (h) SS	30431810
	Svivelkobl 1/2 (m)-1/2 (h) SS	30431910
	Svivelkobl. 1/2 (m)-3/4 (h) SS	30432010
	Inlet kit for hose reel 1/2" with ball valve	30511550
	Inlet kit for hose reel 3/8"	30511650
	Inlet kit for hose reel 1/2"	30511750

## Slangeoppruller 888

