

Slanghaspel 888

Middelgrote open slanghaspel




Dankzij het open ontwerp zijn de haspels erg eenvoudig te onderhouden, reinigen en repareren. Kan op de muur of aan het plafond worden gemonteerd

- Uitgangspositie kan eenvoudig 120 graden worden aangepast voor een optimale geleiding van de slang
- Veerspanning eenvoudig verstelbaar vanaf de buitenzijde
- Vergrendeling eenvoudig uit te schakelen als dat benodigd is

Product naam	Slanghaspel 888
Medium	Perslucht, Water, Water hogedruk, Olie, Voeding, Vet
Lengte aansluitslang (m)	1
Slangtype	B
Medium	Perslucht, Water
Geleverd met slang	Ja
Kleur	Zwart/Blauw
Lengte van de werkslang (m)	10
Diameter, slangaansluiting (mm)	12,5
Diameter van de werkslang (mm)	12,5
Max. werkdruk (Mpa)	1,5
Gewicht (kg)	16
Corrosion resistance	Standaard
Elektrisch aangedreven / veer	Veer




Slanghaspel 888

[image]	[model]
	30800888

Slang type	Specificaties	Temperatuurbereik, °C	Slangkoppelingen einde werkslang	Slangkoppelingen einde koppelslang	Slangaansluiting op de haspel, werkslang	Slangaansluiting op de haspel, koppelslang
B	Buitenwand in NBR / PVC en binnen-wand in NBR. Synthetische inlage	-30 - 100	Vonkajšie, chrómované		Slangdrager + klem	Slangdrager 1/2" + klem

Slanghaspel 888

[accessory]		[partno]
	Hogedruk draaikoppeling 3/8(m)-3/8(m) - Inox	30431410

Slanghaspel 888

