

Slanghaspel 888

De slanghaspel 888: de alleskunner onder de slanghaspels



Met de revolutionaire slanghaspel 888 haalt u een kwalitatieve en efficiënte oplossing in huis. Dankzij het open ontwerp kunt u op een veilige manier werken, terwijl het onderhoud en gebruik een peulenschil is.

Met een instelbare slanguitloop over 120 graden is de perfecte geleiding van de slang gegarandeerd. Bovendien is de veerspanning eenvoudig instelbaar vanaf de buitenzijde, zodat u altijd de juiste spanning heeft voor uw specifieke toepassing. En wanneer u de blokkering even niet nodig heeft, is deze snel en eenvoudig uit te schakelen.

Kortom, de slanghaspel 888 is de ideale oplossing voor een brede range aan toepassingen en biedt u een ongeëvenaard niveau van comfort en efficiëntie.

- De slanguitloop is regelbaar over 120 graden voor een optimale geleiding van de slang
- Veerspanning eenvoudig instelbaar vanaf de buitenzijde
- De blokkeerpal kan eenvoudig worden uitgeschakeld wanneer dit benodigd is
- Met 10 jaar garantie!


Product naam	Slanghaspel 888
Medium	Perslucht, Water, Water hogedruk, Olie, Voeding, Vet
Lengte aansluitlang (m)	1
Corrosie bestendig	Standaard
Elektrisch / Veerbediend	Veerbediend



Slanghaspel 888

Afbeelding	Slangtype ¹	Medium	Geleverd met slang	Kleur	Lengte van de werkslang (m)	Diameter, slangaansluiting (mm)	Diameter van de werkslang (mm)	Max. werkdruk (Mpa)	Gewicht (kg)	Max. slanglengte	Model
	B	Perslucht ,Water	Ja	Zwart/Blauw	10	12,5	12,5	1,5	16		30800888
	E	Water	Ja	Zwart/Blauw	10	12,5	12,5	2	16		30801088
	G	Water hogedruk	Ja	Zwart/Blauw	15	10	10	25	16		30801888
	J	Vet	Ja	Zwart/Wit	15	10	10	35	18		30804288
	I	Olie	Ja	Zwart/Wit	10	12,5	12,5	7,5	16		30804688
	J	Vet	Ja	Zwart/Wit	15	6	6	35	16		30804888
	J	Vet	Ja	Zwart/Wit	10	10	10	35	14		30805088
	B	Perslucht ,Water	Ja	Zwart/Wit	15	12,5	10	1,5	11		30851088
	I	Olie	Ja	Zwart/Blauw	10	12,5	12,5	7,5	16		30801688
	J	Vet	Ja	Zwart/Blauw	15	6	6	35	16		30802688
		Perslucht ,Water	Nee	Zwart/Blauw			10	1,5	11	15	30800388
		Perslucht ,Water	Nee	Zwart/Blauw			12,5	1,5	11	10	30800788
	G	Water hogedruk	Nee	Zwart/Blauw			10	25	11	15	30801788
	I	Olie	Nee	Zwart/Blauw			12,5	7,5	11	10	30801588
	J	Vet	Nee	Zwart/Blauw			6	35	11	15	30802588



















Slanghaspel 888

Afbeelding	Slangtype ¹	Medium	Geleverd met slang	Kleur	Lengte van de werkslang (m)	Diameter, slangaansluiting (mm)	Diameter van de werkslang (mm)	Max. werkdruk (Mpa)	Gewicht (kg)	Max. slanglengte	Model
	B	Perslucht Water	Ja	Zwart/Blauw	15	12.5	10	1.5	16		30800688

¹ See table below

Slang type	Specificaties	Temperatuurbereik, °C	Slangkoppelingen einde werkslang	Slangkoppelingen einde koppelslang	Slangaansluiting op de haspel, werkslang	Slangaansluiting op de haspel, koppelslang
B	Buitenwand in NBR/PVC en binnenwand in NBR. Met synthetische inlage	-30 - 100	Mannelijk, verzinkt		Slangnippel + klem	Slangnippel 1/2" + klem
E	Buitenwand in NBR/PVC en binnenwand NBR voedingskwaliteit. Met synthetische inlage	-30 - 100	Mannelijk 60° conisch verzinkt		Mannelijk 60° conisch	Mannelijk 60° conisch
G	Buiten- en binnenwand in synthetisch rubber. Met één staalinlage	-40 - 155	Vrouwelijk 60° conisch, verzinkt. Met rubber slanggreep		Mannelijk 60° conisch	Mannelijk 60° conisch
J	Buiten- en binnenwand in synthetisch, oliebestendig rubber. Met twee staalinlages	-40 - 100	Vrouwelijk 60° conisch, verzinkt.		Mannelijk 60° conisch	Mannelijk 60° conisch
I	Buiten- en binnenwand in rubber op basis van SBR. Met één staalinlage	-40 - 100	Vrouwelijk 60° conisch, verzinkt.		Mannelijk 60° conisch	Mannelijk 60° conisch

Slanghaspel 888

	Toebehoren	Artikelnummer
	Doorvoerplaat slanggeleider	30341550
	Zwenkbare muurbeugel	30372407
	Waterpistool van verchromd messing	30400110
	Waterpistool in RVS 316	30400210
	Waterpistool EX	30400211
	Waterpistool in RVS 316	30400310
	Persluchtpistool	30410110
	Swivelling coupling 3/8(m)-3/8(m)HP	30431310
	Swiv. coupling 3/8(m)-3/8(m) HP SS	30431410
	Swivl. coupl.1/2(m)-3/8(f) brass	30431510
	Swivl.coupl.1/2(m)-1/2(f) brass	30431610
	Swivel coupling 1/2(m)- 3/4 (f) bra	30431710
	Swivl. coupl. 1/2(m)-3/8(f) SS	30431810
	Swivl coupl. 1/2(m)-1/2(f) SS	30431910
	Swivl.coupl.1/2(m)-3/4(f) SS	30432010
	Inlet kit for hose reel 1/2" with ball valve	30511550
	Inlet kit for hose reel 3/8"	30511650
	Inlet kit for hose reel 1/2"	30511750

Slanghaspel 888

