

Enrollador de manguera 889

Enrollador de manguera abierto de tamaño medio



Los enrolladores 889, de diseño abierto, están equipados con tambores ligeramente más grandes y por tanto pueden ajustarse mejor a mangueras más largas que los de la serie 888. Gracias a su diseño abierto son muy fáciles de limpiar y mantener. Pueden instalarse en la pared o en el techo.

- La posición de salida de la manguera puede ajustarse 120° para obtener un ángulo óptimo de entrada y salida
- Es posible regular fácilmente la tensión del resorte desde el exterior
- Trinquete fácilmente desmontable en caso necesario

Nombre de producto	Enrollador de manguera 889
Fluidos	Aire comprimido, Agua, Agua a alta presión, Aceite, AdBlue
Longitud manguera de conexión (m)	1
Aclaraciones a la ficha técnica	AdBlue
Corrosion resistance	Estándar
Electric/Spring driven	Muelle



Enrollador de manguera 889

Imagen	Tipo de manguera ¹	Fluidos	Entregados con manguera	Color	Longitud manguera de distribución (m)	Diámetro, Conexión manguera (mm)	Diámetro manguera de distribución (mm)	Presión máxima de trabajo (Mpa)	Peso (kg)	Máx. longitud manguera	Modelo
		Aire comprimido ,Agua	No	Negro/Azul			10	1,5	11	20	30800589
	B	Aire comprimido ,Agua	Si	Negro/Azul	20	12,5	10	1,5	16		30800689
		Aire comprimido ,Agua	No	Negro/Azul			12,5	1,5	11	15	30800789
	B	Aire comprimido ,Agua	Si	Negro/Azul	15	12,5	12,5	1,5	16		30800889
	E	Agua	Si	Negro/Azul	13+2	12,5	12,5	2	16		30801089
		Aceite	No	Negro/Azul			12,5	7,5	11	15	30801589
	I	Aceite	Si	Negro/Azul	15	12,5	12,5	7,5	16		30801689
		Agua a alta presión	No	Negro/Azul			10	25	11	18	30801789
	G	Agua a alta presión	Si	Negro/Azul	18	10	10	25	16		30801889
	I	Aceite	Si	Negro/Azul	20	12,5	12,5	7,5	16		30802489
	M	AdBlue	Si	Negro/Azul	15		15	1	16		30803089*
	I	Aceite	Si	Negro/Blanco			12,5	7,5	16		30804489
	M	Aire comprimido ,Agua	Si	Negro/Blanco	15	12,5	12,5	1,5	16		30804889
	M	Aire comprimido ,Agua	Si	Negro/Blanco	20	12,5	10	1,5	16		30851089

*AdBlue

¹ See table below

Enrollador de manguera 889

Tipo de manguera	Especificación	Rango de temperatura, °C	Acoplamientos de manguera en extremos libre, manguera de distribución	Acoplamientos de manguera en extremos libre, manguera de entrada	Manguera de conexión en enrollador, manguera de distribución	Manguera de conexión en enrollador, manguera de entrada
B	Cubierta de NBR/PVC y tubo interior de manguera de NBR. Trenzado de textil sintético	-30 - 100	Macho, cromado		Boquerel de manguera + clip	Boquerel de manguera 1/2" + clip
E	Cubierta de NBR/PVC y tubo interior de manguera de NBR con grado de calidad para alimentos. Trenzado de textil sintético	-30 - 100	Cono 60° macho, cromado	Cono 60° hembra, cromado	Cono 60° macho	Cono 60° Macho
I	Cubierta y tubo interior de manguera de goma SBR. Trenzado simple de acero.	-40 - 100	Cono 60° hembra, cromado.	Cono 60° hembra, cromado	Cono 60° macho	Cono 60° Macho
G	Cubierta y tubo interior de manguera de goma sintética. Trenzado simple de acero.	-40 - 155	Cono 60° hembra, cromado. Con grip de manguera de goma	Cono 60° hembra, cromado	Cono 60° macho	Cono 60° Macho
M	Cubierta de CR y tubo interior de manguera de NBR. Trenzado de textil sintético. Eléctricamente conductivo.	-30 - 80	Cono 60° hembra, acero inoxidable	Cono 60° hembra, acero inoxidable	Cono 60° macho	Cono 60° Macho

Enrollador de manguera 889

	Accesorio	Referencia
	Guía de cable	30341550
	De acero galvanizado Soporte pivotante para pared, para series 883, 888, 889 y 893.	30372407
	Water gun in chromium plated brass	30400110
	Water gun in stainless steel 316	30400210
	Water gun EX	30400211
	Water gun in stainless steel 316	30400310
	Pistola de aire. Con elevada fuerza de soplado y ergonómicamente diseñada. Carcasa y gatillo en plástico POM / Acetal y tubo en acero electrocincado. Conexión 3/4" hembra.	30410110
	Acoplamiento giratorio de manguera, 3/8" macho-3/8" macho. Cromado (amarillo). Accesorios de Pistolas para Agua. Acoplamientos para Alta presión - adaptador/adaptador - 25 MPa (3625 psi).	30431310
	Acoplamiento giratorio de manguera, 3/8" macho-3/8" macho. Acero inoxidable. Accesorios de Pistolas para Agua. Acoplamientos para Alta presión - adaptador/adaptador - 25 MPa (3625 psi).	30431410
	Acoplamiento giratorio de manguera, 1/2" male BSP -3/8" female BSP. Brass. Accesorios de Pistolas para Agua. Low pressure Couplings - adapter / adapter - 2.0 MPa (290 psi).	30431510
	Acoplamiento giratorio de manguera, 1/2" male BSP -1/2" female BSP. Brass. Accesorios de Pistolas para Agua. Low pressure Couplings - adapter / adapter - 2.0 MPa (290 psi).	30431610
	Acoplamiento giratorio de manguera, 1/2" male BSP -3/4" female BSP. Brass. Accesorios de Pistolas para Agua. Low pressure Couplings - adapter / adapter - 2.0 MPa (290 psi).	30431710
	Acoplamiento giratorio de manguera, 1/2" male BSP -3/8" female BSP. Acero inoxidable. Accesorios de Pistolas para Agua. Low pressure Couplings - adapter / adapter - 2.0 MPa (290 psi).	30431810
	Acoplamiento giratorio de manguera, 1/2" male BSP -1/2" female BSP. Acero inoxidable. Accesorios de Pistolas para Agua. Low pressure Couplings - adapter / adapter - 2.0 MPa (290 psi).	30431910
	Acoplamiento giratorio de manguera, 1/2" male BSP -3/4" female BSP. Acero inoxidable. Accesorios de Pistolas para Agua. Low pressure Couplings - adapter / adapter - 2.0 MPa (290 psi).	30432010
	Kit de entrada para enrollador de manguera 1/2" con válvula	30511550
	Kit de entrada para enrollador de manguera 3/8"	30511650
	Kit de entrada para enrollador de manguera 1/2"	30511750

Enrollador de manguera 889

