

Slangeoppruller 893

Allsidig slangeoppruller som kan monteres på veggen eller i taket.



Middels stor slangeoppruller i robust, åpen utforming. Takket være den åpne designen, er opprulleren enkel å vedlikeholde og rengjøre. Kan installeres i tak eller på vegg. Allsidig og enkel å montere i industri- eller verkstedsmiljøer.

- Åpen design for enkel rengjøring og service
- Unik stativdesign for fleksibel montering

Produktnavn	Slangeoppruller 893
Materialgjenvinning (%)	100
Media	Trykkluft, Vann, Høytrykk vann, Olje, Næringsmiddel, Fett
Tilkoblingslange, lengde (m)	1
Farge	Svart/Blå
Vekt (kg)	14,5
Avklaring av teknisk informasjon	For sugeslange
Corrosion resistance	Standard
Elektrisk/fjærdrevet	Fjærdrevet



Slangeoppruller 893
















Slangetype ¹	Media	Levert med slange	Distribusjonsslange, lengde (m)	Koblingsslansens diameter (mm)	Distribusjonsslange, diameter (mm)	Maks. arbeidstrykk (Mpa)	Maks. slangelengde	Model
	Trykkluft, Vann	Nei	10		12.5	1.5	10	30800793
	Trykkluft, Vann	Nei	15		10	1.5	15	30800393
B	Trykkluft, Vann	Ja	15	12.5	10	1.5		30800693
	Høytrykk vann	Nei	15		10	25	15	30801793
G	Høytrykk vann	Ja	15	10	10	25		30801893
J	Fett	Ja	15	6	6	35		30802693
I	Olje	Ja	10	12.5	12.5	7.5		30801693
B	Trykkluft, Vann	Ja	10	12.5	12.5	1.5		30800893
	Olje	Nei	10		12.5	7.5	10	30801593
	Fett	Nei	15		6	35	15	30802593
		Nei	10		12.5		10	30804993*
E	Trykkluft, Vann	Ja	10	12.5	12.5	2		30801093

*For sugeslange

¹ See table below

Slangetype	Spesifikasjon	Temperaturområde (°C)	Endekobling, distribusjonsslange	Endekobling, innløpsslange	Slangetilkobling på trommel, distribusjonsslange	Slangetilkobling på trommel, innløpsslange
B	Ytre lag i NBR/PVC og indre lag i NBR. Flettet tekstilarmering i syntetisk materiale	-30 - 100	Han, kromatisert		Slangenippel + klips	Slangenippel 1/2" + klips
G	Ytre og indre lag i syntetisk gummi. Et lags stålarmring	-40 - 155	Hun 60° konisk, kromatisert. Med slangegrep i gummi	Hun 60° konisk, kromatisert	Han 60° konisk	Han 60° konisk
J	Ytre og indre lag i syntetisk oljeresistent gummi. to lags stålarmring	-40 - 100	Hun 60° konisk, kromatisert.	Hun 60° konisk, kromatisert	Han 60° konisk	Han 60° konisk
I	Ytre og indre lag i SBR basert gummi. Et lags stålarmring	-40 - 100	Hun 60° konisk, kromatisert.	Hun 60° konisk, kromatisert	Han 60° konisk	Han 60° konisk
E	Ytre lag i NBR/PVC og indre lag i næringsmiddelkvalitet NBR. Flettet tekstilarmering i syntetisk materiale	-30 - 100	Han 60° konisk, kromatisert	Hun 60° konisk, kromatisert	Han 60° konisk	Han 60° konisk

Slangeoppruller 893

	Tilbehør	Artikkelnummer
	Rulleskinne	30341550
	Bevegelig brakett.	30372407
	Water gun in chromium plated brass	30400110
	Water gun in stainless steel 316	30400210
	Water gun EX	30400211
	Water gun in stainless steel 316	30400310
	Luftpistol, standard.	30410110
	Svivelkobling 3/8 (m)-3/8 (m) HP	30431310
	Svivelkobling 3/8 (m)-3/8 (m) HP SS	30431410
	Svivelkobl. 1/2 (m)-3/8 (h) messing	30431510
	Svivelkobl. 1/2 (m)-1/2 (h) messing	30431610
	Svivelkobl. 1/2 (m)-3/4 (h) messing	30431710
	Svivelkobl. 1/2 (m)-3/8 (h) SS	30431810
	Svivelkobl 1/2 (m)-1/2 (h) SS	30431910
	Svivelkobl. 1/2 (m)-3/4 (h) SS	30432010

Slangeoppruller 893

