

Slanghaspel 893

Laat de veelzijdige en robuuste 893 slanghaspel uw werkplaats of industriële toepassing efficiënter maken, zonder gedoe of beperkingen.



Ontdek de kracht van de middelgrote 893 slanghaspel met zijn robuuste open design.

Met dit design is de haspel niet alleen zeer eenvoudig te onderhouden, reinigen en repareren, maar ook gemakkelijk te monteren aan de wand of aan het plafond.

Of het nu gaat om het opbergen van uw slangen of het organiseren van uw werkplek, deze haspel zal uw klus klaren zonder enige beperkingen.

Vraag nu naar de oplossing en ontdek hoe deze veelzijdige haspel uw dagelijkse werkzaamheden zal verbeteren!

- Door het open design is de slanghaspel eenvoudig schoon te maken en te onderhouden
- Unieke bevestigingsbeugel biedt montage flexibiliteit
- De veerspanning is eenvoudig in te stellen
- U bent verzekerd van continuïteit binnen uw bedrijf, dankzij onze 10 jaar garantie.

Product naam	Slanghaspel 893
Recycling van materiaal (%)	100
Medium	Perslucht, Water, Water hogedruk, Olie, Voeding, Vet
Lengte aansluitslang (m)	1
Kleur	Zwart/Blauw
Gewicht (kg)	14,5
Toelichting van technische gegevens	For suction hose
Corrosie bestendig	Standaard
Elektrisch / Veerbediend	Veerbediend



Slanghaspel 893
















Slangtype ¹	Medium	Geleverd met slang	Lengte van de werkslang (m)	Diameter, slangaansluiting (mm)	Diameter van de werkslang (mm)	Max. werkdruk (Mpa)	Max. slanglengte	Model
	Perslucht ,Water	Nee	10		12,5	1,5	10	30800793
	Perslucht ,Water	Nee	15		10	1,5	15	30800393
B	Perslucht ,Water	Ja	15	12,5	10	1,5		30800693
	Water hogedruk	Nee	15		10	25	15	30801793
G	Water hogedruk	Ja	15	10	10	25		30801893
J	Vet	Ja	15	6	6	35		30802693
I	Olie	Ja	10	12,5	12,5	7,5		30801693
B	Perslucht ,Water	Ja	10	12,5	12,5	1,5		30800893
	Olie	Nee	10		12,5	7,5	10	30801593
	Vet	Nee	15		6	35	15	30802593
		Nee	10		12,5		10	30804993*
E	Perslucht ,Water	Ja	10	12,5	12,5	2		30801093

*For suction hose

¹ See table below

Slang type	Specificaties	Temperatuurbereik, °C	Slangkoppelingen einde werkslang	Slangkoppelingen einde koppelslang	Slangaansluiting op de haspel, werkslang	Slangaansluiting op de haspel, koppelslang
B	Buitenwand in NBR/PVC en binnenwand in NBR. Met synthetische inlage	-30 - 100	Mannelijk, verzinkt		Slangnippel + klem	Slangnippel 1/2" + klem
G	Buiten- en binnenwand in synthetisch rubber. Met één staalinlage	-40 - 155	Vrouwelijk 60° conisch, verzinkt. Met rubber slanggreep		Mannelijk 60° conisch	Mannelijk 60° conisch
J	Buiten- en binnenwand in synthetisch, oliebestendig rubber. Met twee staalinlagen	-40 - 100	Vrouwelijk 60° conisch, verzinkt.		Mannelijk 60° conisch	Mannelijk 60° conisch
I	Buiten- en binnenwand in rubber op basis van SBR. Met één staalinlage	-40 - 100	Vrouwelijk 60° conisch, verzinkt.		Mannelijk 60° conisch	Mannelijk 60° conisch
E	Buitenwand in NBR/PVC en binnenwand NBR voedingskwaliteit. Met synthetische inlage	-30 - 100	Mannelijk 60° conisch verzinkt		Mannelijk 60° conisch	Mannelijk 60° conisch

Slanghaspel 893

Toebehoren		Artikelnummer
	Doorvoerplaat slanggeleider	30341550
	Zwenkbare muurbeugel	30372407
	Waterpistool van verchromd messing	30400110
	Waterpistool in RVS 316	30400210
	Waterpistool EX	30400211
	Waterpistool in RVS 316	30400310
	Persluchtpistool	30410110
	Swivelling coupling 3/8(m)-3/8(m)HP	30431310
	Swiv. coupling 3/8(m)-3/8(m) HP SS	30431410
	Swivl. coupl.1/2(m)-3/8(f) brass	30431510
	Swivl.coupl.1/2(m)-1/2(f) brass	30431610
	Swivel coupling 1/2(m)- 3/4 (f) bra	30431710
	Swivl. coupl. 1/2(m)-3/8(f) SS	30431810
	Swivl coupl. 1/2(m)-1/2(f) SS	30431910
	Swivl.coupl.1/2(m)-3/4(f) SS	30432010

Slanghaspel 893

