

## Enrolador de Mangueira 893

Enrolador de mangueiras versátil que pode ser instalado na parede ou no teto



Enrolador de tamanho médio num desenho aberto e robusto. Graças ao seu desenho aberto, os enroladores são muito fáceis de manter e limpar. Podem ser instalados na parede ou no teto. Instalação versátil e fácil em ambientes industriais.

- Desenho aberto para fácil limpeza e manutenção
- Desenho em peça única para flexibilidade de instalação

Produto	Enrolador de Mangueira 893
Material reciclável (%)	100
Fluido	Ar comprimido, Água, Água alta pressão, Óleo, Alimentar, Massa lubrificante
Comprimento da mangueira de ligação (m)	1
Cor	Preto/Azul
Peso (kg)	14,5
Nota	For suction hose
Corrosion resistance	Standard
Electric/Spring driven	Mola



# Enrolador de Mangueira 893
















Tipo de mangueira <sup>1</sup>	Fluido	Fornecido com mangueira	Comprimento da mangueira de distribuição (m)	Diâmetro, mangueira de ligação (mm)	Diâmetro da mangueira de distribuição (mm)	Máx. pressão de serviço (Mpa)	Máx. comprimento de mangueira	Modelo
	Ar comprimido ,Água	Não	10		12,5	1,5	10	30800793
	Ar comprimido ,Água	Não	15		10	1,5	15	30800393
B	Ar comprimido ,Água	Sim	15	12,5	10	1,5		30800693
	Água alta pressão	Não	15		10	25	15	30801793
G	Água alta pressão	Sim	15	10	10	25		30801893
J	Massa lubrificante	Sim	15	6	6	35		30802693
I	Óleo	Sim	10	12,5	12,5	7,5		30801693
B	Ar comprimido ,Água	Sim	10	12,5	12,5	1,5		30800893
	Óleo	Não	10		12,5	7,5	10	30801593
	Massa lubrificante	Não	15		6	35	15	30802593
		Não	10		12,5		10	30804993*
E	Ar comprimido ,Água	Sim	10	12,5	12,5	2		30801093

\*For suction hose

<sup>1</sup> See table below

Tipo de mangueira	Especificações	Gama de temperatura, °C	Acopladores na extremidade livre, mangueira de distribuição	Acopladores na extremidade livre, mangueira de entrada	Ligação da mangueira no enrolador, mangueira de distribuição	Ligação da mangueira no enrolador, mangueira de entrada
B	Cobertura em NBR/PVC e tubo interior em NBR. Trança têxtil sintética	-30 - 100	Macho, cromado		Bico para mangueira + grampo	Bico para mangueira 1/2 + grampo
G	Cobertura e tubo interior em borracha sintética. Trança metálica simples	-40 - 155	Fêmea 60° cone, cromado. Com pega em mangueira de borracha	Cono 60° hembra, cromado	Macho 60° cone	Macho 60° cone
J	Cobertura e tubo interior em borracha sintética, resistente aos óleos. Trança metálica dupla	-40 - 100	Fêmea 60° cone, cromado	Cono 60° hembra, cromado	Macho 60° cone	Macho 60° cone
I	Cobertura e tubo interior em SBR à base de borracha. Trança metálica simples	-40 - 100	Fêmea 60° cone, cromado	Cono 60° hembra, cromado	Macho 60° cone	Macho 60° cone
E	Cobertura em NBR/PVC e tubo interior em NBR de qualidade alimentar. Trança têxtil sintética	-30 - 100	Macho 60° cone, cromado	Cono 60° hembra, cromado	Macho 60° cone	Macho 60° cone

# Enrolador de Mangueira 893

	Acessório	Artigo nº
	Guia de rolamento.	30341550
	Suporte giratório.	30372407
	Pistola de água em latão cromado	30400110
	Pistola de água em aço inox 316	30400210
	Pistola de água EX	30400211
	Pistola de água em aço inox 316	30400310
	Pistola para ar comprimido, standard.	30410110
	Acoplador giratório 3/8(m)-3/8(m)HP	30431310
	Acoplador giratório 3/8(m)-3/8(m) HP SS	30431410
	Acoplador giratório 1/2(m)-3/8(f) latão	30431510
	Acoplador giratório.1/2(m)-1/2(f) latão	30431610
	Acoplador giratório 1/2(m)- 3/4 (f) latão	30431710
	Acoplador giratório 1/2(m)-3/8(f) SS	30431810
	Acoplador giratório. 1/2(m)-1/2(f) SS	30431910
	Acoplador giratório.1/2(m)-3/4(f) SS	30432010

# Enrolador de Mangueira 893

