

ม้วนท่อ 893

สามารถติดตั้งบนผนังหรือบนเพดาน
เป็นอเนกประสงค์และติดตั้งได้ง่ายในสภาพแวดล้อมทางอุตสาหกรรมและโรงงาน



ม้วนท่อขนาดกลางที่ออกแบบอย่างแข็งแกร่ง
การออกแบบที่ง่ายต่อการซ่อมบำรุง
ดูแลรักษาและทำความสะอาดม้วนท่อได้ง่ายมาก

- ได้รับการออกแบบโดยเฉพาะเพื่อง่ายต่อการทำความสะอาดและใช้งาน
- การออกแบบที่โดดเด่นมีความยืดหยุ่นในการติดตั้ง

Product name	ม้วนท่อ 893
Material recycling (% weight)	100
Media	อากาศ, น้ำ, น้ำแรงดันสูง, น้ำมัน, อาหาร, จาระบี
Connection hose length (m)	1
Colour	Black drum / Blue cover
Weight (kg)	14,5
Note	For suction hose
Corrosion resistance	มาตรฐาน
Electric/Spring driven	สปริง



ม้วนท่อ 893
















Type of hose ¹	Media	Delivered with hose	Distribution hose length (m)	Diameter, connection hose (mm)	Distribution hose diameter (mm)	Max working pressure (Mpa)	Max hose length	รุ่น
	อากาศ, น้ำ	ไม่มี	10		12.5	1,5	10	30800793
	อากาศ, น้ำ	ไม่มี	15		10	1,5	15	30800393
B	อากาศ, น้ำ	มี	15	12.5	10	1,5		30800693
	น้ำแรงดันสูง	ไม่มี	15		10	25	15	30801793
G	น้ำแรงดันสูง	มี	15	10	10	25		30801893
J	จาระบี	มี	15	6	6	35		30802693
I	น้ำมัน	มี	10	12.5	12.5	7,5		30801693
B	อากาศ, น้ำ	มี	10	12.5	12.5	1,5		30800893
	น้ำมัน	ไม่มี	10		12.5	7,5	10	30801593
	จาระบี	ไม่มี	15		6	35	15	30802593
		ไม่มี	10		12.5		10	30804993*
E	อากาศ, น้ำ	มี	10	12.5	12.5	2		30801093

*For suction hose

¹ See table below

Hose type	Specification	Temperature range, °C	Hose fittings in free hose end, distribution hose	Hose fitting on free hose end, inlet hose	Hose connection on reel, distribution hose	Hose connection on reel, inlet hose
B	ครอบคลุมใน NBR / PVC และยางใน NBR, ถักสิ่งทอสังเคราะห์	-30 - 100	ตัวผู้, ขุนโครเมียม		ตัวปรับท่อ+คลิบ	ตัวปรับท่อ 1/2"+คลิบ
G	Cover และยางในยางสังเคราะห์ ถักเบียดเหล็กเดี่ยว	-40 - 155	ตัวเมีย 60 °กรวยขุบโครเมียม ด้วยการจับทอยาง	ตัวเมีย 60 °กรวยขุบโครเมียม	กรวยตัวผู้ 60°	กรวยตัวผู้ 60°
J	Cover และยางสังเคราะห์ยางทนน้ำมัน เกลียวเหล็กคู่	-40 - 100	ตัวเมีย 60 °กรวยขุบโครเมียม	ตัวเมีย 60 °กรวยขุบโครเมียม	กรวยตัวผู้ 60°	กรวยตัวผู้ 60°
I	Cover และยางในยาง SBR ตาม ถักเบียดเหล็กเดี่ยว	-40 - 100	ตัวเมีย 60 °กรวยขุบโครเมียม	ตัวเมีย 60 °กรวยขุบโครเมียม	กรวยตัวผู้ 60°	กรวยตัวผู้ 60°
E	ครอบคลุมใน NBR / PVC และยางในอาหาร NBR เกรดคุณภาพ ถักสิ่งทอสังเคราะห์	-30 - 100	ตัวผู้, 60 °กรวยขุบโครเมียม	ตัวเมีย 60 °กรวยขุบโครเมียม	กรวยตัวผู้ 60°	กรวยตัวผู้ 60°

ม้วนท่อ 893

	อุปกรณ์เสริม	หมายเลขชิ้นส่วน
	Roller guide.	30341550
	Pivoting bracket.	30372407
	ปืนฉีดน้ำทองเหลืองชุบโครเมียม	30400110
	ปืนฉีดน้ำสแตนเลส 316	30400210
	ปืนฉีดน้ำ EX	30400211
	ปืนฉีดน้ำสแตนเลส 316	30400310
	Air gun, standard.	30410110
	Swivelling coupling 3/8(m)-3/8(m)HP	30431310
	Swiv. coupling 3/8(m)-3/8(m) HP SS	30431410
	Swivl. coupl. 1/2(m)-3/8(f) brass	30431510
	Swivl.coupl. 1/2(m)-1/2(f) brass	30431610
	Swivel coupling 1/2(m)- 3/4 (f) bra	30431710
	Swivl. coupl. 1/2(m)-3/8(f) SS	30431810
	Swivl coupl. 1/2(m)-1/2(f) SS	30431910
	Swivl.coupl. 1/2(m)-3/4(f) SS	30432010

ม้วนท่อ 893

