

Schlauchaufroller 884

Hochleistungs-Schlauchaufroller für Luft, Wasser, Öl und Fett.


















Robust, langlebig und hoch korrosionsbeständig. Geeignet für lange und schwere Schläuche. Hergestellt aus recyceltem Aluminium mit korrosionsbeständiger Farbe und einer schlagfesten Trommel aus Verbundwerkstoff. Kugellager in Trommel und Drehgelenk.

- Feder aus hochfestem Stahl mit der optimalen Spannung für gleichmäßiges und ergonomisches Einfahren und minimierten Drehmomentverlust im Laufe der Zeit
- Kugellager für reibungslose Bewegungsabläufe, minimierte Reibung und hohe Lebensdauer.
- Einfache Montage am Boden, an der Wand oder an der Decke. Der verstellbare Winkel des Auslassarms sorgt für eine ergonomische Handhabung bei gleichzeitiger Minimierung von Reibung und Verschleiß.
- Offene Konstruktion zur einfachen Reinigung und Wartung.
- Die Trommel aus recyceltem Aluminium und Verbundwerkstoff reduziert die Umweltbelastung.













Produktname	Schlauchaufroller 884
Recyclingfähigkeit (%)	100
Länge, Anschlusschlauch (m)	1
Farbe	Grau
Gewicht (kg)	31,5
Korrosionsbeständigkeit	Standard
Elektrisch/Federbetrieben	Federkraft



Schlauchaufroller 884

Bild	Beschreibung	Schlauchtyp ¹	Medien	Schlauch im Lieferumfang enthalten	Länge, Arbeitsschlauch (m)	Durchmesser, Anschlusschlauch (mm)	Durchmesser, Arbeitsschlauch (mm)	Max Druck (Mpa)	Max Schlauchlänge	Modell
	Schlauchaufroller Ser 884 ohne Drehdurchführung			Nein			19	1,5	15	30860084*
				Nein					20	30860184**
			Druckluft Wasser	Ja	30	12,5	12,5	1,5		30860284
			Diesel	Nein				5	15	30860484***
		I	Öl	Ja	30	12,5	12,5	7,5		30860584
			Öl	Nein			12,5	7,5	30	30860684***
		B	Öl	Ja	10	25	25	5		30860784
			Öl	Nein			25	5	10	30860884***
		J	Fett	Ja	25	6	6	35		30860984
			Öl	Nein			19	5	15	30861184***
		I	Öl	Ja	15	19	19	5		30861084
		I	Öl	Ja	20	12,5	12,5	7,5		30861284
			Öl	Nein			12,5	10	20	30861384***
		G	Hochdruck Wasser	Ja	25	10	10	25		30861484
			Hochdruck Wasser	Nein			10	25	25	30861584***

Schlauchaufroller 884

Bild	Beschreibung	Schlauchtyp ¹	Medien	Schlauch im Lieferumfang enthalten	Länge, Arbeitsschlauch (m)	Durchmesser, Anschlusschlauch (mm)	Durchmesser, Arbeitsschlauch (mm)	Max Druck (Mpa)	Max Schlauchlänge	Modell
		E	Wasser ,Lebensmittel	Ja	10	25	25	2		30861684
		E	Wasser ,Lebensmittel		15	19	19	2		30861784
		E	Wasser ,Lebensmittel	Ja	20	12,5	12,5	2		30861884
		D	Druckluft ,Wasser	Ja	10	25	25	1,5		30861984
			Druckluft ,Wasser	Nein			25	1,5	10	30862084*** **
		D	Druckluft ,Wasser	Ja	15	19	19	1,5		30862184
			Druckluft ,Wasser	Nein			19	1,5	15	30862284***
		D	Druckluft ,Wasser		20	12,5	12,5	1,5		30862384
			Druckluft ,Wasser	Nein			12,5	1,5	20	30862484*** *
				Nein					30	30863484*** ****
			Öl	Ja	20	19	19	5		30863584
			Druckluft ,Wasser	Nein				1,5	30	30860384*** *

*Ohne Drehdurchführung. Für 25-mm-Schlauchdurchmesser, max. Schlauchlänge 10 m

**Ohne Drehdurchführung.

***Für 19 mm Schlauch

****Für 12,5 mm Schlauch

*****Für 25 mm Schlauch

*****Für 10 mm Schlauch




















*****Für 10 oder 12,5 mm Schlauch

¹ See table below

Schlauchaufroller 884

Schlauchtyp	Spezifikation	Temperaturbereich	Schlaucharmaturen freies Ende,Arbeitsschlauch	Schlaucharmaturen freies Ende, Anschlusschlauch	Schlauchanschluss, Arbeitsschlauch	Schlaucharmaturen, Anschlusschlauch
I	Schlauch aus SBR-basiertem, synthetischem Gummi, mit einfacher Stahl-Umflechtung	-40 - 100		BSP 60° mit Überwurfmutter, verchromt	Außengewinde, BSP 60° Konus	Außengewinde, BSP 60° Konus
B	Schlauchmantel aus NBR/PVC, Schlauchseele aus NBR mit Umflechtung aus synt. Gewebe	-30 - 100	Außengewinde, verchromt		Tülle mit Clip	Tülle 1/2" mit Clip
J	Schlauch aus ölbeständigem, synthetischem Gummi, mit doppelter Stahl-Umflechtung	-40 - 100		BSP 60° mit Überwurfmutter, Edelstahl	Außengewinde, BSP 60° Konus	Außengewinde, BSP 60° Konus
G	Schlauch aus synthetischem Gummi, mit einfacher Stahl-Umflechtung	-40 - 155		BSP 60° mit Überwurfmutter, verchromt	Außengewinde, BSP 60° Konus	Außengewinde, BSP 60° Konus
E	Schlauchmantel aus NBR/PVC, Schlauchseele aus lebensmittelechtem NBR mit Umflechtung aus synt. Gewebe	-30 - 100	Außengewinde, BSP 60° Konus, verchromt	BSP 60° mit Überwurfmutter, verchromt	Außengewinde, BSP 60° Konus	Außengewinde, BSP 60° Konus
D	Schlauchmantel aus NBR/PVC, Schlauchseele aus NBR mit Umflechtung aus synt. Gewebe	-30 - 100	Außengewinde, verchromt		Tülle mit Clip	Tülle mit Clip

Schlauchaufroller 884

	Zubehör	Artikelnummer
	Rollendurchführungspl.M.4 Kunststoff	30341550
	Wasser-Reinigungspistole aus verchromtem Messing	30400110
	Wasser-Reinigungspistole aus rostfreiem Stahl 316	30400210
	Wasser-Reinigungspistole EX, rostfreier Stahl	30400211
	Wasser-Reinigungspistole aus rostfreiem Stahl 316	30400310
	Luftpistole Standard Material Pom/A	30410110
	Swivelling hose coupling, 3/8" ma	30431310
	Hochdruckkupplung drehbar VA, 3/8"	30431410
	Drehdurchf.-kuppl. 1/2(m)-3/8"(f) M	30431510
	Drehdurchf.-kuppl. 1/2(m)-1/2"(f) M	30431610
	Drehgelenk MS 1/2(m)- 3/4 (m)	30431710
	Drehbare Kupplung LP in VA	30431810
	Drehdurchf.-kuppl.1/2(m)-1/2(f) VA	30431910
	Drehgelenk 1/2(m)-3/4(f) SS	30432010
	Schwenkb. Wandkonsole Serie 884/885	30373667
	Einlass-Set für Schlauchtrommel 1/2" mit Kugelventil	30511550
	Einlass-Set für Schlauchtrommel 3/8"	30511650
	Einlass-Set für Schlauchtrommel 1/2"	30511750
	Pivoting Wall bracket Stainless Steel	30373668

Schlauchaufroller 884

