

Enrollador de manguera 884

Robusto enrollador de manguera para aire, agua, aceite y grasa.



Robusto, duradero y altamente resistente a la corrosión. Adecuado para mangueras largas y pesadas. Hecho de aluminio reciclado con pintura resistente a la corrosión y un tambor resistente a los impactos. Equipado con rodamientos de bolas en el tambor.

- Muelle fabricado en acero de alta resistencia con la tensión adecuada para una retracción uniforme y ergonómica y una mínima pérdida de par a lo largo del tiempo
- Rodamientos de bolas para un movimiento suave, fricción minimizada y alta durabilidad.
- Fácil de montar en suelo, pared o techo. El ángulo ajustable del brazo de salida asegura un manejo ergonómico mientras minimiza la fricción y el desgaste.
- Diseño abierto para facilitar la limpieza y el mantenimiento.
- El tambor fabricado en aluminio y materiales compuestos es reciclable y reduce el impacto ambiental.

Nombre de producto	Enrollador de manguera 884
Material reciclado (%)	100
Longitud manguera de conexión (m)	1
Color	Grey
Peso (kg)	31,5
Corrosion resistance	Estándar
Electric/Spring driven	Muelle



Enrollador de manguera 884

Imagen	Nombre para ficha de datos	Tipo de manguera ¹	Fluidos	Entregados con manguera	Longitud manguera de distribución (m)	Diámetro, Conexión manguera (mm)	Diámetro manguera de distribución (mm)	Presión máxima de trabajo (Mpa)	Máx. longitud manguera	Modelo
	Hose reel Ser 884 without swivel			No			19	1,5	15	30860084*
				No					20	30860184**
			Aire comprimido ,Agua	Si	30	12,5	12,5	1,5		30860284
			Diesel	No				5	15	30860484***
		I	Aceite	Si	30	12,5	12,5	7,5		30860584
			Aceite	No			12,5	7,5	30	30860684***
		B	Aceite	Si	10	25	25	5		30860784
			Aceite	No			25	5	10	30860884***
		J	Grasa	Si	25	6	6	35		30860984
			Aceite	No			19	5	15	30861184***
		I	Aceite	Si	15	19	19	5		30861084
		I	Aceite	Si	20	12,5	12,5	7,5		30861284
			Aceite	No			12,5	10	20	30861384***
		G	Agua a alta presión	Si	25	10	10	25		30861484
			Agua a alta presión	No			10	25	25	30861584***

Enrollador de manguera 884

Imagen	Nombre para ficha de datos	Tipo de manguera ¹	Fluidos	Entregados con manguera	Longitud manguera de distribución (m)	Diámetro, Conexión manguera (mm)	Diámetro manguera de distribución (mm)	Presión máxima de trabajo (Mpa)	Máx. longitud manguera	Modelo
		E	Agua ,Alimentaria	Si	10	25	25	2		30861684
		E	Agua ,Alimentaria		15	19	19	2		30861784
		E	Agua ,Alimentaria	Si	20	12,5	12,5	2		30861884
		D	Aire comprimido ,Agua	Si	10	25	25	1,5		30861984
			Aire comprimido ,Agua	No			25	1,5	10	30862084*** **
		D	Aire comprimido ,Agua	Si	15	19	19	1,5		30862184
			Aire comprimido ,Agua	No			19	1,5	15	30862284***
		D	Aire comprimido ,Agua		20	12,5	12,5	1,5		30862384
			Aire comprimido ,Agua	No			12,5	1,5	20	30862484*** *
				No					30	30863484*** ****
			Aceite	Si	20	19	19	5		30863584
			Aire comprimido ,Agua	No				1,5	30	30860384*** *

*Without swivel. For 25 mm hose diameter max 10m hose length.

**Without swivel

***For 19 mm hose

****For 12,5 mm hose

*****For 25 mm hose

*****For 10 mm hose

*****For 10 or 12,5 mm hose

¹ See table below

Enrollador de manguera 884

Tipo de manguera	Especificación	Rango de temperatura, °C	Acoplamiento de manguera en extremos libre, manguera de distribución	Acoplamiento de manguera en extremos libre, manguera de entrada	Manguera de conexión en enrollador, manguera de distribución	Manguera de conexión en enrollador, manguera de entrada
I	Cubierta y tubo interior de manguera de goma SBR. Trenzado simple de acero.	-40 - 100	Cono 60° hembra, cromado.	Cono 60° hembra, cromado	Cono 60° macho	Cono 60° Macho
B	Cubierta de NBR/PVC y tubo interior de manguera de NBR. Trenzado de textil sintético	-30 - 100	Macho, cromado		Boquerel de manguera + clip	Boquerel de manguera 1/2" + clip
J	Cubierta y tubo interno de goma sintética resistente al aceite. Trenzado doble de acero.	-40 - 100	Cono 60° hembra, cromado.	Cono 60° hembra, cromado	Cono 60° macho	Cono 60° Macho
G	Cubierta y tubo interior de manguera de goma sintética. Trenzado simple de acero.	-40 - 155	Cono 60° hembra, cromado. Con grip de manguera de goma	Cono 60° hembra, cromado	Cono 60° macho	Cono 60° Macho
E	Cubierta de NBR/PVC y tubo interior de manguera de NBR con grado de calidad para alimentos. Trenzado de textil sintético	-30 - 100	Cono 60° macho, cromado	Cono 60° hembra, cromado	Cono 60° macho	Cono 60° Macho
D	Cubierta de NBR/PVC y tubo interior de manguera de NBR. Trenzado de textil sintético	-30 - 100	Macho, cromado		Boquerel de manguera + clip	Boquerel de manguera + clip

Enrollador de manguera 884

	Accesorio	Referencia
	Guía de cable	30341550
	Water gun in chromium plated brass	30400110
	Water gun in stainless steel 316	30400210
	Water gun EX	30400211
	Water gun in stainless steel 316	30400310
	Pistola de aire. Con elevada fuerza de soplado y ergonómicamente diseñada. Carcasa y gatillo en plástico POM / Acetal y tubo en acero electrocincado. Conexión ¼" hembra.	30410110
	Acoplamiento giratorio de manguera, 3/8" macho-3/8" macho. Cromado (amarillo). Accesorios de Pistolas para Agua. Acoplamientos para Alta presión - adaptador/adaptador - 25 MPa (3625 psi).	30431310
	Acoplamiento giratorio de manguera, 3/8" macho-3/8" macho. Acero inoxidable. Accesorios de Pistolas para Agua. Acoplamientos para Alta presión - adaptador/adaptador - 25 MPa (3625 psi).	30431410
	Acoplamiento giratorio de manguera, 1/2" male BSP -3/8" female BSP. Brass. Accesorios de Pistolas para Agua. Low pressure Couplings - adapter / adapter - 2.0 MPa (290 psi).	30431510
	Acoplamiento giratorio de manguera, 1/2" male BSP -1/2" female BSP. Brass. Accesorios de Pistolas para Agua. Low pressure Couplings - adapter / adapter - 2.0 MPa (290 psi).	30431610
	Acoplamiento giratorio de manguera, 1/2" male BSP -3/4" female BSP. Brass. Accesorios de Pistolas para Agua. Low pressure Couplings - adapter / adapter - 2.0 MPa (290 psi).	30431710
	Acoplamiento giratorio de manguera, 1/2" male BSP -3/8" female BSP. Acero inoxidable. Accesorios de Pistolas para Agua. Low pressure Couplings - adapter / adapter - 2.0 MPa (290 psi).	30431810
	Acoplamiento giratorio de manguera, 1/2" male BSP -1/2" female BSP. Acero inoxidable. Accesorios de Pistolas para Agua. Low pressure Couplings - adapter / adapter - 2.0 MPa (290 psi).	30431910
	Acoplamiento giratorio de manguera, 1/2" male BSP -3/4" female BSP. Acero inoxidable. Accesorios de Pistolas para Agua. Low pressure Couplings - adapter / adapter - 2.0 MPa (290 psi).	30432010
	De acero galvanizado Soporte pivotante de pared, para series 884 y 886.	30373667
	Kit de entrada para enrollador de manguera 1/2" con válvula	30511550
	Kit de entrada para enrollador de manguera 3/8"	30511650
	Kit de entrada para enrollador de manguera 1/2"	30511750
	Pivoting Wall bracket Stainless Steel	30373668

Enrollador de manguera 884

