

Enrolador de Mangueira 884

Enrolador de mangueiras para uso intensivo para ar, água ou massa lubrificante



Enrolador de mangueiras para aplicações intensivas para ar, água, óleo, diesel e massa lubrificante. Adequado para mangueira compridas e pesadas. Construído em alumínio fundido revestido com tytratamento epóxico. Tambor e rótula com rolamentos de esferas.

- Mecanismos internos completamente protegidos
- Robusto durável e com alta resistência à corrosão
- Posição de saída regulável para minimizar o atrito
- Fácil de limpar e manter
- O tambor em alumínio e compósito reciclado reduz o impacto ambiental.

Produto	Enrolador de Mangueira 884
Material reciclável (%)	100
Comprimento da mangueira de ligação (m)	1
Cor	Cinzento
Peso (kg)	31,5
Resistência à corrosão	Standard
Acionamento elétrico/mola	Mola



Enrolador de Mangueira 884

Imagem	Descrição	Tipo de mangueira 1	Fluido	Fornecido com mangueira	Comprimento da mangueira de distribuição (m)	Diâmetro, mangueira de ligação (mm)	Diâmetro da mangueira de distribuição (mm)	Máx. pressão de serviço (Mpa)	Máx. comprimento de mangueira	Modelo
	Enrolador de mangueira Série 884 sem giratória			Não			19	1,5	15	30860084*
				Não					20	30860184**
			Ar comprimido Água	Sim	30	12,5	12,5	1,5		30860284
			Gasóleo	Não				5	15	30860484***
		I	Óleo	Sim	30	12,5	12,5	7,5		30860584
			Óleo	Não			12,5	7,5	30	30860684***
		B	Óleo	Sim	10	25	25	5		30860784
			Óleo	Não			25	5	10	30860884***
		J	Massa lubrificante	Sim	25	6	6	35		30860984
			Óleo	Não			19	5	15	30861184***
		I	Óleo	Sim	15	19	19	5		30861084
		I	Óleo	Sim	20	12,5	12,5	7,5		30861284
			Óleo	Não			12,5	10	20	30861384***
		G	Água alta pressão	Sim	25	10	10	25		30861484
			Água alta pressão	Não			10	25	25	30861584***

Enrolador de Mangueira 884

Imagem	Descrição	Tipo de mangueira ¹	Fluido	Fornecido com mangueira	Comprimento da mangueira de distribuição (m)	Diâmetro, mangueira de ligação (mm)	Diâmetro da mangueira de distribuição (mm)	Máx. pressão de serviço (Mpa)	Máx. comprimento de mangueira	Modelo
		E	Água ,Alimentar	Sim	10	25	25	2		30861684
		E	Água ,Alimentar		15	19	19	2		30861784
		E	Água ,Alimentar	Sim	20	12,5	12,5	2		30861884
		D	Ar comprimido ,Água	Sim	10	25	25	1,5		30861984
			Ar comprimido ,Água	Não			25	1,5	10	30862084*** **
		D	Ar comprimido ,Água	Sim	15	19	19	1,5		30862184
			Ar comprimido ,Água	Não			19	1,5	15	30862284***
		D	Ar comprimido ,Água		20	12,5	12,5	1,5		30862384
			Ar comprimido ,Água	Não			12,5	1,5	20	30862484*** *
				Não					30	30863484*** ****
			Óleo	Sim	20	19	19	5		30863584
			Ar comprimido ,Água	Não				1,5	30	30860384*** *

*Sem giratória. Para mangueira diam. 25 mm, máx. comprimento 10m.

**Sem giratória

***Para mangueira 19 mm

****Para mangueira 12,5 mm

*****Para mangueira 25 mm

*****Para mangueira 10 mm












*****Para mangueira 10 ou 12,5 mm

¹ See table below

Enrolador de Mangueira 884

Tipo de mangueira	Especificações	Gama de temperatura, °C	Acopladores na extremidade livre, mangueira de distribuição	Acopladores na extremidade livre, mangueira de entrada	Ligação da mangueira no enrolador, mangueira de distribuição	Ligação da mangueira no enrolador, mangueira de entrada
I	Cobertura e tubo interior em SBR à base de borracha. Trança metálica simples	-40 - 100	Fêmea 60° cone, cromado	Cono 60° hembra, cromado	Macho 60° cone	Macho 60° cone
B	Cobertura em NBR/PVC e tubo interior em NBR. Trança têxtil sintética	-30 - 100	Macho, cromado		Bico para mangueira + grampo	Bico para mangueira 1/2 + grampo
J	Cobertura e tubo interior em borracha sintética, resistente aos óleos. Trança metálica dupla	-40 - 100	Fêmea 60° cone, cromado	Cono 60° hembra, cromado	Macho 60° cone	Macho 60° cone
G	Cobertura e tubo interior em borracha sintética. Trança metálica simples	-40 - 155	Fêmea 60° cone, cromado. Com pega em mangueira de borracha	Cono 60° hembra, cromado	Macho 60° cone	Macho 60° cone
E	Cobertura em NBR/PVC e tubo interior em NBR de qualidade alimentar. Trança têxtil sintética	-30 - 100	Macho 60° cone, cromado	Cono 60° hembra, cromado	Macho 60° cone	Macho 60° cone
D	Cobertura em NBR/PVC e tubo interior em NBR. Trança têxtil sintética	-30 - 100	Macho, cromado		Bico para mangueira + grampo	Bico para mangueira + grampo

Enrolador de Mangueira 884

	Acessório	Artigo nº
	Guia de rolamento.	30341550
	Pistola de água em latão cromado	30400110
	Pistola de água em aço inox 316	30400210
	Pistola de água EX	30400211
	Pistola de água em aço inox 316	30400310
	Pistola para ar comprimido, standard.	30410110
	Acoplador giratório 3/8(m)-3/8(m)HP	30431310
	Acoplador giratório 3/8(m)-3/8(m) HP SS	30431410
	Acoplador giratório 1/2(m)-3/8(f) latão	30431510
	Acoplador giratório.1/2(m)-1/2(f) latão	30431610
	Acoplador giratório 1/2(m)- 3/4 (f) latão	30431710
	Acoplador giratório 1/2(m)-3/8(f) SS	30431810
	Acoplador giratório. 1/2(m)-1/2(f) SS	30431910
	Acoplador giratório.1/2(m)-3/4(f) SS	30432010
	Suporte de parede giratório FZB.	30373667
	Kit de entrada para enrolador de mangueira 1/2" c/ válvula de bola	30511550
	Kit de entrada para enrolador de mangueira 3/8"	30511650
	Kit de entrada para enrolador de mangueira 1/2"	30511750
	Suporte mural giratório em aço inox	30373668

Enrolador de Mangueira 884

