

ม้วนท่อ รุ่น 884

ม้วนท่อสำหรับการใช้งานหนักสำหรับอากาศ น้ำ น้ำมัน และจาระบี



แข็งแรงทนทานและทนต่อการกัดกร่อนสูง เหมาะสำหรับท่อยาวและหนัก
ทำจากอะลูมิเนียมรีไซเคิลพร้อมสีที่ทนต่อการกัดกร่อนและดริมคอมโพสิตที่ทน
ต่อแรงกระแทก ลูกป็นในดริมและลูกหมุน

- สปริงทำจากเหล็กแรงดึงสูงที่มีความตึงที่เหมาะสมสำหรับการหดตัวที่สม่ำเสมอและถูกต้องตามหลักสรีรศาสตร์และลดการสูญเสียแรงบิดเมื่อเวลาผ่านไป
- ตลับลูกปืนสำหรับการเคลื่อนที่ที่ราบรื่นลดแรงเสียดทานและมีความทนทานสูง
- ติดตั้งง่ายบนพื้นผนังหรือเพดาน
- มมที่ปรับได้ของแขนเด้าเสียบช่วยให้จับได้ตามหลักสรีรศาสตร์ในขณะที่ลดแรงเสียดทานและการสึกหรอให้น้อยที่สุด
- การออกแบบมาเพื่อให้ทำความสะอาดและบำรุงรักษาได้ง่าย
- อะลูมิเนียมรีไซเคิลและดริมคอมโพสิตช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม


Product name	ม้วนท่อ รุ่น 884
Material recycling (% weight)	100
Connection hose length (m)	1
Colour	Grey
Weight (kg)	31,5
Corrosion resistance	มาตรฐาน
Electric/Spring driven	สปริง



ม้วนท่อ รุ่น 884

รูปภาพ	Description	Type of hose ¹	Media	Delivered with hose	Distribution hose length (m)	Diameter, connection hose (mm)	Distribution hose diameter (mm)	Max working pressure (Mpa)	Max hose length	รุ่น
	Hose reel Ser 884 without swivel			ไม่มี			19	1,5	15	30860084*
				ไม่มี					20	30860184**
			อากาศ, น้ำ	มี	30	12,5	12,5	1,5		30860284
			ดีเซล	ไม่มี				5	15	30860484***
		I	น้ำมัน	มี	30	12,5	12,5	7,5		30860584
			น้ำมัน	ไม่มี			12,5	7,5	30	30860684****
		B	น้ำมัน	มี	10	25	25	5		30860784
			น้ำมัน	ไม่มี			25	5	10	30860884*****
		J	จาระบี	มี	25	6	6	35		30860984
			น้ำมัน	ไม่มี			19	5	15	30861184***
		I	น้ำมัน	มี	15	19	19	5		30861084
		I	น้ำมัน	มี	20	12,5	12,5	7,5		30861284
			น้ำมัน	ไม่มี			12,5	10	20	30861384****
		G	น้ำแรงดันสูง	มี	25	10	10	25		30861484
			น้ำแรงดันสูง	ไม่มี			10	25	25	30861584*****

ม้วนท่อ รุ่น 884

รูปภาพ	Description	Type of hose ¹	Media	Delivered with hose	Distribution hose length (m)	Diameter, connection hose (mm)	Distribution hose diameter (mm)	Max working pressure (Mpa)	Max hose length	รุ่น
		E	น้ำ ,อาหาร	มี	10	25	25	2		30861684
		E	น้ำ ,อาหาร		15	19	19	2		30861784
		E	น้ำ ,อาหาร	มี	20	12.5	12.5	2		30861884
		D	อากาศ ,น้ำ	มี	10	25	25	1,5		30861984
			อากาศ ,น้ำ	ไม่มี			25	1,5	10	30862084*****
		D	อากาศ ,น้ำ	มี	15	19	19	1,5		30862184
			อากาศ ,น้ำ	ไม่มี			19	1,5	15	30862284***
		D	อากาศ ,น้ำ		20	12,5	12,5	1,5		30862384
			อากาศ ,น้ำ	ไม่มี			12,5	1,5	20	30862484*****
				ไม่มี					30	30863484*****
			น้ำมัน	มี	20	19	19	5		30863584
			อากาศ ,น้ำ	ไม่มี				1,5	30	30860384*****

*Without swivel. For 25 mm hose diameter max 10m hose length.

**Without swivel

***For 19 mm hose

****For 12,5 mm hose

*****For 25 mm hose

*****For 10 mm hose




















*****For 10 or 12,5 mm hose

¹ See table below

ม้วนท่อ รุ่น 884

Hose type	Specification	Temperature range, °C	Hose fittings in free hose end, distribution hose	Hose fitting on free hose end, inlet hose	Hose connection on reel, distribution hose	Hose connection on reel, inlet hose
I	Cover และยางในยาง SBR ตาม ถักเปียเหล็กเดี่ยว	-40 - 100	ตัวเมีย 60 °กรวยซบโครเมียม	ตัวเมีย 60 °กรวยซบโครเมียม	กรวยตัวผู้ 60°	กรวยตัวผู้ 60°
B	ครอบคลุมใน NBR / PVC และยางใน NBR, ถักสิ่งทอสังเคราะห์	-30 - 100	ตัวผู้, ซบโครเมียม		ตัวปรับท่อ+คลิบ	ตัวปรับท่อ 1/2"+คลิบ
J	Cover และยางสังเคราะห์ยางทนน้ำมัน เกลียวเหล็กคู่	-40 - 100	ตัวเมีย 60 °กรวยซบโครเมียม	ตัวเมีย 60 °กรวยซบโครเมียม	กรวยตัวผู้ 60°	กรวยตัวผู้ 60°
G	Cover และยางในยางสังเคราะห์ ถักเปียเหล็กเดี่ยว	-40 - 155	ตัวเมีย 60 °กรวยซบโครเมียม ด้วยการจับทอยาง	ตัวเมีย 60 °กรวยซบโครเมียม	กรวยตัวผู้ 60°	กรวยตัวผู้ 60°
E	ครอบคลุมใน NBR / PVC และยางในอาหาร NBR เกรดคุณภาพ ถักสิ่งทอสังเคราะห์	-30 - 100	ตัวผู้ 60 °กรวยซบโครเมียม	ตัวเมีย 60 °กรวยซบโครเมียม	กรวยตัวผู้ 60°	กรวยตัวผู้ 60°
D	ครอบคลุมใน NBR / PVC และยางใน NBR, ถักสิ่งทอสังเคราะห์	-30 - 100	ตัวผู้, ซบโครเมียม		ตัวปรับท่อ+คลิบ	ตัวปรับท่อ+คลิบ

ม้วนท่อ รุ่น 884

	อุปกรณ์เสริม	หมายเลขชิ้นส่วน
	Roller guide.	30341550
	ปืนฉีดน้ำทองเหลืองชุบโครเมียม	30400110
	ปืนฉีดน้ำสแตนเลส 316	30400210
	ปืนฉีดน้ำ EX	30400211
	ปืนฉีดน้ำสแตนเลส 316	30400310
	Air gun, standard.	30410110
	Swivelling coupling 3/8(m)-3/8(m)HP	30431310
	Swiv. coupling 3/8(m)-3/8(m) HP SS	30431410
	Swivl. coupl. 1/2(m)-3/8(f) brass	30431510
	Swivl.coupl. 1/2(m)-1/2(f) brass	30431610
	Swivel coupling 1/2(m)- 3/4 (f) bra	30431710
	Swivl. coupl. 1/2(m)-3/8(f) SS	30431810
	Swivl coupl. 1/2(m)-1/2(f) SS	30431910
	Swivl.coupl. 1/2(m)-3/4(f) SS	30432010
	Pivoting Wall bracket FZB	30373667
	Inlet kit for hose reel 1/2" with ball valve	30511550
	Inlet kit for hose reel 3/8"	30511650
	Inlet kit for hose reel 1/2"	30511750
	Pivoting Wall bracket Stainless Steel	30373668

ม้วนท่อ รุ่น 884

