

## Enrollador de manguera 888 en acero inoxidable

Enrollador de manguera en acero inoxidable de tamaño medio





Estos enrolladores son ideales para entornos con alta humedad, donde la higiene es fundamental o donde existe riesgo de agresión química. Gracias a su diseño abierto, este enrollador es muy fácil de mantener y limpiar. Puede ser montado tanto en pared como en techo.

- Todos sus componentes están fabricados en acero inoxidable o en materiales compuestos resistentes a la agresión química
- Diseño abierto para facilitar la limpieza.
- La posición de salida se puede ajustar 120° para obtener un ángulo óptimo de recogida y estiramiento de la manguera

Nombre de producto	Enrollador de manguera 888 en acero inoxidable
Fluidos	Agua, Alimentaria
Longitud manguera de conexión (m)	1
Color	Inoxidable
Corrosion resistance	Acero inoxidable
Electric/Spring driven	Muelle



## Enrollador de manguera 888 en acero inoxidable

Imagen	Tipo de manguera <sup>1</sup>	Fluidos	Entregados con manguera	Longitud manguera de distribución (m)	Diámetro, Conexión manguera (mm)	Diámetro manguera de distribución (mm)	Presión máxima de trabajo (Mpa)	Peso (kg)	Máx. longitud manguera	Modelo
	E	Agua ,Alimentaria	Si	10	12.5	12.5	2	18	10	30803688
	G	Agua a alta presión	Si	15	10	10	35	18	15	30803888
		Agua ,Alimentaria	No			12.5	7,5	14	10	30803588
		Agua a alta presión	No			19	25	14	15	30803788

<sup>1</sup> See table below

Tipo de manguera	Especificación	Rango de temperatura, °C	Acoplamiento de manguera en extremos libre, manguera de distribución	Acoplamiento de manguera en extremos libre, manguera de entrada	Manguera de conexión en enrollador, manguera de distribución	Manguera de conexión en enrollador, manguera de entrada
E	Cubierta de NBR/PVC y tubo interior de manguera de NBR con grado de calidad para alimentos. Trenzado de textil sintético	-30 - 100	Cono 60° macho, cromado	Cono 60° hembra, cromado	Cono 60° macho	Cono 60° Macho
G	Cubierta y tubo interior de manguera de goma sintética. Trenzado simple de acero.	-40 - 155	Cono 60° hembra, cromado. Con grip de manguera de goma	Cono 60° hembra, cromado	Cono 60° macho	Cono 60° Macho

# Enrollador de manguera 888 en acero inoxidable

	Accesorio	Referencia
	Guía de cable	30341550
	De acero galvanizado Soporte pivotante para pared, para series 883, 888, 889 y 893.	30372407
	En acero inoxidable. Soporte pivotante para pared, para series 883, 888, 889 y 893.	30372408
	Water gun in chromium plated brass	30400110
	Water gun in stainless steel 316	30400210
	Water gun EX	30400211
	Water gun in stainless steel 316	30400310
	Pistola de aire. Con elevada fuerza de soplado y ergonómicamente diseñada. Carcasa y gatillo en plástico POM / Acetal y tubo en acero electrocincado. Conexión ¼" hembra.	30410110
	Acoplamiento giratorio de manguera, 3/8" macho-3/8" macho. Cromado (amarillo). Accesorios de Pistolas para Agua. Acoplamientos para Alta presión - adaptador/adaptador - 25 MPa (3625 psi).	30431310
	Acoplamiento giratorio de manguera, 3/8" macho-3/8" macho. Acero inoxidable. Accesorios de Pistolas para Agua. Acoplamientos para Alta presión - adaptador/adaptador - 25 MPa (3625 psi).	30431410
	Acoplamiento giratorio de manguera, 1/2" male BSP -3/8" female BSP. Brass. Accesorios de Pistolas para Agua. Low pressure Couplings - adapter / adapter - 2.0 MPa (290 psi).	30431510
	Acoplamiento giratorio de manguera, 1/2" male BSP -1/2" female BSP. Brass. Accesorios de Pistolas para Agua. Low pressure Couplings - adapter / adapter - 2.0 MPa (290 psi).	30431610
	Acoplamiento giratorio de manguera, 1/2" male BSP -3/4" female BSP. Brass. Accesorios de Pistolas para Agua. Low pressure Couplings - adapter / adapter - 2.0 MPa (290 psi).	30431710
	Acoplamiento giratorio de manguera, 1/2" male BSP -3/8" female BSP. Acero inoxidable. Accesorios de Pistolas para Agua. Low pressure Couplings - adapter / adapter - 2.0 MPa (290 psi).	30431810
	Acoplamiento giratorio de manguera, 1/2" male BSP -1/2" female BSP. Acero inoxidable. Accesorios de Pistolas para Agua. Low pressure Couplings - adapter / adapter - 2.0 MPa (290 psi).	30431910
	Acoplamiento giratorio de manguera, 1/2" male BSP -3/4" female BSP. Acero inoxidable. Accesorios de Pistolas para Agua. Low pressure Couplings - adapter / adapter - 2.0 MPa (290 psi).	30432010

# Enrollador de manguera 888 en acero inoxidable

