

Rustfri slangeoppruller 888

Mellomstor, åpen slangeoppruller i stål





Disse slangeopprullerne er perfekt for miljøer med høy luftfuktighet, hvor hygienen er avgjørende eller hvor det finnes fare for kjemisk angrep. Takket være den åpne designen, er opprulleren enkel å vedlikeholde og rengjøre. Kan installeres i tak eller på vegg.

- Alle komponentene er i rustfritt stål og kjemisk motstandsdyktig kompositt.
- Åpen design for enkel rengjøring.
- Utløpsposisjonen kan reguleres 120° vertikalt for optimal vinkling for uttrekking og opprulling.

Produktnavn	Rustfri slangeoppruller 888
Media	Vann, Næringsmiddel
Tilkoblingslange, lengde (m)	1
Farge	Rustfritt
Corrosion resistance	Rustfritt stål
Elektrisk/fjærdrevet	Fjærdrevet



















Rustfri slangeopproller 888

Bilde	Slangetype ¹	Media	Levert med slange	Distribusjonslange, lengde (m)	Koblingslangens diameter (mm)	Distribusjonslange, diameter (mm)	Maks. arbeidstrykk (Mpa)	Vekt (kg)	Maks. slangelengde	Model
	E	Vann Næringsmidde	Ja	10	12.5	12.5	2	18	10	30803688
	G	Høytrykk vann	Ja	15	10	10	25	18	15	30803888
		Vann Næringsmidde	Nei			12.5	7.5	14	10	30803588
		Høytrykk vann	Nei			19	25	14	15	30803788

¹ See table below

Slangetype	Spesifikasjon	Temperaturområde (°C)	Endekobling, distribusjonslange	Endekobling, innløpslange	Slangetilkobling på trommel, distribusjonslange	Slangetilkobling på trommel, innløpslange
E	Ytre lag i NBR/PVC og indre lag i næringsmiddelkvalitet NBR. Flettet tekstilarmering i syntetisk materiale	-30 - 100	Han 60° konisk, kromatisert	Hun 60° konisk, kromatisert	Han 60° konisk	Han 60° konisk
G	Ytre og indre lag i syntetisk gummi. Et lags stålarmoring	-40 - 155	Hun 60° konisk, kromatisert. Med slangegrep i gummi	Hun 60° konisk, kromatisert	Han 60° konisk	Han 60° konisk

Rustfri slangeopproller 888

	Tilbehør	Artikkelnummer
	Rulleskinne	30341550
	Bevegelig brakett.	30372407
	Bevegelig brakett ss.	30372408
	Water gun in chromium plated brass	30400110
	Water gun in stainless steel 316	30400210
	Water gun EX	30400211
	Water gun in stainless steel 316	30400310
	Luftpistol, standard.	30410110
	Svivelkobling 3/8(m)-3/8(m)HP	30431310
	Svivelkobling 3/8(m)-3/8(m)HP SS	30431410
	Svivelkobl. 1/2(m)-3/8(h) messing	30431510
	Svivelkobl. 1/2(m)-1/2(h) messing	30431610
	Svivelkobl. 1/2(m)-3/4(h) messing	30431710
	Svivelkobl. 1/2(m)-3/8(h) SS	30431810
	Svivelkobl 1/2(m)-1/2(h) SS	30431910
	Svivelkobl. 1/2(m)-3/4(h) SS	30432010

Rustfri slangeopproller 888

