

Slangerulle 889 Rustfri

Åben slangerulle i rustfrit stål i mellemstørrelse





Forsynet med lidt større tromler og har derfor kapacitet til lidt længere slanger end Serie 888. Disse ruller udmærker sig i miljøer med høj fugtighed, hvor hygiejne er yderst vigtigt, og der er risiko for korrosion. Takket været det åbne design er rullerne meget lette at servicere, vedligeholde og holde rene. Kan monteres på væg eller i loftet.

- Alle medgående komponenter i rustfri og kemisk bestandig komposit
- Åbent design for enkel vedligeholdelse
- Udløbets position kan justeres i 120° for optimal ud- og indrulningsvinkel

Produkt navn	Slangerulle 889 Rustfri
Længde, tilslutningsslange (m)	1
Farve	Rustfri
Corrosion resistance	Rustfrit stål
Elektrisk/Fjederdrevet	Fjederdrevet



















Slangerulle 889 Rustfri

Billede	Slangetype ¹	Media	Levereres med slange	Længde, distributionslange (m)	Diameter indv., tilslutningslange (mm)	Diameter indv., distributionslange (mm)	Max tryk (Mpa)	Vægt (kg)	Max slangelængde	Model
		Vand	Nej			12.5	2	14	15	30803589
	E	Vand	Ja	15	12.5	12.5	2	18		30803689
		Vand højtryk	Nej			10	25	11	20	30803789
	G	Vand højtryk	Ja	20	10	10	25	18		30803889

¹ See table below

Slangetype	Specifikation	Temperaturområde, °C	Slangekobling, fri ende distributionslange	Slangekobling, fri ende tilslutningslange	Slangtilslutning, distributionslange	Slangekobling, tilslutningslange
E	Overtræk af NBR/PVC og inderslange af levnedsmiddelkvalitet NBR. Syntetisk tekstilarmering	-30 - 100	Han 60° konisk, forkromet	Hun 60° konisk, forkromet	Han 60° konisk	Han 60° konisk
G	Beklædning og inderslange i syntetisk gummi. Enkelt jertrådsarmering	-40 - 155	Hun 60° konisk, forkromet med gummislangegreb	Hun 60° konisk, forkromet	Han 60° konisk	Han 60° konisk

Slangerulle 889 Rustfri

	Tilbehør	Artikelnummer
	Plade til kabelgennemføring	30341550
	Vægbeslag svingbar	30372407
	Vægbeslag svingbar rustfri	30372408
	Vandpistol i forkromet messing	30400110
	Vandpistol i rustfrit stål 316	30400210
	Vandpistol EX	30400211
	Vandpistol i rustfrit stål 316	30400310
	Trykluftpistol, standard	30410110
	Drejelig kobling 3/8" M - 3/8" M, galv.	30431310
	Drejelig kobling 3/8(m)-3/8(m), rustfrit stål	30431410
	Drejelig kobling, 1/2"(han)-3/8"(hun) messing	30431510
	Drejelig kobling, 1/2"(han)-1/2"(hun) messing	30431610
	Drejelig kobling, 1/2"(han)- 3/4" (hun) messing	30431710
	Drejelig kobling, 1/2"(han)-3/8"(hun) rustfrit stål	30431810
	Drejelig kobling, 1/2"(han)-1/2"(hun) rustfrit stål	30431910
	Drejelig kobling, 1/2"(han)-3/4"(hun) rustfrit stål	30432010

Slangerulle 889 Rustfri

