

Rustfri slangeoppruller 889

Mellomstor, åpen slangeoppruller i stål





Utstyrt med litt større tromler, og er derfor i stand til å holde en lengre slange enn 888-serien. Disse slangeopprullerne er perfekt for miljøer med høy luftfuktighet, hvor hygienen er avgjørende eller hvor det finnes fare for kjemisk angrep. Takket være den åpne designen, er opprulleren enkel å vedlikeholde og rengjøre. Kan installeres i tak eller på vegg.

- Alle komponentene er i rustfritt stål og kjemisk motstandsdyktig kompositt.
- Åpen design for enkel rengjøring.
- Utløpsposisjonen kan reguleres 120° vertikalt for optimal vinkling for uttrekking og opprulling.

Produktnavn	Rustfri slangeoppruller 889
Tilkoblingslange, lengde (m)	1
Farge	Rustfritt
Corrosion resistance	Rustfritt stål
Elektrisk/fjærdrevet	Fjærdrevet



















Rustfri slangeoppruller 889

Bilde	Slangetype ¹	Media	Levert med slange	Distribusjonslange, lengde (m)	Koblingslangens diameter (mm)	Distribusjonslange, diameter (mm)	Maks. arbeidstrykk (Mpa)	Vekt (kg)	Maks. slangelengde	Model
		Vann	Nei			12.5	2	14	15	30803589
	E	Vann	Ja	15	12.5	12.5	2	18		30803689
		Høytrykk vann	Nei			10	25	11	20	30803789
	G	Høytrykk vann	Ja	20	10	10	25	18		30803889

¹ See table below

Slangetype	Spesifikasjon	Temperaturområde (°C)	Endekobling, distribusjonslange	Endekobling, innløpslange	Slangetilkobling på trommel, distribusjonslange	Slangetilkobling på trommel, innløpslange
E	Ytre lag i NBR/PVC og indre lag i næringsmiddelkvalitet NBR. Flettet tekstilarmering i syntetisk materiale	-30 - 100	Han 60° konisk, kromatisert	Hun 60° konisk, kromatisert	Han 60° konisk	Han 60° konisk
G	Ytre og indre lag i syntetisk gummi. Et lags stålarmoring	-40 - 155	Hun 60° konisk, kromatisert. Med slangegrep i gummi	Hun 60° konisk, kromatisert	Han 60° konisk	Han 60° konisk

Rustfri slangeopproller 889

	Tilbehør	Artikkelnummer
	Rulleskinne	30341550
	Bevegelig brakett.	30372407
	Bevegelig brakett ss.	30372408
	Water gun in chromium plated brass	30400110
	Water gun in stainless steel 316	30400210
	Water gun EX	30400211
	Water gun in stainless steel 316	30400310
	Luftpistol, standard.	30410110
	Svivelkobling 3/8(m)-3/8(m)HP	30431310
	Svivelkobling 3/8(m)-3/8(m)HP SS	30431410
	Svivelkobl. 1/2(m)-3/8(h) messing	30431510
	Svivelkobl. 1/2(m)-1/2(h) messing	30431610
	Svivelkobl. 1/2(m)-3/4(h) messing	30431710
	Svivelkobl. 1/2(m)-3/8(h) SS	30431810
	Svivelkobl 1/2(m)-1/2(h) SS	30431910
	Svivelkobl. 1/2(m)-3/4(h) SS	30432010

Rustfri slangeopproller 889

