

## RVS slanghaspel 889

De Nederman 889 slanghaspel is: dé kanjer onder de slanghaspels!

---



Met een grotere trommel dan de 888, kunt u langere slanglengtes efficiënt en gemakkelijk oprollen. Perfect voor omgevingen met een hoge vochtigheidsgraad, waar hygiëne belangrijk is en de chemische integriteit van uw materiaal in gevaar kan komen.

Door ons open design, is de 889 slanghaspel niet alleen functioneel, maar ook nog gemakkelijk schoon te houden. Of u hem nu aan de wand wilt monteren of aan het plafond, de Nederman 889 slanghaspel biedt u de flexibiliteit wanneer u die nodig heeft.



Bovendien zijn alle componenten van RVS voor de beste kwaliteit, waardoor u niet stil hoeft komen te staan.

- Alle onderdelen van RVS en chemisch bestendig kunststof
- Open ontwerp voor het eenvoudig reinigen
- De slanguitloop is regelbaar over 120 graden voor een optimale geleiding van de slang

Product naam	RVS slanghaspel 889
Lengte aansluitslang (m)	1
Kleur	Stainless
Corrosie bestendig	RVS
Elektrisch / Veerbediend	Veerbediend



















## RVS slanghaspel 889

Afbeelding	Slangtype <sup>1</sup>	Medium	Geleverd met slang	Lengte van de werkslang (m)	Diameter, slangaansluiting (mm)	Diameter van de werkslang (mm)	Max. werkdruk (Mpa)	Gewicht (kg)	Max. slanglengte	Model
		Water	Nee			12,5	2	14	15	30803589
	E	Water	Ja	15	12,5	12,5	2	18		30803689
		Water hogedruk	Nee			10	25	11	20	30803789
	G	Water hogedruk	Ja	20	10	10	25	18		30803889

<sup>1</sup> See table below

Slang type	Specificaties	Temperatuurbereik, °C	Slangkoppelingen einde werkslang	Slangkoppelingen einde koppelslang	Slangaansluiting op de haspel, werkslang	Slangaansluiting op de haspel, koppelslang
E	Buitenwand in NBR/PVC en binnenwand NBR voedingskwaliteit. Met synthetische inlage	-30 - 100	Mannelijk 60° conisch verzinkt		Mannelijk 60° conisch	Mannelijk 60° conisch
G	Buiten- en binnenwand in synthetisch rubber. Met één staalinlage	-40 - 155	Vrouwelijk 60° conisch, verzinkt. Met rubber slanggreep		Mannelijk 60° conisch	Mannelijk 60° conisch

## RVS slanghaspel 889

	Toebehoren	Artikelnummer
	Doorvoerplaat slanggeleider	30341550
	Zwenkbare muurbeugel	30372407
	Zwenkbare muurbeugel, RVS	30372408
	Waterpistool van verchromd messing	30400110
	Waterpistool in RVS 316	30400210
	Waterpistool EX	30400211
	Waterpistool in RVS 316	30400310
	Persluchtpistool	30410110
	Swivelling coupling 3/8(m)-3/8(m)HP	30431310
	Swiv. coupling 3/8(m)-3/8(m) HP SS	30431410
	Swivl. coupl. 1/2(m)-3/8(f) brass	30431510
	Swivl. coupl. 1/2(m)-1/2(f) brass	30431610
	Swivel coupling 1/2(m)- 3/4 (f) bra	30431710
	Swivl. coupl. 1/2(m)-3/8(f) SS	30431810
	Swivl. coupl. 1/2(m)-1/2(f) SS	30431910
	Swivl. coupl. 1/2(m)-3/4(f) SS	30432010

## RVS slanghaspel 889

