

## Enrolador de Mangueira 889 Aço inox

Enrolador de mangueiras aberto de tamanho médio em aço inoxidável





Equipados com tambores maiores têm mais capacidade de recolha de mangueira do que os das Séries 888. Estes enroladores são ideais para ambientes com muita humidade e aonde o fator higiene for relevante ou aonde houver riscos de ataque químico. Graças ao seu desenho aberto, os enroladores são muito fáceis de manter e limpar. Podem ser instalados na parede ou no teto.

- Todos os componentes em aço inox e material compósito quimicamente resistente.
- Desenho aberto para limpeza fácil
- A posição de saída pode ser regulada em 120° para otimizar o ângulo de saída/entrada da mangueira.

Produto	Enrolador de Mangueira 889 Aço inox
Comprimento da mangueira de ligação (m)	1
Cor	Inoxidável
Corrosion resistance	Aço inoxidável
Electric/Spring driven	Mola



















## Enrolador de Mangueira 889 Aço inox

Imagem	Tipo de mangueira <sup>1</sup>	Fluido	Fornecido com mangueira	Comprimento da mangueira de distribuição (m)	Diâmetro, mangueira de ligação (mm)	Diâmetro da mangueira de distribuição (mm)	Máx. pressão de serviço (Mpa)	Peso (kg)	Máx. comprimento de mangueira	Modelo
		Água	Não			12.5	2	14	15	30803589
	E	Água	Sim	15	12.5	12.5	2	18		30803689
		Água alta pressão	Não			10	25	11	20	30803789
	G	Água alta pressão	Sim	20	10	10	25	18		30803889

<sup>1</sup> See table below

Tipo de mangueira	Especificações	Gama de temperatura, °C	Acopladores na extremidade livre, mangueira de distribuição	Acopladores na extremidade livre, mangueira de entrada	Ligação da mangueira no enrolador, mangueira de distribuição	Ligação da mangueira no enrolador, mangueira de entrada
E	Cobertura em NBR/PVC e tubo interior em NBR de qualidade alimentar. Trança têxtil sintética	-30 - 100	Macho 60° cone, cromado	Cono 60° hembra, cromado	Macho 60° cone	Macho 60° cone
G	Cobertura e tubo interior em borracha sintética. Trança metálica simples	-40 - 155	Fêmea 60° cone, cromado. Com pega em mangueira de borracha	Cono 60° hembra, cromado	Macho 60° cone	Macho 60° cone

# Enrolador de Mangueira 889 Aço inox

	Acessório	Artigo nº
	Guia de rolamento.	30341550
	Suporte giratório.	30372407
	Suporte giratório aço inox.	30372408
	Pistola de água em latão cromado	30400110
	Pistola de água em aço inox 316	30400210
	Pistola de água EX	30400211
	Pistola de água em aço inox 316	30400310
	Pistola para ar comprimido, standard.	30410110
	Acoplador giratório 3/8(m)-3/8(m)HP	30431310
	Acoplador giratório 3/8(m)-3/8(m) HP SS	30431410
	Acoplador giratório 1/2(m)-3/8(f) latão	30431510
	Acoplador giratório 1/2(m)-1/2(f) latão	30431610
	Acoplador giratório 1/2(m)-3/4(f) latão	30431710
	Acoplador giratório 1/2(m)-3/8(f) SS	30431810
	Acoplador giratório 1/2(m)-1/2(f) SS	30431910
	Acoplador giratório 1/2(m)-3/4(f) SS	30432010

## Enrolador de Mangueira 889 Aço inox

