

Enrolador de Mangueira 893 Aço inox

Enrolador de mangueiras aberto de tamanho médio em aço inoxidável



Enrolador de tamanho médio num desenho aberto e robusto em aço inox ideais para ambientes com muita humidade e aonde o fator higiene for relevante ou aonde houver riscos de ataque químico.

- Todos os componentes em aço inox e material compósito quimicamente resistente.
- A posição de saída pode ser regulada para otimizar o ângulo de saída/entrada da mangueira.
- Posição de saída regulável para minimizar o atrito
- Disponível com mangueira de qualidade alimentar para água a baixa pressão e mangueira para água a alta pressão

Produto	Enrolador de Mangueira 893 Aço inox
Comprimento da mangueira de ligação (m)	1
Cor	Inoxidável
Nota	Hoses with stainless steel fittings.
Corrosion resistance	Aço inoxidável
Electric/Spring driven	Mola



Enrolador de Mangueira 893 Aço inox

















Tipo de mangueira ¹	Fluido	Fornecido com mangueira	Comprimento da mangueira de distribuição (m)	Diâmetro, mangueira de ligação (mm)	Diâmetro da mangueira de distribuição (mm)	Máx. pressão de serviço (Mpa)	Peso (kg)	Máx. comprimento de mangueira	Modelo
	Água	Não		12,5	12,5	7,5	16	10	30803193
E	Água	Sim	10	12,5	12,5	2	16		30803293
	Água alta pressão	Não		10	10	25	16	15	30803393
G	Água alta pressão	Sim	15	10	10	25	16		30803493
E	Água	Sim	10	12,5	12,5	2	14,5		30804493*

*Hoses with stainless steel fittings.

¹ See table below

Tipo de mangueira	Especificações	Gama de temperatura, °C	Acopladores na extremidade livre, mangueira de distribuição	Acopladores na extremidade livre, mangueira de entrada	Ligação da mangueira no enrolador, mangueira de distribuição	Ligação da mangueira no enrolador, mangueira de entrada
E	Cobertura em NBR/PVC e tubo interior em NBR de qualidade alimentar. Trança têxtil sintética	-30 - 100	Macho 60° cone, cromado	Cono 60° hembra, cromado	Macho 60° cone	Macho 60° cone
G	Cobertura e tubo interior em borracha sintética. Trança metálica simples	-40 - 155	Fêmea 60° cone, cromado. Com pega em mangueira de borracha	Cono 60° hembra, cromado	Macho 60° cone	Macho 60° cone

Enrolador de Mangueira 893 Aço inox

	Acessório	Artigo nº
	Guia de rolamento.	30341550
	Suporte giratório.	30372407
	Suporte giratório aço inox.	30372408
	Pistola de água em latão cromado	30400110
	Pistola de água em aço inox 316	30400210
	Pistola de água EX	30400211
	Pistola de água em aço inox 316	30400310
	Pistola para ar comprimido, standard.	30410110
	Acoplador giratório 3/8(m)-3/8(m)HP	30431310
	Acoplador giratório 3/8(m)-3/8(m) HP SS	30431410
	Acoplador giratório 1/2(m)-3/8(f) latão	30431510
	Acoplador giratório 1/2(m)-1/2(f) latão	30431610
	Acoplador giratório 1/2(m)- 3/4 (f) latão	30431710
	Acoplador giratório 1/2(m)-3/8(f) SS	30431810
	Acoplador giratório 1/2(m)-1/2(f) SS	30431910
	Acoplador giratório 1/2(m)-3/4(f) SS	30432010

Enrolador de Mangueira 893 Aço inox

