

Slangupprullare 893 Rostfritt

Öppen slangupprullare i rostfritt stål i mellanstorlek



Mellanstor öppen rulle i rostfritt som gör sig utmärkt i miljöer med hög luftfuktighet, där hygien är av största vikt eller där det finns risk för kemiska angrepp. Tack vare den öppna konstruktionen är rullen mycket lätt att serva, underhålla samt hålla ren. Kan monteras på vägg eller i tak.

- Alla ingående komponenter i rostfritt och kemiskt beständig komposit
- Utloppets position kan justeras för ge optimal ut- och inrullningsvinkel.
- Justerbart utlopp minimerar friktion
- Tillgänglig med lågtrycksslang i livsmedelskvalitet för vatten

Produkt namn	Slangupprullare 893 Rostfritt
Längd, anslutningsslang (m)	1
Färg	Rostfri
Observera	Slangar med rostfria kopplingar
Corrosion resistance	[StainlessSteel]
Elmotordriven/Fjäderdriven	Fjäderdriven



Slangupprullare 893 Rostfritt

















Slangtyp ¹	Media	Levereras med slang	Längd, distributionsslang (m)	Diameter, anslutningsslang (mm)	Diameter, distributionsslang (mm)	Max tryck (Mpa)	Vikt (kg)	Max slanglängd	Model
	Vatten	Nej		12,5	12,5	2	16	10	30803193
E	Vatten	Ja	10	12,5	12,5	2	16		30803293
	Vatten högtryck	Nej		10	10	25	16	15	30803393
G	Vatten högtryck	Ja	15	10	10	25	16		30803493
E	Vatten	Ja	10	12,5	12,5	1,5	14,5		30804493*

*Slangar med rostfria kopplingar

¹ See table below

Slangtyp	Specifikation	Temperatur område, °C	Slangkoppling, fri ände distributionsslang	Slangkoppling, fri ände anslutningsslang	Slanganslutning på upprullare, distributionsslang	Slangkoppling på upprullare, anslutningsslang
E	Hölje i NBR / PVC och innertub i NBR av livsmedelskvalitet. Syntetisk textilärmering	-30 - 100	Hane 60° kona, förkromad	Hona 60° kona, förkromad	Hane 60° kona	Hane 60° kona
G	Hölje och innertub av syntetgummi. Enkel stålärmering	-40 - 155	Hona 60° kona, förkromad. Med slanggrepp i gummi	Hona 60° kona, förkromad	Hane 60° kona	Hane 60° kona

Slangupprullare 893 Rostfritt

	Tillbehör	Artikelnummer
	Brytrulleplatta	30341550
	Svängbart väggfäste, galvaniserat	30372407
	Svängbart väggfäste rostfritt	30372408
	Vattenmunstycke i förkromad mässing	30400110
	Vattenmunstycke i rostfritt stål 316	30400210
	Vattenmunstycke EX	30400211
	Vattenmunstycke i rostfritt stål 316	30400310
	Luftpistol, standard	30410110
	Svivlande koppling 3/8" (m)-3/8" (m) HP	30431310
	Svivlande koppling 3/8" (m)-3/8"(m) HP RFR	30431410
	Svivil. koppl. 1/2 (hane)-3/8 (hona) mässing	30431510
	Svivil. koppl. 1/2 (hane)-1/2 (hona) mässing	30431610
	Svivil. koppl. 1/2 (hane)-3/4 (hona) mässing	30431710
	Svivil. koppl. 1/2 (hane)-3/8 (hona) RFR	30431810
	Svivil. koppl. 1/2 (hane)-1/2 (hona) RFR	30431910
	Svivil. koppl. 1/2 (hane)-3/4 (hona) RFR	30432010

Slangupprullare 893 Rostfritt

