

## Hadicový naviják 886, nerezový

Hadicový naviják určený pro provoz s vysokými nároky na odolnost proti korozi, zejména v potravinářském průmyslu.



Tento hadicový naviják je kompletně vyroben z nerezové oceli a je určen speciálně pro potravinářský průmysl. Díky zaobleným rohům a hranám se snadno čistí. Rameno pro odvíjení hadice a externí otočná konzola se snadno rozebírají. Naviják obsahuje jen minimum spojů.

- Unikátní design pro snadné čištění
- Kapacita pro hadice délky až 25 m
- Splňuje přísné mezinárodní standardy pro hygienu.

Název produktu	Hadicový naviják 886, nerezový
Připojovací hadice - délka (m)	Není součástí navijáku, dostupné samostatně
Dodáváno včetně hadice	Ne
Corrosion resistance	Nerezová ocel
Electric/Spring driven	Pružina



# Hadicový naviják 886, nerezový

[image]	Jméno datasheetu	Typ hadice <sup>1</sup>	Médium	Barva	Délka distribuční hadice (m)	Průměr, přívodní hadice (mm)	Průměr distribuční hadice (mm)	Max. pracovní tlak (MPa)	Hmotnost (kg)	Max. délka hadice	[model]
			Vysokotlaká voda	Nerezová	25		10	150°C max 10MPa 50°C max 25MPa	28	25	30801386
			Voda	Nerezová	25		12.5	10	28	25	30800386
			Voda	Nerezová	18		19	2	28	18	30800186
			Voda	Nerezová	10		25	2	28	10	30802186
			Voda / Pára	Stainless			19	0,6 (Steam, 160 °C) 2,0 (Water)	28	18	30805286
			Voda / Pára	Stainless			25	0,6 (Steam, 160 °C) 2,0 (Water)	28	10	30805086
	Propojovací hadice (1m)	I	Voda			12,5		2	1		30344854*
	Propojovací hadice (1m)	G	Vysokotlaká voda			10		25			30344852**
	Propojovací hadice (1m)	H	Vysokotlaká voda			10		25			30373669**
	Propojovací hadice (1m)	E	Voda ,Potravinářst ví			12,5		2			30373670**
	Propojovací hadice (1m)	E	Voda ,Potravinářst ví			19		2			30373674**
	Propojovací hadice (1m)	E	Voda ,Potravinářst ví			25		2			30373664**
	Propojovací hadice (1m)	F	Voda ,Potravinářst ví			19		2			30373675**
	Propojovací hadice (1m)	F	Voda ,Potravinářst ví			12,5		2			30373671***
	Propojovací hadice (1m)	F	Voda ,Potravinářst ví			25		2			30373666**

## Hadicový naviják 886, nerezový

[image]	Jméno datasheetu	Typ hadice <sup>1</sup>	Médium	Barva	Délka distribuční hadice (m)	Průměr, přívodní hadice (mm)	Průměr distribuční hadice (mm)	Max. pracovní tlak (MPa)	Hmotnost (kg)	Max. délka hadice	[model]
	Propojovací hadice (1m)	N	Voda / Pára			25		0,6			30377081
	Propojovací hadice (1m)	N	Voda / Pára			19		0,6			30377082
	Distribuční hadice	G	Vysokotlaká voda		25		10	25			30371900**
	Distribuční hadice	H	Vysokotlaká voda		25		10	25			30371953***
	Distribuční hadice	I	Voda				12,5	2			30377078**
	Distribuční hadice	E	Voda ,Potravinářství		25		12,5	2			30371898**
	Distribuční hadice	E	Voda ,Potravinářství		18		19	2			30371897**
	Distribuční hadice	E	Voda ,Potravinářství		10		25	2			30373663***
	Distribuční hadice	F	Voda ,Potravinářství		25		12,5	2			30371951***
	Distribuční hadice	F	Voda ,Potravinářství		18		19	2			30371950**
	Distribuční hadice	F	Voda ,Potravinářství		10		25	2			30373665**
	Distribuční hadice	N	Voda / Pára				19	0,6			30377080
	Distribuční hadice	N	Voda / Pára				25	0,6			30377079

\*Galvanised fittings

\*\*S pozinkovanými ocelovými kování

\*\*\*S kování z nerezové oceli
















\*\*\*\*Galvanized fittings for reel 886

<sup>1</sup> See table below

# Hadicový naviják 886, nerezový

Typ hadice	Specifikace	Rozsah teplot, °C	Hadicový fitink na volném konci hadice, distribuční hadice	Hadicový fitink na volném konci hadice, přívodní hadice	Připojení hadice na naviják, distribuční hadice	Připojení hadice na naviják, přívodní hadice
I	Plášť a vnitřní část z gumy na bázi SBR. Jednoduché ocelové opletení	-40 - 100	Vnitřní kužel 60°, chromovaný	Vnitřní kužel 60°, chromovaný	Vnější kužel 60°	Vnější kužel 60°
G	Plášť a vnitřní část ze syntetické gumy. Jednoduché ocelové opletení	-40 - 155	Vnitřní kužel 60°, chromovaný. Hadicová gumová rukojeť	Vnitřní kužel 60°, chromovaný	Vnější kužel 60°	Vnější kužel 60°
H	Plášť a vnitřní část ze syntetické gumy. Jednoduché ocelové opletení	-40 - 155	Vnitřní kužel 60° z nerezové oceli. Hadicová gumová rukojeť	Vnitřní kužel 60° z nerezové oceli	Vnější kužel 60°	Vnější kužel 60°
E	Plášť z NBR/PVC a vnitřní část z NBR pro potravinářské účely. Syntetické textilní opletení	-30 - 100	Vnější kužel 60°, chromovaný	Vnitřní kužel 60°, chromovaný	Vnější kužel 60°	Vnější kužel 60°
F	Plášť z NBR/PVC a vnitřní část z NBR pro potravinářské účely. Syntetické textilní opletení	-20 - 100	Vnější kužel 60°, nerez ocel	Vnitřní kužel 60° z nerezové oceli	Vnější kužel 60°	Vnější kužel 60°
N	Povlak z NBR/PVC a vnitřní hadice z potravinářského NBR. Syntetický textilní oplet. Maximální tlak: 0,6 MPa (pára (164 °C)) a 2,0 MPa (voda)	-20 - 164	Samec 60° kužel, pochromováno	Samice 60° kužel, pochromováno	Samec 60° kužel	Samec 60° kužel

# Hadicový naviják 886, nerezový

	[accessory]	[partno]
	Pivoting Wall bracket Stainless Steel	30373668
	Kladkové vedení	30341550
	Vodní pistole z pochromované mosazi	30400110
	Vodní pistole z nerezové oceli 316	30400210
	Vodní pistole EX	30400211
	Vodní pistole z nerezové oceli 316	30400310
	Výdejní pistole na vzduch	30410110
	Otočná spojka 3/8(m)-3/8(m)HP	30431310
	Otočná spojka 3/8(m)-3/8(m) HP nerez	30431410
	Otočná spojka 1/2(m)-3/8(f) mosaz	30431510
	Otočná spojka 1/2(m)-1/2(f) mosaz	30431610
	Otočná spojka 1/2(m)-3/4(f) mosaz	30431710
	Otočná spojka 1/2(m)-3/8(f) nerez	30431810
	Otočná spojka 1/2(m)-1/2(f) nerez	30431910
	Otočná spojka 1/2(m)-3/4(f) nerez	30432010

## Hadicový naviják 886, nerezový

