

Slangerulle 886 Rustfri

Slangerulle i rustfrit stål ved krav om korrosionsbestandighed - ideel til fødevarerindustri



Denne slangerulle, der er fremstillet helt af rustfrit stål, produceres specielt til fødevarerindustrien, som stiller meget skrappe krav til hygiejne. Den er derfor meget let at rengøre takket være sine afrundede kanter, som ikke giver mulighed for bakteriesamling. Udløbet er meget let at fjerne og rense separat, og det samme gælder for det udvendigt monterede drejeled.

- Unikt design for enkel rengøring
- Klarer op til 25 m (82 ft.) slange
- Opfylder internationale hygiejniske krav

Produkt navn	Slangerulle 886 Rustfri
Længde, tilslutningsslange (m)	Ikke inkluderet med rulle. Sælges separat
Leveres med slange	Nej
Corrosion resistance	Rustfrit stål
Elektrisk/Fjederdrevet	Fjederdrevet



Slangerulle 886 Rustfri

Billede	Beskrivelse	Slangetype ¹	Media	Farve	Længde, distributions slange (m)	Diameter indv., tilslutningslange (mm)	Diameter indv., distributions slange (mm)	Max tryk (Mpa)	Vægt (kg)	Max slangelængde	Model
			Vand højtryk	Rustfri	25		10	150°C max 10MPa 50°C max 25MPa	28	25	30801386
			Vand	Rustfri	25		12.5	10	28	25	30800386
			Vand	Rustfri	18		19	2	28	18	30800186
			Vand	Rustfri	10		25	2	28	10	30802186
			Damp	Stainless			19	0,6 (Steam, 160 °C) 2,0 (Water)	28	18	30805286
			Damp	Stainless			25	0,6 (Steam, 160 °C) 2,0 (Water)	28	10	30805086
	Connection Hose (1m)	I	Vand			12,5		2	1		30344854*
	Connection Hose (1m)	G	Vand højtryk			10		25			30344852**
	Connection Hose (1m)	H	Vand højtryk			10		25			30373669**
	Connection Hose (1m)	E	Vand ,Fødevare			12,5		2			30373670**
	Connection Hose (1m)	E	Vand ,Fødevare			19		2			30373674**
	Connection Hose (1m)	E	Vand ,Fødevare			25		2			30373664**
	Connection Hose (1m)	F	Vand ,Fødevare			19		2			30373675**
	Connection Hose (1m)	F	Vand ,Fødevare			12,5		2			30373671***
	Connection Hose (1m)	F	Vand ,Fødevare			25		2			30373666**

Slangerulle 886 Rustfri

Billede	Beskrivelse	Slangetype ¹	Media	Farve	Længde, distributions slange (m)	Diameter indv., tilslutnings slange (mm)	Diameter indv., distributions slange (mm)	Max tryk (Mpa)	Vægt (kg)	Max slangelængde	Model
	Connection Hose (1m)	N	Damp			25		0,6			30377081
	Connection Hose (1m)	N	Damp			19		0,6			30377082
	Distribution hose	G	Vand højtryk		25		10	25			30371900**
	Distribution hose	H	Vand højtryk		25		10	25			30371953***
	Distribution hose	I	Vand				12,5	2			30377078**
	Distribution hose	E	Vand ,Fødevare		25		12,5	2			30371898**
	Distribution hose	E	Vand ,Fødevare		18		19	2			30371897**
	Connection Hose (1m)	E	Vand ,Fødevare		10		25	2			30373663**
	Distribution hose	F	Vand ,Fødevare		25		12,5	2			30371951***
	Distribution hose	F	Vand ,Fødevare		18		19	2			30371950**
		F	Vand ,Fødevare		10		25	2			30373665**
	Distribution hose	N	Damp				19	0,6			30377080
	Distribution hose	N	Damp				25	0,6			30377079

*Galvanised fittings

**With galvanised steel fittings

***With stainless steel fittings
















****Galvanized fittings for reel 886

¹ See table below

Slangerulle 886 Rustfri

Slangetype	Specifikation	Temperaturområde, °C	Slangekobling, fri ende distributionslange	Slangekobling, fri ende tilslutningslange	Slangtilslutning, distributionslange	Slangekobling, tilslutningslange
I	Beklædning og inderslange i SBR-baseret gummi. Enkelt jerntrådsarmering	-40 - 100	Hun 60° konisk, forkromet	Hun 60° konisk, forkromet	Han 60° konisk	Han 60° konisk
G	Beklædning og inderslange i syntetisk gummi. Enkelt jerntrådsarmering	-40 - 155	Hun 60° konisk, forkromet med gummislangegreb	Hun 60° konisk, forkromet	Han 60° konisk	Han 60° konisk
H	Beklædning og inderslange i syntetisk gummi. Enkelt jerntrådsarmering	-40 - 155	Hun 60° konisk, rustfrit stål med gummislangegreb	Hun 60° konisk, rustfrit stål	Han 60° konisk	Han 60° konisk
E	Overtræk af NBR/PVC og inderslange af levnedsmiddelkvalitet NBR. Syntetisk tekstilarmering	-30 - 100	Han 60° konisk, forkromet	Hun 60° konisk, forkromet	Han 60° konisk	Han 60° konisk
F	Overtræk af NBR/PVC og inderslange af levnedsmiddelkvalitet NBR. Syntetisk tekstilarmering	-20 - 100	Han 60° konisk, rustfrit stål	Hun 60° konisk, rustfrit stål	Han 60° konisk	Han 60° konisk
N		-20 - 164				

Slangerulle 886 Rustfri

	Tilbehør	Artikelnummer
	Pivoting Wall bracket Stainless Steel	30373668
	Plade til kabelgennemføring	30341550
	Vandpistol i forkromet messing	30400110
	Vandpistol i rustfrit stål 316	30400210
	Vandpistol EX	30400211
	Vandpistol i rustfrit stål 316	30400310
	Trykluftpistol, standard	30410110
	Drejelig kobling 3/8" M - 3/8" M, galv.	30431310
	Drejelig kobling 3/8(m)-3/8(m), rustfrit stål	30431410
	Drejelig kobling, 1/2"(han)-3/8"(hun) messing	30431510
	Drejelig kobling, 1/2"(han)-1/2"(hun) messing	30431610
	Drejelig kobling, 1/2"(han)-3/4"(hun) messing	30431710
	Drejelig kobling, 1/2"(han)-3/8"(hun) rustfrit stål	30431810
	Drejelig kobling, 1/2"(han)-1/2"(hun) rustfrit stål	30431910
	Drejelig kobling, 1/2"(han)-3/4"(hun) rustfrit stål	30432010

Slangerulle 886 Rustfri

