

Schlauchaufroller 886 Edelstahl

Edelstahlschlauchaufroller wenn Korrosionsbeständigkeit benötigt wird. Ideal für die Lebensmittelindustrie.



Der Edelstahlschlauchaufroller Serie 886 ist speziell für die Lebensmittelbranche und den Einsatz in Hygienebereichen entwickelt. Dank der abgerundeten Kanten und glatten Oberfläche ist das Produkt einfach zu reinigen und verfügt über einen leicht demontierbaren Schlauchanschluss. Die Drehdurchführung ist leicht zugänglich, separat montiert. Der Aufroller verfügt über eine minimale Anzahl an beweglichen Teilen.

- Der offene Entwurf erlaubt eine leichte Reinigung
- Bis zu 25 (82 ft) Reichweite
- Erfüllt die Internationalen regeln der Hygiene.

| | |
|------------------------------------|---------------------------------|
| Produktname | Schlauchaufroller 886 Edelstahl |
| Länge, Anschlusschlauch (m) | - |
| Schlauch im Lieferumfang enthalten | Nein |
| Korrosionsbeständigkeit | Rostfreier Stahl |
| Elektrisch/Federbetrieben | Federkraft |



Schlauchaufroller 886 Edelstahl

| Bild | Beschreibung | Schlauchtyp | Medien | Farbe | Länge, Arbeitsschlauch (m) | Durchmesser Anschlusschlauch (mm) | Durchmesser Arbeitsschlauch (mm) | Max Druck (Mpa) | Gewicht (kg) | Max Schlauchlänge | Modell |
|------|--------------------------|-------------|----------------------|-----------|----------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|--------------|-------------------|-------------|
| | | | Hochdruck Wasser | Rostfrei | 25 | | 10 | 150°C max 10MPa 50°C max 25MPa | 28 | 25 | 30801386 |
| | | | Wasser | Rostfrei | 25 | | 12.5 | 10 | 28 | 25 | 30800386 |
| | | | Wasser | Rostfrei | 18 | | 19 | 2 | 28 | 18 | 30800186 |
| | | | Wasser | Rostfrei | 10 | | 25 | 2 | 28 | 10 | 30802186 |
| | | | Wasser/Dampf | Stainless | | | 19 | 0,6 (Steam, 160 °C) 2,0 (Water) | 28 | 18 | 30805286 |
| | | | Wasser/Dampf | Stainless | | | 25 | 0,6 (Steam, 160 °C) 2,0 (Water) | 28 | 10 | 30805086 |
| | Connection Hose (1m) | I | Wasser | | | 12,5 | | 2 | 1 | | 30344854* |
| | Anschluss Schlauch (1 m) | G | Hochdruck Wasser | | | 10 | | 25 | | | 30344852** |
| | Anschluss Schlauch (1 m) | H | Hochdruck Wasser | | | 10 | | 25 | | | 30373669** |
| | Anschluss Schlauch (1 m) | E | Wasser ,Lebensmittel | | | 12,5 | | 2,0 | | | 30373670** |
| | Anschluss Schlauch (1 m) | E | Wasser ,Lebensmittel | | | 19 | | 2 | | | 30373674** |
| | Anschluss Schlauch (1 m) | E | Wasser ,Lebensmittel | | | 25 | | 2 | | | 30373664** |
| | Anschluss Schlauch (1 m) | F | Wasser ,Lebensmittel | | | 19 | | 2 | | | 30373675** |
| | Anschluss Schlauch (1 m) | F | Wasser ,Lebensmittel | | | 12,5 | | 2,0 | | | 30373671*** |
| | Anschluss Schlauch (1 m) | F | Wasser ,Lebensmittel | | | 25 | | 2 | | | 30373666** |

Schlauchaufroller 886 Edelstahl

| Bild | Beschreibung | Schlauchtyp ¹ | Medien | Farbe | Länge, Arbeitsschlauch (m) | Durchmesser Anschlusschlauch (mm) | Durchmesser Arbeitsschlauch (mm) | Max Druck (Mpa) | Gewicht (kg) | Max Schlauchlänge | Modell |
|---|----------------------|--------------------------|----------------------|-------|----------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-----------------|--------------|-------------------|-------------|
|  | Connection Hose (1m) | N | Wasser/Dampf | | | 25 | | 0,6 | | | 30377081 |
|  | Connection Hose (1m) | N | Wasser/Dampf | | | 19 | | 0,6 | | | 30377082 |
|  | Verteilungsschlauch | G | Hochdruck Wasser | | 25 | | 10 | 25 | | | 30371900** |
|  | Verteilungsschlauch | H | Hochdruck Wasser | | 25 | | 10 | 25 | | | 30371953*** |
|  | Distribution hose | I | Wasser | | | | 12,5 | 2 | | | 30377078** |
|  | Verteilungsschlauch | E | Wasser, Lebensmittel | | 25 | | 12,5 | 2,0 | | | 30371898** |
|  | Verteilungsschlauch | E | Wasser, Lebensmittel | | 18 | | 19 | 2 | | | 30371897** |
|  | Verteilungsschlauch | E | Wasser, Lebensmittel | | 10 | | 25 | 2 | | | 30373663** |
|  | Verteilungsschlauch | F | Wasser, Lebensmittel | | 25 | | 12,5 | 2,0 | | | 30371951*** |
|  | Verteilungsschlauch | F | Wasser, Lebensmittel | | 18 | | 19 | 2 | | | 30371950** |
|  | Verteilungsschlauch | F | Wasser, Lebensmittel | | 10 | | 25 | 2 | | | 30373665** |
|  | Distribution hose | N | Wasser/Dampf | | | | 19 | 0,6 | | | 30377080 |
|  | Distribution hose | N | Wasser/Dampf | | | | 25 | 0,6 | | | 30377079 |

*Galvanised fittings

**Mit verzinkten StahlfitTINGS

***Mit Edelstahl-Fittings.
















****Galvanized fittings for reel 886

¹ See table below

Schlauchaufroller 886 Edelstahl

| Schlauchtyp | Spezifikation | Temperaturbereich | Schlaucharmaturen freies Ende,Arbeitsschlauch | Schlaucharmaturen freies Ende, Anschlusschlauch | Schlauchanschluss, Arbeitsschlauch | Schlaucharmaturen, Anschlusschlauch |
|-------------|---|-------------------|---|---|---------------------------------------|--|
| I | Schlauch aus SBR-basiertem, synthetischem Gummi, mit einfacher Stahl-Umflechtung | -40 - 100 | | BSP 60° mit Überwurfmutter, verchromt | Außengewinde, BSP 60° Konus | Außengewinde, BSP 60° Konus |
| G | Schlauch aus synthetischem Gummi, mit einfacher Stahl-Umflechtung | -40 - 155 | | BSP 60° mit Überwurfmutter, verchromt | Außengewinde, BSP 60° Konus | Außengewinde, BSP 60° Konus |
| H | Schlauch aus synthetischem Gummi, mit einfacher Stahl-Umflechtung | -40 - 155 | | BSP 60° mit Überwurfmutter, Edelstahl | Außengewinde, BSP 60° Konus | Außengewinde, BSP 60° Konus |
| E | Schlauchmantel aus NBR/PVC, Schlauchseele aus lebensmittelechtem NBR mit Umflechtung aus synt. Gewebe | -30 - 100 | Außengewinde, BSP 60° Konus, verchromt | BSP 60° mit Überwurfmutter, verchromt | Außengewinde, BSP 60° Konus | Außengewinde, BSP 60° Konus |
| F | Schlauchmantel aus NBR/PVC, Schlauchseele aus lebensmittelechtem NBR mit Umflechtung aus synt. Gewebe | -20 - 100 | Außengewinde, BSP 60° Konus, Edelstahl | BSP 60° mit Überwurfmutter, Edelstahl | Außengewinde, BSP 60° Konus | Außengewinde, BSP 60° Konus |
| N | | -20 - 164 | | | | |

Schlauchaufroller 886 Edelstahl

| | Zubehör | Artikelnummer |
|---|---|---------------|
|  | Pivoting Wall bracket Stainless Steel | 30373668 |
|  | Rollendurchführungspl.M.4 Kunststoff | 30341550 |
|  | Wasser-Reinigungspistole aus verchromtem Messing | 30400110 |
|  | Wasser-Reinigungspistole aus rostfreiem Stahl 316 | 30400210 |
|  | Wasser-Reinigungspistole EX, rostfreier Stahl | 30400211 |
|  | Wasser-Reinigungspistole aus rostfreiem Stahl 316 | 30400310 |
|  | Luftpistole Standard Material Pom/A | 30410110 |
|  | Swivelling hose coupling, 3/8" ma | 30431310 |
|  | Hochdruckkupplung drehbar VA, 3/8" | 30431410 |
|  | Drehdurchf.-kuppl. 1/2(m)-3/8(f) M | 30431510 |
|  | Drehdurchf.-kuppl. 1/2(m)-1/2(f) M | 30431610 |
|  | Drehgelenk MS 1/2(m)- 3/4 (m) | 30431710 |
|  | Drehbare Kupplung LP in VA | 30431810 |
|  | Drehdurchf.-kuppl.1/2(m)-1/2(f) VA | 30431910 |
|  | Drehgelenk 1/2(m)-3/4(f) SS | 30432010 |

Schlauchaufroller 886 Edelstahl

