

## Enrollador de manguera 886 en acero inoxidable

Enrollador en acero inoxidable para cuando se necesita gran resistencia a la corrosión. Ideal para la industrial alimentaria



~~Este enrollador de acero inoxidable, fabricado enteramente en inox,~~ está especialmente indicado para la industria alimentaria. Muy fácil de limpiar gracias a sus bordes redondeados. Al contar con una rótula de montaje externo, la toma de salida es fácilmente desmontable

- Diseño único que lo hace muy fácil de limpiar
- Hasta 25 m. de capacidad de manguera
- Cumple todos los requerimientos de higiene internacionales

Nombre de producto	Enrollador de manguera 886 en acero inoxidable
Longitud manguera de conexión (m)	-
Entregados con manguera	No
Color	Inoxidable
Corrosion resistance	Acero inoxidable
Electric/Spring driven	Muelle



# Enrollador de manguera 886 en acero inoxidable

Imagen	Nombre para ficha de datos	Tipo de manguera <sup>1</sup>	Fluidos	Longitud manguera de distribución (m)	Diámetro, Conexión manguera (mm)	Diámetro manguera de distribución (mm)	Presión máxima de trabajo (Mpa)	Peso (kg)	Máx. longitud manguera	Modelo
			Agua a alta presión	25		10	150°C max 10MPa 50°C max 25MPa	28	25	30801386
			Agua	25		12.5	10	28	25	30800386
			Agua	18		19	2	28	18	30800186
			Agua	10		25	2	28	10	30802186
			Agua/Vapor			19	0,6 (Steam, 160 °C) 2,0 (Water)	28	18	30805286
			Agua/Vapor			25	0,6 (Steam, 160 °C) 2,0 (Water)	28	10	30805086
	Connection Hose (1m)	I	Agua		12,5		2	1		30344854*
	Manguera de conexión (1m)	G	Agua a alta presión		10		25			30344852**
	Manguera de conexión (1m)	H	Agua a alta presión		10		25			30373669***
	Manguera de conexión (1m)	E	Agua ,Alimentaria		12,5		2			30373670**
	Manguera de conexión (1m)	E	Agua ,Alimentaria		19		2			30373674**
	Manguera de conexión (1m)	E	Agua ,Alimentaria		25		2			30373664**
	Manguera de conexión (1m)	F	Agua ,Alimentaria		19		2			30373675***
	Manguera de conexión (1m)	F	Agua ,Alimentaria		12,5		2			30373671***
	Manguera de conexión (1m)	F	Agua ,Alimentaria		25		2			30373666***

# Enrollador de manguera 886 en acero inoxidable

Imagen	Nombre para ficha de datos	Tipo de manguera <sup>1</sup>	Fluidos	Longitud manguera de distribución (m)	Diámetro, Conexión manguera (mm)	Diámetro manguera de distribución (mm)	Presión máxima de trabajo (Mpa)	Peso (kg)	Máx. longitud manguera	Modelo
	Connection Hose (1m)	N	Agua/Vapor		25		0,6			30377081
	Connection Hose (1m)	N	Agua/Vapor		19		0,6			30377082
	Manguera de distribución	G	Agua a alta presión	25		10	25			30371900**
	Manguera de distribución	H	Agua a alta presión	25		10	25			30371953***
	Manguera de distribución	I	Agua			12,5	2			30377078****
	Manguera de distribución	E	Agua ,Alimentaria	25		12,5	2			30371898**
	Manguera de distribución	E	Agua ,Alimentaria	18		19	2			30371897**
	Manguera de distribución	E	Agua ,Alimentaria	10		25	2			30373663**
	Manguera de distribución	F	Agua ,Alimentaria	25		12,5	2			30371951***
	Manguera de distribución	F	Agua ,Alimentaria	18		19	2			30371950***
	Manguera de distribución	F	Agua ,Alimentaria	10		25	2			30373665***
	Manguera de distribución	N	Agua/Vapor			19	0,6			30377080
	Manguera de distribución	N	Agua/Vapor			25	0,6			30377079

\*Galvanised fittings

\*\*With galvanized steel fittings

\*\*\*With stainless steel fittings

\*\*\*\*Galvanized fittings for reel 886

<sup>1</sup> See table below

# Enrollador de manguera 886 en acero inoxidable

Tipo de manguera	Especificación	Rango de temperatura, °C	Acoplamientos de manguera en extremos libre, manguera de distribución	Acoplamientos de manguera en extremos libre, manguera de entrada	Manguera de conexión en enrollador, manguera de distribución	Manguera de conexión en enrollador, manguera de entrada
I	Cubierta y tubo interior de manguera de goma SBR. Trenzado simple de acero.	-40 - 100	Cono 60° hembra, cromado.	Cono 60° hembra, cromado	Cono 60° macho	Cono 60° Macho
G	Cubierta y tubo interior de manguera de goma sintética. Trenzado simple de acero.	-40 - 155	Cono 60° hembra, cromado. Con grip de manguera de goma	Cono 60° hembra, cromado	Cono 60° macho	Cono 60° Macho
H	Cubierta y tubo interior de manguera de goma sintética. Trenzado simple de acero.	-40 - 155	Cono 60° hembra, acero inoxidable. Con grip de manguera de goma	Cono 60° hembra, acero inoxidable	Cono 60° macho	Cono 60° Macho
E	Cubierta de NBR/PVC y tubo interior de manguera de NBR con grado de calidad para alimentos. Trenzado de textil sintético	-30 - 100	Cono 60° macho, cromado	Cono 60° hembra, cromado	Cono 60° macho	Cono 60° Macho
F	Cubierta de NBR/PVC y tubo interior de manguera de NBR con grado de calidad para alimentos. Trenzado de textil sintético	-20 - 100	Cono 60° macho, acero inoxidable	Cono 60° hembra, acero inoxidable	Cono 60° macho	Cono 60° Macho
N	Recubrimiento en NBR/PVC y el tubo interno en NBR de calidad alimentaria. Trenzado sintético textil. Presión máxima: 0,6 MPa (Steam (164 °C)) y 2,0 MPa (Agua)	-20 - 164	"Cono macho 60 °, Cromado"	"Cono hembra de 60 °, Cromado"	Cono macho de 60 °	Cono macho de 60 °

# Enrollador de manguera 886 en acero inoxidable

	Accesorio	Referencia
	Pivoting Wall bracket Stainless Steel	30373668
	Guía de cable	30341550
	Water gun in chromium plated brass	30400110
	Water gun in stainless steel 316	30400210
	Water gun EX	30400211
	Water gun in stainless steel 316	30400310
	Pistola de aire. Con elevada fuerza de soplado y ergonómicamente diseñada. Carcasa y gatillo en plástico POM / Acetal y tubo en acero electrocincado. Conexión 3/4" hembra.	30410110
	Acoplamiento giratorio de manguera, 3/8" macho-3/8" macho. Cromado (amarillo). Accesorios de Pistolas para Agua. Acoplamientos para Alta presión - adaptador/adaptador - 25 MPa (3625 psi).	30431310
	Acoplamiento giratorio de manguera, 3/8" macho-3/8" macho. Acero inoxidable. Accesorios de Pistolas para Agua. Acoplamientos para Alta presión - adaptador/adaptador - 25 MPa (3625 psi).	30431410
	Acoplamiento giratorio de manguera, 1/2" male BSP -3/8" female BSP. Brass. Accesorios de Pistolas para Agua. Low pressure Couplings - adapter / adapter - 2.0 MPa (290 psi).	30431510
	Acoplamiento giratorio de manguera, 1/2" male BSP -1/2" female BSP. Brass. Accesorios de Pistolas para Agua. Low pressure Couplings - adapter / adapter - 2.0 MPa (290 psi).	30431610
	Acoplamiento giratorio de manguera, 1/2" male BSP -3/4" female BSP. Brass. Accesorios de Pistolas para Agua. Low pressure Couplings - adapter / adapter - 2.0 MPa (290 psi).	30431710
	Acoplamiento giratorio de manguera, 1/2" male BSP -3/8" female BSP. Acero inoxidable. Accesorios de Pistolas para Agua. Low pressure Couplings - adapter / adapter - 2.0 MPa (290 psi).	30431810
	Acoplamiento giratorio de manguera, 1/2" male BSP -1/2" female BSP. Acero inoxidable. Accesorios de Pistolas para Agua. Low pressure Couplings - adapter / adapter - 2.0 MPa (290 psi).	30431910
	Acoplamiento giratorio de manguera, 1/2" male BSP -3/4" female BSP. Acero inoxidable. Accesorios de Pistolas para Agua. Low pressure Couplings - adapter / adapter - 2.0 MPa (290 psi).	30432010

## Enrollador de manguera 886 en acero inoxidable

