

## Rustfri slangeoppuller 886

Slangetrommel i rustfritt stål når korrosjonsbestandighet er nødvendig. Perfekt for næringsmiddelindustrien.



Denne slangeoppulleren er lagt helt i rustfritt stål, og er designet spesielt for næringsmiddelindustrien. Den er veldig enkel å rengjøre, takket være de avrundede kantene og funksjoner som enkel fjæring av slangen, en ekstern svivel og minimalt antall skjøtekanter.

- Unik design gir enkel rengjøring
- Opptil 25 m slangekapasitet
- Oppfyller alle internasjonale krav til hygiene

Produktnavn	Rustfri slangeoppuller 886
Tilkoblingslange, lengde (m)	-
Levert med slange	Nei
Corrosion resistance	Rustfritt stål
Elektrisk/fjærdrevet	Fjærdrevet



# Rustfri slangeopproller 886

Bilde	Navn på datablad	Slangetype <sup>1</sup>	Media	Farge	Distribusjons slange, lengde (m)	Koblingsslan gens diameter (mm)	Distribusjons slange, diameter (mm)	Maks. arbeidstrykk (Mpa)	Vekt (kg)	Maks. slangelengde	Model
			Høytrykk vann	Rustfritt	25		10	150°C max 10MPa 50°C max 25MPa	28	25	30801386
			Vann	Rustfritt	25		12.5	10	28	25	30800386
			Vann	Rustfritt	18		19	2	28	18	30800186
			Vann	Rustfritt	10		25	2	28	10	30802186
			Vann/Damp	Stainless			19	0,6 (Steam, 160 °C) 2,0 (Water)	28	18	30805286
			Vann/Damp	Stainless			25	0,6 (Steam, 160 °C) 2,0 (Water)	28	10	30805086
	Connection Hose (1m)	I	Vann			12,5		2	1		30344854*
	Connection Hose (1m)	G	Høytrykk vann			10		25			30344852**
	Connection Hose (1m)	H	Høytrykk vann			10		25			30373669** *
	Connection Hose (1m)	E	Vann ,Næringsmid del			12,5		2			30373670**
	Connection Hose (1m)	E	Vann ,Næringsmid del			19		2			30373674**
	Connection Hose (1m)	E	Vann ,Næringsmid del			25		2			30373664**
	Connection Hose (1m)	F	Vann ,Næringsmid del			19		2			30373675** *
	Connection Hose (1m)	F	Vann ,Næringsmid del			12,5		2			30373671***
	Connection Hose (1m)	F	Vann ,Næringsmid del			25		2			30373666** *

## Rustfri slangeoppruller 886

Bilde	Navn på datablad	Slangetype <sup>1</sup>	Media	Farge	Distribusjons slange, lengde (m)	Koblingsslan gens diameter (mm)	Distribusjons slange, diameter (mm)	Maks. arbeidstrykk (Mpa)	Vekt (kg)	Maks. slangelengde	Model
	Connection Hose (1m)	N	Vann/Damp			25		0,6			30377081
	Connection Hose (1m)	N	Vann/Damp			19		0,6			30377082
	Distribution hose	G	Høytrykk vann		25		10	25			30371900**
	Distribution hose	H	Høytrykk vann		25		10	25			30371953***
	Distribution hose	I	Vann				12,5	2			30377078**
	Distribution hose	E	Vann ,Næringsmid del		25		12,5	2			30371898**
	Distribution hose	E	Vann ,Næringsmid del		18		19	2			30371897**
	Connection Hose (1m)	E	Vann ,Næringsmid del		10		25	2			30373663**
	Distribution hose	F	Vann ,Næringsmid del		25		12,5	2			30371951***
	Distribution hose	F	Vann ,Næringsmid del		18		19	2			30371950**
		F	Vann ,Næringsmid del		10		25	2			30373665**
	Distribution hose	N	Vann/Damp				19	0,6			30377080
	Distribution hose	N	Vann/Damp				25	0,6			30377079

\*Galvanised fittings

\*\*With galvanized steel fittings

\*\*\*With stainless steel fittings
















\*\*\*\*Galvanized fittings for reel 886

<sup>1</sup> See table below

# Rustfri slangeopproller 886

Slangetype	Spesifikasjon	Temperaturområde (°C)	Endekobling, distribusjonsslange	Endekobling, innløpsslange	Slangetilkobling på trommel, distribusjonsslange	Slangetilkobling på trommel, innløpsslange
I	Ytre og indre lag i SBR basert gummi. Et lags stålarmoring	-40 - 100	Hun 60° konisk, kromatisert.	Hun 60° konisk, kromatisert	Han 60° konisk	Han 60° konisk
G	Ytre og indre lag i syntetisk gummi. Et lags stålarmoring	-40 - 155	Hun 60° konisk, kromatisert. Med slangegrep i gummi	Hun 60° konisk, kromatisert	Han 60° konisk	Han 60° konisk
H	Ytre og indre lag i syntetisk gummi. Et lags stålarmoring	-40 - 155	Hun 60° konisk, rustfritt stål. Med slangegrep i gummi	Hun 60° konisk, rustfritt stål	Han 60° konisk	Han 60° konisk
E	Ytre lag i NBR/PVC og indre lag i næringsmiddelkvalitet NBR. Flettet tekstilarmering i syntetisk materiale	-30 - 100	Han 60° konisk, kromatisert	Hun 60° konisk, kromatisert	Han 60° konisk	Han 60° konisk
F	Ytre lag i NBR/PVC og indre lag i næringsmiddelkvalitet NBR. Flettet tekstilarmering i syntetisk materiale	-20 - 100	Han 60° konisk, rustfritt stål	Han 60° konisk, rustfritt stål.	Han 60° konisk	Han 60° konisk
N	Ytre lag i NBR/PVC og indre lag i næringsmiddelkvalitet NBR. Flettet tekstilarmering i syntetisk materiale. Maks trykk 0,6MPa (Damp 164 °C) og 2MPa for vann.	-20 - 164	Han 60° konisk, kromatisert.	Hun 60° konisk, kromatisert	Han 60° konisk	Han 60° konisk

## Rustfri slangeopproller 886

	Tilbehør	Artikkelnummer
	Pivoting Wall bracket Stainless Steel	30373668
	Rulleskinne	30341550
	Water gun in chromium plated brass	30400110
	Water gun in stainless steel 316	30400210
	Water gun EX	30400211
	Water gun in stainless steel 316	30400310
	Luftpistol, standard.	30410110
	Svivelkobling 3/8 (m)-3/8 (m) HP	30431310
	Svivelkobling 3/8 (m)-3/8 (m) HP SS	30431410
	Svivelkobl. 1/2 (m)-3/8 (h) messing	30431510
	Svivelkobl. 1/2 (m)-1/2 (h) messing	30431610
	Svivelkobl. 1/2 (m)-3/4 (h) messing	30431710
	Svivelkobl. 1/2 (m)-3/8 (h) SS	30431810
	Svivelkobl 1/2 (m)-1/2 (h) SS	30431910
	Svivelkobl. 1/2 (m)-3/4 (h) SS	30432010

## Rustfri slangeopproller 886

