

Korrosjonsbestandig slangeoppruller 889

Mellomstor, åpen slangeoppruller i korrosjonsbestandig stål



De korrosjonsbestandige slangeopprullerne har et stativ og svivel i rustfritt stål, et messingnav og en komposittrommel som gjør de meget egnet i fuktige forhold.

Takket være den åpne designen, er opprulleren enkel å vedlikeholde og rengjøre. Kan installeres i tak eller på vegg. 889-serien er utstyrt med litt større tromler, og er derfor i stand til å holde en lengre slange enn 888-serien.


Den korrosjonsbestandige opprulleren passer for installering i fuktige omgivelser som bilvasker og utsatte utearealer. Alle komponentene er produsert i svært korrosjonsbestandige materialer.

- Lett å installere og serve.
- Utløpsposisjonen kan reguleres 120° vertikalt for optimal vinkling for uttrekking og opprulling.
- Fjærspenningen kan enkelt justeres fra utsiden.
- Sperren kan lett fjernes ved behov.

Produktnavn	Korrosjonsbestandig slangeoppruller 889
Tilkoblingslange, lengde (m)	1
Leveret med slange	Ja
Vekt (kg)	16
Maks. slangelengde	15
Corrosion resistance	Korrosjonsbeskyttelse
Elektrisk/fjærdrevet	Fjærdrevet









Korrosjonsbestandig slangeoppruller 889

Bilde	Slangetype ¹	Media	Distribusjonsslange, lengde (m)	Distribusjonsslange, diameter (mm)	Maks. arbeidstrykk (Mpa)	Model
	B	Trykkluft, Vann	20	10	1,5	30806089
	B	Trykkluft, Vann	15	12.5	1,5	30806289
	G	Høytrykk vann	18	10	25	30806489
	E	Vann, Næringsmiddel	15	12.5	2	30806689

¹ See table below

Slangetype	Spesifikasjon	Temperaturområde (°C)	Endekobling, distribusjonsslange	Endekobling, innløpsslange	Slangetilkobling på trommel, distribusjonsslange	Slangetilkobling på trommel, innløpsslange
B	Ytre lag i NBR/PVC og indre lag i NBR. Flettet tekstilarmering i syntetisk materiale	-30 - 100	Han, kromatisert		Slangenippel + klips	Slangenippel 1/2" + klips
G	Ytre og indre lag i syntetisk gummi. Et lags stålarmoring	-40 - 155	Hun 60° konisk, kromatisert. Med slangegrep i gummi	Hun 60° konisk, kromatisert	Han 60° konisk	Han 60° konisk
E	Ytre lag i NBR/PVC og indre lag i næringsmiddelkvalitet NBR. Flettet tekstilarmering i syntetisk materiale	-30 - 100	Han 60° konisk, kromatisert	Hun 60° konisk, kromatisert	Han 60° konisk	Han 60° konisk

Korrosjonsbestandig slangeoppruller 889

	Tilbehør	Artikkelnummer
	Rulleskinne	30341550
	Bevegelig brakett.	30372407
	Bevegelig brakett ss.	30372408
	Water gun in chromium plated brass	30400110
	Water gun in stainless steel 316	30400210
	Water gun EX	30400211
	Water gun in stainless steel 316	30400310
	Luftpistol, standard.	30410110
	Svivelkobling 3/8(m)-3/8(m)HP	30431310
	Svivelkobling 3/8(m)-3/8(m)HP SS	30431410
	Svivelkobl. 1/2(m)-3/8(h) messing	30431510
	Svivelkobl. 1/2(m)-1/2(h) messing	30431610
	Svivelkobl. 1/2(m)-3/4(h) messing	30431710
	Svivelkobl. 1/2(m)-3/8(h) SS	30431810
	Svivelkobl 1/2(m)-1/2(h) SS	30431910
	Svivelkobl. 1/2(m)-3/4(h) SS	30432010
	Inlet kit for hose reel 1/2" with ball valve	30511550
	Inlet kit for hose reel 3/8"	30511650
	Inlet kit for hose reel 1/2"	30511750

Korrosjonsbestandig slangeoppruller 889

