

## Hortum Makarası 889 Paslanmaya Dayanıklı

Orta boy açık paslanmaya dayanıklı hortum makarası.




Paslanmaya dayanıklı hortum makaraları paslanmaz çelikten bir ayak ve döndürücü, pirinç bir göbek ve kompozit malzemeden tambura sahiptir, bu da nemli koşullara uygun olmalarını sağlar. Açık tasarımları sayesinde makaraların bakımı ve temiz tutulması çok kolaydır. Makara duvara veya tavana monte edilebilir. 889 serisi makaralar nispeten daha büyük tamburlarla donatılmıştır ve bu nedenle 888 Serisi makaralara göre daha uzun hortumları alabilirler. Paslanmaya Dayanıklı Makara otomobil yıkama istasyonları ve üzeri açık dış mekan alanları gibi nemli koşullardaki kurulumlar için uygundur. Tüm parçalar paslanmaya son derece dayanıklı malzemelerden üretilmiştir.

- Kolay montaj ve bakım
- Çıkış noktası, en iyi dışarı çekme/içeri çekme açısı için 120° ayarlanabilir
- Yay kuvveti dışarıdan kolayca ayarlanabilir.
- Gerektiğinde mandal kolayca devre dışı bırakılabilir

Medya	Hortum Makarası 889 Paslanmaya Dayanıklı
Bağlantı hortum uzunluğu (m)	1
Hortum üzerinde teslimat	[With]
Ağırlık (kg)	16
Maks. Hortum Uzunluğu	15
Corrosion resistance	[CorrosionResistance]
Electric/Spring driven	[Spring]




## Hortum Makarası 889 Paslanmaya Dayanıklı

[image]	Hortum tipi <sup>1</sup>	Medya	Dağıtım hortum uzunluğu (m)	Dağıtım kablo ölçüsü (mm)	Maks. Çalışma basıncı (Mpa)	[model]
	B	Basıncılı hava ,Su	20	10	1,5	30806089
	B	Basıncılı hava ,Su	15	12.5	1,5	30806289
	G	Basıncılı Su	18	10	25	30806489
	E	Su ,Gıda	15	12.5	2	30806689

<sup>1</sup> See table below

Hortum tipi	Özellikler	Isı aralığı °C	Hortum bağlantısız uç, dağıtım hortumu	Hortum bağlantısız uç, hortum girişi	Hortum bağlantısız sarma mekanizması üzerinde, dağıtım hortumu	Hortum bağlantısız sarma mekanizması üzerinde, hortum girişi
B	NBR/PVC gövde ve NBR tambur. Sentetik tekstil örgü	-30 - 100	erkek, krom kaplama		Hortum nipel + klips	Hortum nipel 1/2 + klips
G	Sentetik kauçuk gövde ve tambur. Tek çelik örgü	-40 - 155	Dişi 60° koni, krom kaplama. Kauçuk hortum sap ile	Dişi 60° koni, krom kaplama	Erkek 60° koni	Erkek 60° koni
E	NBR/PVC gövde ve gıda sınıfı kalitesinde NBR tambur. Sentetik tekstil örgü	-30 - 100	Erkek 60° koni, krom kaplama	Dişi 60° koni, krom kaplama	Erkek 60° koni	Erkek 60° koni

## Hortum Makarası 889 Paslanmaya Dayanıklı

	[accessory]	[partno]
	Makara klavuzu.	30341550
	Pivot braketi.	30372407
	Pivot braketi ss.	30372408
	Water gun in chromium plated brass	30400110
	Water gun in stainless steel 316	30400210
	Water gun EX	30400211
	Water gun in stainless steel 316	30400310
	hava tabancası, standart.	30410110
	Mafsallı aküplöman 3/8(m)-3/8(m)HP	30431310
	Mafsallı aküplöman 3/8(m)-3/8(m) HP SS	30431410
	Mafsallı aküplöman 1/2(m)-3/8(f) pirinç	30431510
	Mafsallı aküplöman 1/2(m)-1/2(f) pirinç	30431610
	Mafsallı aküplöman 1/2(m)- 3/4 (f) bra	30431710
	Mafsallı aküplöman 1/2(m)-3/8(f) SS	30431810
	Mafsallı aküplöman 1/2(m)-1/2(f) SS	30431910
	Mafsallı aküplöman 1/2(m)-3/4(f) SS	30432010
	Hortum makarası için giriş kiti 1/2" bilyeli vanalı	30511550
	Hortum makarası için giriş kiti 3/8"	30511650
	Hortum makarası için giriş kiti 1/2"	30511750

# Hortum Makarası 889 Paslanmaya Dayanıklı

