

Schlauchaufroller 889 Ex

ATEX-zertifizierter mittelgroßer Edelstahlschlauchaufroller für industrielle Anwendungen



Die Serie 889 Ex ist ein mittlegroßer Schlauchaufroller für industrielle Verwendung. Alle Komponenten sind aus Edelstahl oder elektrisch leitfähigem Verbundwerkstoff gefertigt. Dies ist die Voraussetzung um den Aufroller in chemisch aggressiven oder in Ex-geschützten Bereichen einzusetzen. Der offene Bauart und die Verarbeitung des Aufrollers erleichtert die Reinigung und erlaubt den Einsatz in Hygienebereichen. Das Gerät ist zertifiziert zum Einsatz in ATEX-Bereichen 1, 2, 21 und 22 gemäß ATEX 94/9/EC, Ausrüstungsgruppe II, Kategorie 2G D.

- Der offene Entwurf erlaubt eine leichte Reinigung
- Bis zu 15m (49 ft) Reichweite
- Erfüllt die internationalen Hygieneanforderungen.
- ATEX-Zertifiziert

Produktname	Schlauchaufroller 889 Ex
Länge, Anschlusschlauch (m)	1
Schlauchtyp	M
Medien	Druckluft, Wasser
Farbe	Rostfrei
Länge, Arbeitsschlauch (m)	15
Durchmesser, Anschlusschlauch (mm)	12.5
Durchmesser, Arbeitsschlauch (mm)	12.5
Max Druck (Mpa)	2
Max Schlauchlänge	15
Korrosionsbeständigkeit	Rostfreier Stahl
Elektrisch/Federbetrieben	Federkraft



















Schlauchaufroller 889 Ex

Schlauch im Lieferumfang enthalten	Gewicht (kg)	Modell
Ja	18	30804689
Nein	14	30804789

Schlauchtyp	Spezifikation	Temperaturbereich	Schlaucharmaturen freies Ende, Arbeitsschlauch	Schlaucharmaturen freies Ende, Anschlusschlauch	Schlauchanschluss, Arbeitsschlauch	Schlaucharmaturen, Anschlusschlauch
M	Schlauchmantel aus CR, schlauchseele aus NBR mit Umflechtung aus synt. Gewebe; elektrisch leitfähig	-30 - 80	BSP 60° mit Überwurfmutter, Edelstahl	BSP 60° mit Überwurfmutter, Edelstahl	Außengewinde, BSP 60° Konus	Außengewinde, BSP 60° Konus

Schlauchaufroller 889 Ex

	Zubehör	Artikelnummer
	Rollendurchführungspfl.M.4 Kunststoff	30341550
	Wandkonsole schwenkbar 120°, vz.	30372407
	Wandkonsole schwenkbar, 120°, Edelstahl	30372408
	Wasser-Reinigungspistole aus verchromtem Messing	30400110
	Wasser-Reinigungspistole aus rostfreiem Stahl 316	30400210
	Wasser-Reinigungspistole EX, rostfreier Stahl	30400211
	Wasser-Reinigungspistole aus rostfreiem Stahl 316	30400310
	Luftpistole Standard Material Pom/A	30410110
	Swivelling hose coupling, 3/8" ma	30431310
	Hochdruckkupplung drehbar VA, 3/8"	30431410
	Drehdurchf.-kuppl. 1/2(m)-3/8"(f) M	30431510
	Drehdurchf.-kuppl. 1/2(m)-1/2"(f) M	30431610
	Drehgelenk MS 1/2(m)- 3/4 (m)	30431710
	Drehbare Kupplung LP in VA	30431810
	Drehdurchf.-kuppl. 1/2(m)-1/2(f) VA	30431910
	Drehgelenk 1/2(m)-3/4(f) SS	30432010

Schlauchaufroller 889 Ex

