

Enrollador de manguera 889 Ex

Enrollador aprobado ATEX en acero inoxidable de tamaño medio para uso industrial



La serie 889 EX es un enrollador de tamaño medio para uso industrial. Todos sus principales están fabricados en acero inoxidable o en materiales compuestos eléctricamente conductivos, especialmente indicado para ambientes explosivos y zonas con riesgo de explosión. Su diseño permite que la limpieza sea muy fácil de realizar en industrias donde haya exigencias de limpieza elevadas. Aprobado para Zonas ATEX 1, 2, 21 y 22 de acuerdo a la 2014/34/EC, Grupo II, Categoría 2GD

- Su diseño facilita la limpieza
- Hasta 15 m. de capacidad de manguera
- Cumple todos los requerimientos de higiene internacionales
- Aprobado para ATEX

Nombre de producto	Enrollador de manguera 889 Ex
Longitud manguera de conexión (m)	1
Tipo de manguera	M
Fluidos	Aire comprimido, Agua
Color	Inoxidable
Longitud manguera de distribución (m)	15
Diámetro, Conexión manguera (mm)	12.5
Diámetro manguera de distribución (mm)	12.5
Presión máxima de trabajo (Mpa)	2
Máx. longitud manguera	15
Corrosion resistance	Acero inoxidable
Electric/Spring driven	Muelle



Enrollador de manguera 889 Ex

Entregados con manguera	Peso (kg)	Modelo
Si	18	30804689
No	14	30804789

Tipo de manguera	Especificación	Rango de temperatura, °C	Acoplamiento de manguera en extremos libre, manguera de distribución	Acoplamiento de manguera en extremos libre, manguera de entrada	Manguera de conexión en enrollador, manguera de distribución	Manguera de conexión en enrollador, manguera de entrada
M	Cubierta de CR y tubo interior de manguera de NBR. Trenzado de textil sintético. Eléctricamente conductivo.	-30 - 80	Cono 60° hembra, acero inoxidable	Cono 60° hembra, acero inoxidable	Cono 60° macho	Cono 60° Macho

Enrollador de manguera 889 Ex

	Accesorio	Referencia
	Guía de cable	30341550
	De acero galvanizado Soporte pivotante para pared, para series 883, 888, 889 y 893.	30372407
	En acero inoxidable. Soporte pivotante para pared, para series 883, 888, 889 y 893.	30372408
	Water gun in chromium plated brass	30400110
	Water gun in stainless steel 316	30400210
	Water gun EX	30400211
	Water gun in stainless steel 316	30400310
	Pistola de aire. Con elevada fuerza de soplado y ergonómicamente diseñada. Carcasa y gatillo en plástico POM / Acetal y tubo en acero electrocincado. Conexión ¼" hembra.	30410110
	Acoplamiento giratorio de manguera, 3/8" macho-3/8" macho. Cromado (amarillo). Accesorios de Pistolas para Agua. Acoplamientos para Alta presión - adaptador/adaptador - 25 MPa (3625 psi).	30431310
	Acoplamiento giratorio de manguera, 3/8" macho-3/8" macho. Acero inoxidable. Accesorios de Pistolas para Agua. Acoplamientos para Alta presión - adaptador/adaptador - 25 MPa (3625 psi).	30431410
	Acoplamiento giratorio de manguera, 1/2" male BSP -3/8" female BSP. Brass. Accesorios de Pistolas para Agua. Low pressure Couplings - adapter / adapter - 2.0 MPa (290 psi).	30431510
	Acoplamiento giratorio de manguera, 1/2" male BSP -1/2" female BSP. Brass. Accesorios de Pistolas para Agua. Low pressure Couplings - adapter / adapter - 2.0 MPa (290 psi).	30431610
	Acoplamiento giratorio de manguera, 1/2" male BSP -3/4" female BSP. Brass. Accesorios de Pistolas para Agua. Low pressure Couplings - adapter / adapter - 2.0 MPa (290 psi).	30431710
	Acoplamiento giratorio de manguera, 1/2" male BSP -3/8" female BSP. Acero inoxidable. Accesorios de Pistolas para Agua. Low pressure Couplings - adapter / adapter - 2.0 MPa (290 psi).	30431810
	Acoplamiento giratorio de manguera, 1/2" male BSP -1/2" female BSP. Acero inoxidable. Accesorios de Pistolas para Agua. Low pressure Couplings - adapter / adapter - 2.0 MPa (290 psi).	30431910
	Acoplamiento giratorio de manguera, 1/2" male BSP -3/4" female BSP. Acero inoxidable. Accesorios de Pistolas para Agua. Low pressure Couplings - adapter / adapter - 2.0 MPa (290 psi).	30432010

Enrollador de manguera 889 Ex

