

## Slangeoppruller 889 Ex

Mellomstor slangeoppruller i ATEX-godkjent rustfritt stål for industribruk.



889 Ex-serien er mellomstore slangetromler for industribruk. Alle hovedkomponenter er laget av rustfritt stål eller elektrisk ledende komposittmateriale som kreves for kjemisk aggressive og eksplosive omgivelser. Utforming av opprulleren gir enkel rengjøring for installering på områder med strenge krav til hygiene. Godkjent for installering i ATEX-soner 1,2, 21 og 22 i samsvar med ATEX 2014/34/EC, utstyrsguppe II, kategori 2G D.

- Unik design gir enkel rengjøring
- Opptil 15 m slangekapasitet
- Oppfyller alle internasjonale krav til hygiene
- ATEX-godkjent

|                                    |                        |
|------------------------------------|------------------------|
| Produktnavn                        | Slangeoppruller 889 Ex |
| Tilkoblingslange, lengde (m)       | 1                      |
| Slangetype                         | M                      |
| Media                              | Trykkluft, Vann        |
| Farge                              | Rustfritt              |
| Distribusjonsslange, lengde (m)    | 15                     |
| Koblingslangens diameter (mm)      | 12,5                   |
| Distribusjonsslange, diameter (mm) | 12.5                   |
| Maks. arbeidstrykk (Mpa)           | 2                      |
| Maks. slangelengde                 | 15                     |
| Corrosion resistance               | Rustfritt stål         |
| Elektrisk/fjærdrevet               | Fjærdrevet             |



















# Slangeoppruller 889 Ex

| Lvert med slange | Vekt (kg) | Model    |
|------------------|-----------|----------|
| Ja               | 18        | 30804689 |
| Nei              | 14        | 30804789 |

| Slangetype | Spesifikasjon   | Temperaturområde (°C) | Endekobling, distribusjonsslange | Endekobling, innløpsslange     | Slangetilkobling på trommel, distribusjonsslange | Slangetilkobling på trommel, innløpsslange |
|------------|---|-----------------------|----------------------------------|--------------------------------|--|--|
| M          | Ytre lag i CR, indre lag i NBR. Flettet tekstilarmering i syntetisk materiale. Elektrisk ledende. | -30 - 80              | Hun 60° konisk, rustfritt stål.  | Hun 60° konisk, rustfritt stål | Han 60° konisk                                   | Han 60° konisk                             |

## Slangeoppruller 889 Ex

|   | Tilbehør                           | Artikkelnummer |
|---|------------------------------------|----------------|
|    | Rulleskinne                        | 30341550       |
|    | Bevegelig brakett.                 | 30372407       |
|    | Bevegelig brakett ss.              | 30372408       |
|    | Water gun in chromium plated brass | 30400110       |
|    | Water gun in stainless steel 316   | 30400210       |
|    | Water gun EX                       | 30400211       |
|    | Water gun in stainless steel 316   | 30400310       |
|   | Luftpistol, standard.              | 30410110       |
|  | Svivelkobling 3/8(m)-3/8(m)HP      | 30431310       |
|  | Svivelkobling 3/8(m)-3/8(m)HP SS   | 30431410       |
|  | Svivelkobl. 1/2(m)-3/8(h) messing  | 30431510       |
|  | Svivelkobl. 1/2(m)-1/2(h) messing  | 30431610       |
|  | Svivelkobl. 1/2(m)-3/4(h) messing  | 30431710       |
|  | Svivelkobl. 1/2(m)-3/8(h) SS       | 30431810       |
|  | Svivelkobl 1/2(m)-1/2(h) SS        | 30431910       |
|  | Svivelkobl. 1/2(m)-3/4(h) SS       | 30432010       |

## Slangeoppruller 889 Ex

