

Zwijacz węża 889 wersja Ex

Średniej wielkości zwijacz węża ze stali nierdzewnej z ATEXem do zastosowań przemysłowych



Seria 889 Ex to średniej wielkości zwijacz do zastosowań przemysłowych. Wszystkie główne elementy wykonane są ze stali nierdzewnej i przewodzących prąd materiałów kompozytowych, wymagane dla środowisk agresywnych chemicznie i zagrożonych wybuchem. Konstrukcja zwijacza sprawia, że łatwo utrzymać go w czystości, dla instalacji w pomieszczeniach o dużych wymaganiach higienicznych. Dopuszczony do montażu w strefach ATEX 1,2,21 oraz 22 zgodnie z dyrektywą ATEX 94/9/EC, grupa urządzeń II, kategoria 2GD.

- Specjalna konstrukcja ułatwia czyszczenie
- Możliwość nawinięcia do 15 m węża
- Spełnia międzynarodowe wymogi dotyczące higieny
- zatwierdzony ATEX

| | |
|------------------------------------|----------------------------|
| Nazwa produktu | Zwijacz węża 889 wersja Ex |
| Długość węża przyłączeniowego (m) | 1 |
| Rodzaj węża | M |
| Media | sprężone powietrze, woda |
| Kolor | Stainless |
| Długość węża dystrybucyjnego (m) | 15 |
| Średnica, wąż łączący (mm) | 12.5 |
| Średnica węża dystrybucyjnego (mm) | 12.5 |
| Maks. ciśnienie robocze (Mpa) | 2 |
| Maks. długość węża | 15 |
| Corrosion resistance | Stal nierdzewna |
| Electric/Spring driven | Sprężyna |



















Zwijacz węża 889 wersja Ex

| Dostarczany z węzłem | Waga (kg) | Model |
|----------------------|-----------|----------|
| Tak | 18 | 30804689 |
| Nie | 14 | 30804789 |

| Rodzaj węża | Specyfikacja | Zakres temperatury, °C | Zakucie końcówki węża, wąż podawczy | Zakucie końcówki węża, wąż doprowadzający | Przyłącze węża na bębnie, wąż podawczy | Przyłącze węża na bębnie, wąż doprowadzający |
|-------------|---|------------------------|--|---|--|--|
| M | Materiał zewnętrzny - tworzywo typu CR, wewnętrzny - NBR. Oplot z syntetycznego włókna. Wąż przewodzący | -30 - 80 | Żeńskie 60° stożkowe, ze stali nierdzewnej | Fêmea 60° cone, aço inoxidável | Męskie 60° stożkowe | Męskie 60° stożkowe |

Zwijacz węża 889 wersja Ex

| Akcesoria | | Nr części |
|---|------------------------------------|-----------|
|  | Roller guide | 30341550 |
|  | Podwieszenie obrotowe | 30372407 |
|  | Podwieszenie obrotowe | 30372408 |
|  | Water gun in chromium plated brass | 30400110 |
|  | Water gun in stainless steel 316 | 30400210 |
|  | Water gun EX | 30400211 |
|  | Water gun in stainless steel 316 | 30400310 |
|  | Pistolet pneumatyczny | 30410110 |
|  | Szybkozłącze | 30431310 |
|  | Swiv. coupling 3/8(m)-3/8(m) HP SS | 30431410 |
|  | Swivl. coupl.1/2(m)-3/8(f) brass | 30431510 |
|  | Swivl.coupl.1/2(m)-1/2(f) brass | 30431610 |
|  | Szybkozłącze | 30431710 |
|  | Swivl. coupl. 1/2(m)-3/8(f) SS | 30431810 |
|  | Swivl coupl. 1/2(m)-1/2(f) SS | 30431910 |
|  | Swivl.coupl.1/2(m)-3/4(f) SS | 30432010 |

Zwijacz węża 889 wersja Ex

