

Slanghaspel 886 ATEX

Ontdek de onverslaanbare kracht van de ATEX-goedgekeurde RVS 886 slanghaspel voor industrieel gebruik



Maak kennis met de RVS slanghaspel 886 ATEX van Nederman: de ultieme robuuste oplossing voor zwaar industrieel gebruik in uw ATEX-omgeving.

Met zijn grote slangcapaciteit en strenge naleving van ATEX-, hygiëne- en corrosieweerstandseisen, is deze slanghaspel ontworpen om de zwaarste omgevingen aan te kunnen.

Maar dat is nog niet alles - we bieden ook nog eens een onverslaanbare garantie van 10 jaar op dit product! Dit betekent dat je zonder zorgen kunt investeren in deze betrouwbare en duurzame slanghaspel, en erop kunt vertrouwen dat deze jarenlang topprestaties zal leveren voor jouw bedrijf.

Kortom, als je op zoek bent naar de beste slanghaspel voor zwaar industrieel gebruik en verzekerd wilt zijn van continuïteit, dan is de RVS slanghaspel 886 ATEX van Nederman de perfecte keuze.

- Uniek design maakt reiniging eenvoudig
- Geschikt voor slanglengtes tot 25 meter
- Voldoet aan internationale hygiënische eisen
- De 886 EX veerbediende slanghaspel van RVS is goedgekeurd voor gebruik in zones 1, 2, 21 en 22 conform ATEX 2014/34/EC, Apparatuurgroep II, categorie 2G D.

Product naam	Slanghaspel 886 ATEX
Lengte aansluitslang (m)	-
Slangtype	M
Medium	Perslucht, Water
Kleur	Roestvrij
Diameter, slangaansluiting (mm)	19
Gewicht (kg)	31
Corrosie bestendig	RVS
Elektrisch / Veerbediend	Veerbediend


















Slanghaspel 886 ATEX

Geleverd met slang	Lengte van de werkslang (m)	Diameter van de werkslang (mm)	Max. werkdruk (Mpa)	Max. slanglengte	Model
Ja	25	12,5	2		30804686
Nee		12,5	10	25	30804786
Ja	15	19	2		30804886
Nee		19	7,5	20	30804986

Slang type	Specificaties	Temperatuurbereik, °C	Slangkoppelingen einde werkslang	Slangkoppelingen einde koppelslang	Slangaansluiting op de haspel, werkslang	Slangaansluiting op de haspel, koppelslang
M	Buitenwand in CR en binnenwand in NBR. Met synthetische inlage. Elektrisch geleidend	-30 - 80	Vrouwelijk 60° conisch, RVS.		Mannelijk 60° conisch	Mannelijk 60° conisch

Slanghaspel 886 ATEX

	Toebehoren	Artikelnummer
	Zwenkende muurbeugel in RVS	30373668
	Doorvoerplaat slanggeleider	30341550
	Waterpistool van verchromd messing	30400110
	Waterpistool in RVS 316	30400210
	Waterpistool EX	30400211
	Waterpistool in RVS 316	30400310
	Persluchtpistool	30410110
	Swivelling coupling 3/8(m)-3/8(m)HP	30431310
	Swiv. coupling 3/8(m)-3/8(m) HP SS	30431410
	Swivl. coupl.1/2(m)-3/8(f) brass	30431510
	Swivl.coupl.1/2(m)-1/2(f) brass	30431610
	Swivel coupling 1/2(m)- 3/4 (f) bra	30431710
	Swivl. coupl. 1/2(m)-3/8(f) SS	30431810
	Swivl coupl. 1/2(m)-1/2(f) SS	30431910
	Swivl.coupl.1/2(m)-3/4(f) SS	30432010

Slanghaspel 886 ATEX

