

## Катушка шланговая 886 Ex

Катушка шланговая из нержавеющей стали, соответствует ATEX



Серия 886 EX - это шланговые катушки большого размера для промышленного применения, где используются шланги большой длины. Все основные компоненты выполнены из нержавеющей стали или токопроводящих композитных материалов, необходимых для химически агрессивной или взрывоопасной среды. Конструкция катушки позволяет содержать её в чистоте при установке в областях с жесткими санитарно-гигиеническими требованиями. Сертифицировано для использования во взрывоопасных зонах 1, 2, 21 и 22 в соответствии с ATEX 2014/34/EC. Категория оборудования – 2GD, группа газов – IIB.

- Уникальный дизайн для легкой очистки
- Для шланга длиной до 25 м
- Соответствует международным гигиеническим требованиям
- Соответствует директиве ATEX

Наименование товара	Катушка шланговая 886 Ex
Длина соединительного шланга (м)	-
Тип шланга	M
Материал	Сжатый воздух, Вода
Цвет	Stainless
Диаметр, соединительный шланг (мм)	19
Вес (кг)	31
Corrosion resistance	Нержавеющая сталь
Electric/Spring driven	Пружина


















# Катушка шланговая 886 Ex

Поставляется со шлангом	Длина раздаточного шланга (м)	Диаметр раздаточного шланга (мм)	Макс. рабочее давление (МПа)	Макс. длина шланга	[model]
С	25	12.5	2		30804686
Без		12.5	10	25	30804786
С	15	19	2		30804886
Без		19	7,5	20	30804986

Тип шланга	Спецификация	Температурный диапазон, °С	Фитинг на свободном конце шланга, раздаточный шланг	Фитинг на свободном конце шланга, соединительный шланг	Подключение шланга к катушке, раздаточный шланг	Подключение шланга к катушке, соединительный шланг
M	Оболочка из неопрена (хлорпренового каучука), внутренняя трубка из бутадиен-нитрильного каучука. Синтетическая текстильная оплетка. Электропроводный	-30 - 80	"Мама" 60° конус, нержавеющая сталь	"Мама" 60° конус, нержавеющая сталь	"Папа" 60° конус	"Папа" 60° конус

# Катушка шланговая 886 Ex

	[accessory]	[partno]
	Pivoting Wall bracket Stainless Steel	30373668
	Роликовая направляющая.	30341550
	Water gun in chromium plated brass	30400110
	Water gun in stainless steel 316	30400210
	Water gun EX	30400211
	Water gun in stainless steel 316	30400310
	Воздушная пушка, стандартная.	30410110
	Поворотная муфта 3/8 (м) -3/8 (м) HP	30431310
	Поворотная муфта 3/8 (м) -3/8 (м) HP SS	30431410
	Swivl. coupl. 1 / 2 (m) -3/8 (f) латунь	30431510
	Swivl. coupl. 1 / 2 (m) -1/2 (f) латунь	30431610
	Swivl. coupl. 1 / 2 (m) -3/4 (f) латунь	30431710
	Swivl. coupl. 1/2(m)-3/8(f) SS	30431810
	Swivl. coupl. 1/2(m)-1/2(f) SS	30431910
	Swivl. coupl. 1/2(m)-3/4(f) SS	30432010

# Катушка шланговая 886 Ex

