

Slangupprullare 886 EX

ATEX-godkänd slangupprullare av rostfritt stål vid krav på korrosionsbeständighet



Nedermans slangupprullare 886 Ex i rostfritt stål är en robust slangrulle med stor slangkapacitet för användning i tung industri. Slangrullen är konstruerad för miljöer där hög hygien och korrosionsbeständighet är ett krav. Slangupprullare 886 Ex i rostfritt stål är godkänd för användning i zon 1, 2, 21 och 22 i enlighet med ATEX 2014/34/EX, utrustningsgrupp II, kategori 2G D.

- Unik design för enkel rengöring
- Hanterar upp till 25 m (82 ft.) slang
- Uppfyller internationella hygieniska krav
- ATEX godkänd

Produkt namn	Slangupprullare 886 EX
Längd, anslutningsslang (m)	-
Slangtyp	M
Media	Tryckluft, Vatten
Färg	Rostfri
Diameter, anslutningsslang (mm)	19
Vikt (kg)	31
Corrosion resistance	[StainlessSteel]
Elmotordriven/Fjäderdriven	Fjäderdriven


















Slangupprullare 886 EX

Levereras med slang	Längd, distributionsslang (m)	Diameter, distributionsslang (mm)	Max tryck (Mpa)	Max slanglängd	Model
Ja	25	12.5	2		30804686
Nej		12.5	2	25	30804786
Ja	15	19	2		30804886
Nej		19	7.5	20	30804986

Slangtyp	Specifikation	Temperatur område, °C	Slangkoppling, fri ände distributionsslang	Slangkoppling, fri ände anslutnings slang	Slanganslutning på upprullare, distributionsslang	Slangkoppling på upprullare, anslutnings slang
M	Hölje i CR och innertubi NBR. Syntetisk textilarmering Elektriskt ledande	-30 - 80	Hona 60° kona, rostfritt stål	Hona 60° kona, rostfritt stål	Hane 60° kona	Hane 60° kona

Slangupprullare 886 EX

	Tillbehör	Artikelnummer
	Pivoting Wall bracket Stainless Steel	30373668
	Brytrulleplatta	30341550
	Vattenmunstycke i förkromad mässing	30400110
	Vattenmunstycke i rostfritt stål 316	30400210
	Vattenmunstycke EX	30400211
	Vattenmunstycke i rostfritt stål 316	30400310
	Luftpistol, standard	30410110
	Svivlande koppling 3/8" (m)-3/8" (m) HP	30431310
	Svivlande koppling 3/8" (m)-3/8"(m) HP RFR	30431410
	Svivil. koppl. 1/2 (hane)-3/8 (hona) mässing	30431510
	Svivil. koppl. 1/2 (hane)-1/2 (hona) mässing	30431610
	Svivil. koppl. 1/2 (hane)-3/4 (hona) mässing	30431710
	Svivil. koppl. 1/2 (hane)-3/8 (hona) RFR	30431810
	Svivil. koppl. 1/2 (hane)-1/2 (hona) RFR	30431910
	Svivil. koppl. 1/2 (hane)-3/4 (hona) RFR	30432010

Slangupprullare 886 EX

