

ม้วนท่อ 886 Ex

ม้วนท่อเหล็กสแตนเลสขนาดกลาง ทนต่อการกัดกร่อน ได้รับการรับรอง ATEX



ม้วนท่อเหล็กสแตนเลส 886 Ex ของเนเดอร์แมนเป็นม้วนท่อที่แข็งแรง มีความจุท่อขนาดใหญ่เหมาะสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมหนัก ม้วนท่อได้รับการออกแบบเป็นพิเศษสำหรับการใช้งานในสภาวะที่มีอุณหภูมิสูงและทนต่อการกัดกร่อน ม้วนท่อ 886 EX ที่เป็นเหล็กสแตนเลสได้รับการอนุมัติสำหรับการใช้งานในเขต 1, 2, 21 และ 22 ตามมติ ATEX ที่ 2014/34/EC อุปกรณ์กลุ่มที่ II, หมวดหมู่ 2G D น้ำหนักม้วนท่อรวมถึง ท่อ: 28-34 กิโลกรัม (61-75 ปอนด์) การรีไซเคิลวัสดุ: 100 %

- ได้รับการออกแบบโดยเฉพาะเพื่ออำนวยความสะดวก
- ความยาวสูงถึง 25 เมตร หรือ 82 ฟุต
- คุณสมบัติตรงตามมาตรฐานด้านสุขอนามัยระดับสากล
- ได้รับการรับรอง ATEX

Product name	ม้วนท่อ 886 Ex
Connection hose length (m)	-
Type of hose	M
Media	อากาศ, น้ำ
Colour	Stainless
Diameter, connection hose (mm)	19
Weight (kg)	31
Corrosion resistance	เหล็กกล้าไร้สนิม
Electric/Spring driven	สปริง


















ม้วนท่อ 886 Ex

Delivered with hose	Distribution hose length (m)	Distribution hose diameter (mm)	Max working pressure (Mpa)	Max hose length	รุ่น
มี	25	12.5	2		30804686
ไม่มี		12.5	10	25	30804786
มี	15	19	2		30804886
ไม่มี		19	7,5	20	30804986

Hose type	Specification	Temperature range, °C	Hose fittings in free hose end, distribution hose	Hose fitting on free hose end, inlet hose	Hose connection on reel, distribution hose	Hose connection on reel, inlet hose
M	ครอบคลมใน CR และยางใน NBR, ถักสิ่งทอสังเคราะห์ นำไฟฟ้า	-30 - 80	ตัวเมีย 60 °กรวยสแตนเลส	ตัวเมีย 60 °กรวยสแตนเลส	กรวยตัวผู้ 60°	กรวยตัวผู้ 60°

ม้วนท่อ 886 Ex

	อุปกรณ์เสริม	หมายเลขชิ้นส่วน
	Pivoting Wall bracket Stainless Steel	30373668
	Roller guide.	30341550
	ปืนฉีดน้ำทองเหลืองชุบโครเมียม	30400110
	ปืนฉีดน้ำสแตนเลส 316	30400210
	ปืนฉีดน้ำ EX	30400211
	ปืนฉีดน้ำสแตนเลส 316	30400310
	Air gun, standard.	30410110
	Swivelling coupling 3/8(m)-3/8(m)HP	30431310
	Swiv. coupling 3/8(m)-3/8(m) HP SS	30431410
	Swivl. coupl. 1/2(m)-3/8(f) brass	30431510
	Swivl. coupl. 1/2(m)-1/2(f) brass	30431610
	Swivel coupling 1/2(m)- 3/4 (f) bra	30431710
	Swivl. coupl. 1/2(m)-3/8(f) SS	30431810
	Swivl. coupl. 1/2(m)-1/2(f) SS	30431910
	Swivl. coupl. 1/2(m)-3/4(f) SS	30432010

ม้วนท่อ 886 Ex

