

Kabeloppruller 793

Kabelopprulleren 793 er robust og kommer som 1-fase eller 3-fase, og er utstyrt med termisk overbelastningsvern.



En solid kabeloppruller for bruk i industrimiljøer. Kabelopprulleren kommer som 1-fase eller 3-fase, og er utstyrt med termisk overbelastningsvern.





Nedermans kabeloppruller 793 holder strømkabellengder opptil 25 m. Kabelopprulleren er laget av komposittmaterialer og galvanisert stål.

- Beskyttelsesgrad: IP 55
- Testet og godkjent i henhold til IEC 61316
- Strømkabel av gummi

Produktnavn	Kabeloppruller 793
Elektrisk plugg	[without]
Media	Elektrisitet
Farge	Svart
Tilkoblingskabel, lengde (m)	1
Vekt (kg)	15
Distribution cable, type	H07RN-F
Corrosion resistance	Standard
Elektrisk/fjærdrevet	Fjærdrevet



Kabeloppruller 793

Bilde	Spenning (V)	Antall faser	Strømstyrke (A)	Ledere (nr. x mm ²)	Distribusjonskabel, lengde (m)	Tilkoblingskabel (nr. x mm ²)	Kraft (kW)	Max Power (kW) when cable coiled	Model
	230	1	16	3Gx2,5	18	3G2,5	3,8	2,3	30700293
	230	1	16	3Gx2,5	25	3G2,5	3,8	2,3	30700493
	400	3	10	5Gx2,5	15	5G2,5	6,9	5,5	30701293
	400	3	10	5Gx2,5	22	5G2,5	6,9	5,5	30701493

Kabeloppruller 793

